

A yellow concrete transport truck is shown from a low angle, parked at a construction site. The truck's large, rounded concrete drum is visible in the foreground. In the background, a tall concrete structure is under construction, with a long, articulated concrete pump arm extending upwards. The sky is clear and blue.

TBG DOPRASTAV

CENNÍK

TRANSPORTBETÓN

Tornaľa / 2016

tbgdoprastav.sk

Kontaktné informácie

TBG Doprastav, a. s.

Bratislavská 83, 902 01 Pezinok
IČ: 36 283 801, DIČ: SK2022151340

Vedúci betonárne

Jindřich Říčný
M 0907 801 776

Betonáreň Tornaľa

Tornaľa časť Králik, 972 18 Tornaľa
GPS 48°24'09.2"N 20°19'08.4"E
E tornala@tbgdoprastav.sk

Vedúci technolog

Mária Bábicsová, M 0918 623 699
E maria.babicsova@tbgdoprastav.sk

Dispečing, objednávky

M 0915 790 420

Technológ

Ing. Marek Magyar, M 0918 714 405
E marek.magyar@tbgdoprastav.sk


Certifikácia



TSG

SK04 - ZSV - 1462
SK04 - ZSV - 0530
SK04 - ZSV - 2121

Mapa prevádzok TBG Doprastav, a.s.



Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami a platobnými podmienkami pre služby prepravy a čerpadel betónových a maltových zmesí, ktoré sú uverejnené v plnom znení na <http://www.tbgdoprastav.sk/obchodne-podmienky.html> a <http://www.betonpumpy.sk/obchodne-podmienky.html>. Kupujúci, zákazník je povinný dodržiavať podmienky tam stanovené.

Betóny podľa STN EN 206

pevnostná trieda	stupeň vplyvu prostredia	cena €/m ³		stupeň konzistencie	D _{max} (max. veľkosť zrna) ¹⁾	nárasť pevnosti ²⁾	vek vzoriek v dňoch pre stanovenie f _{ck, cube} ³⁾
		bez DPH	s DPH				
C 8/10	X0	66.00	79.20	S3	16	S	28
C 12/15	X0	69.00	82.80	S3	16	S	28
C16/20	X0 - XC1	79.00	94.80	S2	4	S	28
	X0 - XC1	74.00	88.80	S3	16	S	28
C 20/25	XC1-2	76.00	91.20	S4	16	S	28
	XC1-2,XA1	77.00	92.40	S4	16	S	28
	XC1-2,XF1,XA1	82.00	98.40	S4	16	S	28
C 25/30	XC1-3	87.00	104.40	S2	4	S	28
	XC1-3	85.00	102.00	S3	8	S	28
	XC1-3	83.00	99.60	S4	16	S	28
	XC1-3,XA1-2	84.00	100.80	S4	16	S	28
	XC1-3,XF1-3,XA1-2	91.00	109.20	S4	16	S	28
C 30/37	XC1-4,XD1-2	92.00	110.40	S4	16	S	28
	XC1-4,XD1-2,XF1-3,XA1-3	96.00	115.20	S4	16	S	28
	XC1-4,XD1-2,XF4,XA1-3	98.00	117.60	S4	16	S	28
C 35/45	XC1-4,XD1-3,	99.00	118.80	S4	16	R	28
	XC1-4,XD1-3,XF1-3,XA1-3	104.00	124.80	S4	16	R	28
	XC1-4,XD1-3,XF4,XA1-3	106.00	127.20	S4	16	S	28
C 45/55	XC1-4,XD1-3,XA1-3	108.00	129.60	S4	16	R	28
	XC1-4,XD1-3,XF2,XA1-3	109.00	130.80	S4	16	R	28
Betón do priemyselných podláh bez vlákien							
C 20/25	X0, XC1-2	77.00	92.40	S4	16	S	28
C 25/30	X0, XC1-3	83.00	99.60	S4	16	S	28

PILOTY podľa STN EN 206 tab. D1

umiestnenie v suchých podmienkach - mn. cementu ≥ 325 kg/m³

pevnostná trieda	stupeň vplyvu prostredia	cena €/m³		stupeň konzistencie	D _{max} (max. veľkosť zrna) ¹⁾	nárast pevnosti ²⁾	vek vzoriek v dňoch pre stanovenie f _{ck} cube ³⁾
		bez DPH	s DPH				
C 20/25	XC1-2, XF1, XA1-2	84.00	100.80	S4	16	S	28
C 25/30	XC1-3, XF3, XA1-2	87.00	104.40	S4	16	S	28

PILOTY podľa STN EN 206 tab. D1

umiestnenie pod vodou - mn. cementu ≥ 375 kg/m³

pevnostná trieda	stupeň vplyvu prostredia	cena €/m³		stupeň konzistencie	D _{max} (max. veľkosť zrna) ¹⁾	nárast pevnosti ²⁾	vek vzoriek v dňoch pre stanovenie f _{ck} cube ³⁾
		bez DPH	s DPH				
C 20/25	XC1-2, XF1, XA1-2	90.00	108.00	S4	16	S	28
C 25/30	XC1-3, XF1, XF3, XA1-3	91.00	109.20	S4	16	S	28
C 30/37	XC1-4, XD1-2, XF3, XA1-3	96.00	115.20	S4	16	S	28

Vysvetlivky vid register na str. 7

Informácia o maximálnej hĺbke priesaku 50 mm tlakovou vodou podľa STN EN 12390 - 8 pre stupne vplyvu prostredia XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3

Stupeň vplyvu prostredia podľa STN EN 206

Betóny a zmesi pre stavbu vozoviek

podľa noriem STN 73 6123, STN EN 14 227-1

označenie		cena €/m³		pevnostná trieda	stupeň vplyvu prostredia	stupeň konzistencie	D _{max} (max. veľkosť zrna) ¹⁾	nárast pevnosti ²⁾
		bez DPH	s DPH					
cementobetonové kryty STN 73 6123	CBIII	96.00	115.20	-	-	S3	16	R
zmesi stmelené hydraulickými spojivami podľa STN EN 14 227-1	zmesi stmelené cementom CBGM	51.00	61.20	C5/6	-	-	20	-
		53.00	63.60	C8/10	-	-	20	-

Poznámky: Vysvetlivky vid register na str. 7

Cenník dopravy a doplnkových služieb

Preprava betónu auto domiešavačmi za odvezený m³ podľa kilometrových pásiem.
Doprava betónu je vykonávaná auto domiešavačmi s objemom bubna 5 m³ - 10 m³.
V prípade, že objem dodaného betónu bude menší ako 5 m³, bude kupujúcemu fakturovaná cena dopravy podľa cenníka dopravy a doplnkových služieb TBG Doprastav, a.s. ako doprava betónu auto domiešavačom s objemom bubna 5 m³.

KM pásmo	cena €/m ³		KM pásmo	cena €/m ³	
	bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
0 - 2	5.90	7.08	17	13.65	16.38
3	6.30	7.56	18	14.20	17.04
4	6.80	8.16	19	14.70	17.64
5	7.35	8.82	20	15.20	18.24
6	7.90	9.48	21	15.75	18.90
7	8.40	10.08	22	16.20	19.44
8	8.90	10.68	23	16.70	20.04
9	9.45	11.34	24	17.20	20.64
10	9.90	11.88	25	17.60	21.12
11	10.50	12.6	26	18.10	21.72
12	11.00	13.2	27	18.60	22.32
13	11.55	13.86	28	19.05	22.86
14	12.00	14.4	29	19.50	23.40
15	12.60	15.12	30	20.00	24.00
16	13.10	15.72			

V prípade prepravnej vzdialenosti nad 30 km, bude cena dopravy za každý ďalší km navýšená o 0,53 €/m³. Cena dopravy zahŕňa nakládku na betonárke, dopravu na miesto určenia, vykládku do 30 minút pre auto domiešavače 5 m³ – 10 m³ a cestu späť. Preprava objemu (m³) betónovej zmesi je zaokrúhľovaná na celé čísla nahor (príklad: 5,15 m³ = 6 m³).
Pri požiadavke na plný pohon bude účtovaný príplatok 25 % z ceny.

Za každých 15 minút vykládky navyše sa bude účtovať:	cena € bez DPH	cena € s DPH
auto domiešavač 5 m ³ - 7 m ³	5.30	6.36
auto domiešavač 8 m ³ - 10 m ³	8.50	10.20

Cenník čerpania betónu

Čerpanie betónu a malt zabezpečujeme mobilnými autočerpadlami s dĺžkou výložníka 26 až 52 m.

Betonpumpy a doprava SK, a.s.
Bratislavská 83, 902 01 Pezinok
IČ: 35685735, DIČ: SK2020331247

Dispečing čerpadiel
Mob.: 0908 988 988
Obchod - čerpadlá
Boris Lavo
Mob.: 0908 788 788
E-mail: boris.lavo@betonpumpy.sk

Cena za použitie betónového čerpadla

Typ BČ	Max. výkon (m³/hod.)	cena €/hod. bez DPH	cena €/hod. s DPH
M26 PUMIK		90.00	108.00
M 26-30	60	86.00	103.20
M 32	90	90.00	108.00
M 34, M36	120	100.00	120.00
M 42	160	116.00	139.20
M 46, M47	160	126.00	151.20
M 52	160	153.00	183.60

Rozmerová tabuľka mobilných čerpadiel je k dispozícii na www.betonpumpy.sk
Pristavenie betónového čerpadla na miesto čerpania betónu (stavba): 1,56 € / km do 50 km, nad 50 km bude fakturovaná iba jedna cesta.
Čakanie / prestoj z viny kupujúceho: 6,- € bez DPH/ 15 minut (7,20 € s DPH/ 15 minut)
Zbytočný príjazd na stavbu: 100,- € bez DPH/ čerpadlo (120,- € s DPH/ čerpadlo)
Pri zabezpečení záložného betónového čerpadla pristaveného predávajúcim na požiadanie kupujúceho na stavbu bude predávajúci fakturovať 50 % z hodinovej sadzby príslušného typu betónového čerpadla.
V prípade použitia záložného betónového čerpadla bude predávajúci fakturovať v zmysle vyššie uvedeného cenníka podľa typu betónového čerpadla.
Hodinová sadzba za betónové čerpadlo je účtovaná od potvrdeného pristavenia a odchodu betónového čerpadla zo stavby.

Doplňkové služby

Služba	cena bez DPH	cena s DPH
Použitie rozbehovej chémie	25.00 € / položka	30.00 € / položka
Použitie kovového potrubia	5.00 € / bm / deň	6.00 € / bm / deň
Použitie gumových hadíc	6.00 € / bm / deň	7.20 € / bm / deň
Čerpanie drátkobetónu	2.50 € / m³	3.00 € / m³
Umývanie pumpy mimo stavby	33.50 € / položka	40.20 € / položka

Pri všetkých betónových čerpadlách a mechanizmoch je nutné zaistiť bezproblémový príjazd k miestu určenia, priestor k rozloženiu stroja a pomocné sily na montáž, demontáž a umytie použitého prídavného potrubia.

Pre čerpanie sú záväzné Všeobecné obchodné podmienky a platobné podmienky pre služby prepravy a čerpadel betónových a maltových zmesí, ktoré sú v plnom znení na <http://www.betonpumpy.sk/obchodne-podmienky.html>.

Zvláštne služby, príplatky a zľavy

Príplatky na 1 m³ - názov	cena €/m³ bez DPH	cena €/m³ s DPH
za betón vyrobený za znížených teplôt prostredia (ohrev vody, kameniva)	3.32	3.98
za použitie prísad urýchľujúcich tuhnutie	3.32	3.98
za použitie prísad spomaľujúcich tuhnutie	3.32	3.98
za použitie cementu CEM I 42,5R (N) do betónu po tr. C25/30	2.00	2.40
za výrobu betónu po pracovnej dobe platnej v spoločnosti TBG Doprastav a.s.	2.00	2.40
za výrobu betónov v sobotu a v nedeľu	3.00	3.60
za výrobu betónov počas sviatku	5.00	6.00
cena a zľava za platbu v hotovosti, alebo množstvo betónu odobratého betónu	dohodou	dohodou

Register

- 1) D_{max} – maximálna menovitá horná medza frakcie kameniva
- 2) R – rýchly; S – stredný; P – pomalý; VP – veľmi pomalý
(stanovené podľa Tab.12, STN EN 206 pri 20°C)
- 3) $f_{ck, cube}$ – minimálna charakteristická kocková pevnosť betónu

Betóny spĺňajú medzné hodnoty podľa STN EN 206, NA/tab.F1 (informatívna) . V prípade požiadavky na iné parametre, napríklad podľa TKP NDS, kontaktujte betonáreň.

Betóny začínajúc C16/20 S3 sú bežne čerpatel'né čerpadlom s potrubím DN 125. V ostatných prípadoch konzultujte s dispečerom.

Pre výrobu betónu sú používané materiály v súlade s STN EN 206/NA, príl.E (informatívna). V prípade, že s.v.p. XA1, XA2 a XA3 je spôsobené síranovými iontami, musí byť použitý cement SR (síranový), informujte betonáreň vopred.

Betóny sú vyrábané s cementami CEM II/B-S 42,5N a CEM I 42,5N.

Zloženie betónu a akékoľvek poskytnuté informácie sú výhradným duševným vlastníctvom betonárne. Obsah a pôvod jednotlivých zložiek poskytne betonáreň iba na požiadanie a po uzatvorení dohody o mlčanlivosti, v ktorej sa zákazník zaviaže, že tieto údaje neposkytne tretím osobám.

„Na spoluprácu s Vami sa tešia
všetci zamestnanci TBG Doprastav, a. s.
a Betónpumpy a doprava SK, a. s.“

Pokyny pre kupujúceho (špecifikátora):

Požiadavku je potrebné upresniť priamo
s dispečerom (strojníkom), alebo vedúcim
betonárne, min. 12 hodín pred dňom
realizovania dodávky. Čerpadlá a väčšie
dodávky objednávejte s dostatočným predstihom.
Kupujúci, zákazník je povinný dodržiavať
podmienky stanovené vo Všeobecných
obchodných a platobných podmienkach.

Pri dennom upresnení dodávky kupujúci uvedie:

- meno kupujúceho a osoby, ktorá objednáva,
- miesto a termín dodania betónu: stavba,
dátum, čas,
- požadovaný druh betónu: trieda betónu,
stupeň vplyvu prostredia, konzistencia,
veľkosť kameniva, ostatné vlastnosti, pokiaľ
sú požadované,
- spôsob ukladania zmesi: m³/hod.,
dĺžka vykládky, použitie čerpadla, bádie atď.,
- určenie spôsobu dopravy: prepravný prostrie-
dok, trasa, stav komunikácie, veľkosť, výška
a celková hmotnosť dopravného prostriedku.

