ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

CENÍK 2017

TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz Klatovy
Provoz Přeštice



transportbeton.cz

Základní informace

TBG Klatovy s.r.o.
Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 26135060, DIČ: CZ23135060

Obchodník pro lité směsi
ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®
Karel Kos
M 724 954 551
E karel.kos@cmbeton.cz

Provoz Klatovy
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
E klatovy.certovka@cmbeton.cz
Dispečink, objednávky
T 376 313 144, **F** 376 313 155
M 724 200375, **M** 724 547381

Provoz Přeštice
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice
E klatovy.certovka@cmbeton.cz
Dispečink, objednávky
M 602 452624


Obchodník pro beton
Vedoucí provozů
Milan Rubáš
M 602 190 733
E milan.rubas@cmbeton.cz

Smluvní technolog provozů
Vladimír Ouška
M 602 304 726
E vladimir.ouska@betotech.cz

Členství

Certifikace

Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



TRANSPORTBETON | ČERPÁNÍ, DOPRAVA | LITÉ SMĚSI | PREFA | LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
		bez DPH	s DPH					
C -/5	X0	**1 290**	1 561	**S1**	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 330**	1 609	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C -/7,5	X0	**1 340**	1 621	**S1**	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 380**	1 670	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 8/10	X0	**1 400**	1 694	**S1**	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 440**	1 742	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C -/12,5	X0	**1 475**	1 785	**S1**	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 515**	1 833	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 12/15	X0	**1 555**	1 882	**S1**	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 595**	1 930	S3, S4	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 545**	1 869	S3	22	Cl 1,0	VP	**90**
C 16/20	X0	**1 650**	1 997	**S1**	22	Cl 0,4	VP	28
	X0	**1 700**	2 057	S3, S4	22	Cl 0,4	P	28
	X0	**1 640**	1 984	S3	22	Cl 0,4	VP	**90**
	XC1, XC2	**1 750**	2 118	**S1**	22	Cl 0,4	VP	28
	XC1, XC2	**1 800**	2 178	S3, S4	22	Cl 0,4	P	28
C 20/25	X0	**1 760**	2 130	**S1**	22	Cl 0,4	P	28
	X0	**1 815**	2 196	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0	**1 845**	2 232	S4	22	Cl 0,4	P	28
	X0	**1 750**	2 118	S3	22	Cl 0,4	VP	**90**
	XC1-3	**1 870**	2 263	**S1**	22	Cl 0,4	P	28
	XC1-3	**1 900**	2 299	S3	22	Cl 0,4	P	28
	XC1-3	**1 930**	2 335	S4	22	Cl 0,4	P	28
C 25/30	X0	**1 875**	2 269	**S1**	22	Cl 0,4	P	28
	X0, XC1	**1 930**	2 335	S3	22	Cl 0,4	S	28
	X0, XC1	**1 960**	2 372	S4	22	Cl 0,4	S	28
	X0, XC1	**1 870**	2 263	S3	22	Cl 0,4	VP	**90**
	XC1-3, XD1	**1 970**	2 384	**S1**	22	Cl 0,4	S	28
	XC2-3, XD1,XF1	**2 020**	2 444	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XC2-3, XD1,XF1	**2 050**	2 481	S4	22	Cl 0,4	S	28
	XA1-2, XC4, XD2	**2 120**	2 565	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XA1-2, XC4, XD2	**2 155**	2 608	S4	22	Cl 0,4	S	28
	XF2, XF3	**2 245**	2 716	S3	22	Cl 0,2	R	28
	XF2, XF3	**2 275**	2 753	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 30/37	X0, XC1	**2 080**	2 517	**S1**	22	Cl 0,4	S	28
	X0, XC1	**2 155**	2 608	S3	22	Cl 0,4	S	28
	X0, XC1	**2 185**	2 644	S4	22	Cl 0,4	S	28
	X0, XC1	**2 070**	2 505	S3	22	Cl 0,4	VP	**90**
	XC2-3, XD1	**2 205**	2 668	**S1**	22	Cl 0,4	S	28
	XC2-4, XD1, XF1	**2 225**	2 692	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XC2-4, XD1, XF1	**2 255**	2 729	S4	22	Cl 0,4	S	28
	XA1-3, XD2-3	**2 310**	2 795	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XA1-3, XD2-3	**2 340**	2 831	S4	22	Cl 0,4	S	28
	XF2,XF3,XF4	**2 430**	2 940	S3	22	Cl 0,2	R	28
	XF2,XF3,XF4	**2 460**	2 977	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 35/45	X0,XC1-4, XD1-3,XF1	**2 420**	2 928	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA1,XA2,XA3	**2 585**	3 128	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XF2,XF3,XF4	**2 720**	3 291	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 40/50	XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3	**2 770**	3 352	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 45/55	XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3	**2 840**	3 436	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 55/67	XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3	**3 060**	3 703	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 60/75	XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3	**3 785**	4 580	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 70/85	XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3	**3 960**	4 792	S4	22	Cl 0,2	R	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz

TBG Klatovy s. r. o.
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice

E klatovy.certovka@cmbeton.cz
M 602 190 733

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Cementopískové směsi MC dle technické normy PN ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]
	bez DPH	s DPH		
MC 5	1 400	1 694	C1	4
	1 440	1 742	S3	4
MC 10	1 520	1 839	C1	4
	1 580	1 912	S3	4
MC 12,5	1 580	1 912	C1	4
	1 640	1 984	S3	4
MC 15	1 660	2 009	C1	4
	1 720	2 081	S3	4
MC 20	1 770	2 142	C1	4
	1 870	2 263	S3	4
MC 25	1 850	2 239	C1	4
	1 970	2 384	S3	4
MC 30	1 980	2 396	C1	4
	2 110	2 553	S3	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]
			bez DPH	s DPH						
cementobetonové kryty dle ČSN EN 13877-1	CB I	-	2 430	2 940	C30/37	XF1-4	S1	22	Cl 0,2	R
	CB II	-	2 430	2 940	C30/37	XF1-4	S1	22	Cl 0,2	R
	CB III	-	2 350	2 844	C25/30	XF1-3	S1	22	Cl 0,2	S
směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013	SC 0/22; $C_{8/10}$	KSC I	1 150	1 392	$C_{8/10}$	-	-	22	-	-
	SC 0/22; $C_{5/6}$	KSC II	1 080	1 307	$C_{5/6}$	-	-	22	-	-
	SC 0/22; $C_{3/4}$	SC I	1 120	1 355	$C_{3/4}$	-	-	22	-	-
	SC 0/22; $C_{1,5/2,0}$	SC II	1 060	1 283	$C_{1,5/2,0}$	-	-	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	1 575	1 906	-	-	-	22	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

TBG Klatovy s. r. o.
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice
E klatovy.certovka@cmbeton.cz
M 602 190 733

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 EN + ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

EASYCRETE® LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence[4]	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	**C 16/20**	X0	**1 855**	2 245	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	**C 20/25**	X0, XC1	**2 010**	2 432	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	**C 25/30**	X0, XC1-3	**2 155**	2 608	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1	**2 380**	2 880	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	**C 20/25**	X0, XC1	**2 030**	2 456	F6	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF	**C 25/30**	X0, XC1-3	**2 175**	2 632	F6	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1	**2 410**	2 916	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SF	**C 35/45**	X0, XC1-3, XD1	**2 555**	3 092	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1	**2 450**	2 965	SF2	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV	**C 35/45**	X0, XC1-3, XD1	**2 595**	3 140	SF2	16	Cl 0,4	R	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany"

PERMACRETE® VODONEPROPUSTNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE	**C 25/30**	XA1-3, XF1	**2 165**	2 620	S4	22	Cl 0,2	S	28
PERMACRETE	**C 30/37**	XA1-3, XF1	**2 390**	2 892	S4	22	Cl 0,2	S	28
PERMACRETE	**C 35/45**	XA1-3, XF1	**2 525**	3 055	S4	22	Cl 0,2	S	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

SYSTEMCRETE® BETON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ			cena Kč/m³		předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	doplňující požadavky
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
SYSTEMCRETE W	**C 16/20**	X0	**1 855**	2 245	100 ± 20 mm	22	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE WS	**C 20/25**	X0, XC1	**1 970**	2 384	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE S	**C 16/20**	X0	**1 895**	2 293	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz

TBG Klatovy s. r. o.
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice

E klatovy.certovka@cmbeton.cz
M 602 190 733

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206, ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

STEELCRETE® BETON S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]	pevnostní třída v dostředném tahu $f_{fc,tk}$	pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu $f_{fc,tk,res1}$	pevnostní třída v příčném tahu $f_{fc,tk,sp}$
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH								
STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³												
STEELCRETE D	**C 20/25**	X0, XC1-2	**1 950**	2 360	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	**C 25/30**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**2 160**	2 614	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	**C 30/37**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**2 345**	2 837	S4	22	Cl 0,2	R	28	-	-	-
STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi												
STEELCRETE V	**FC 27/30**	X0, XC1-3, XD1, XA1	**3 490**	4 223	S4	16	Cl 0,2	R	28	3	0.4	2.5
STEELCRETE V	**FC 33/37**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**4 305**	5 209	S4	16	Cl 0,2	R	28	3.2	0.8	2.8

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vhodné pro podlahové konstrukce

FLOORCRETE® BETON DO PODLAH			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]	max. v/c	obsah ocelových vláken v k kg/m³
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**1 970**	2 384	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.6	-
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	**2 080**	2 517	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.55	-
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2	**2 310**	2 795	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.5	-
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 630**	3 182	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.6	20
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1	**2 830**	3 424	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.55	20
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XM1-2	**3 005**	3 636	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.5	20

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

MALMIX® ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI		cena Kč/m³		pevnost v tlaku (N/mm²)	doba zpracovatelnosti v hodinách
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
MALMIX MC 5	malta pro zdění	**1 905**	2 305	5	36
MALMIX MC 10	malta pro zdění	**2 000**	2 420	10	36

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz

TBG Klatovy s. r. o.
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice

E klatovy.certovka@cmbeton.cz
M 602 190 733

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20	Anhydritový litý potěr	2 541*	**4 700**	5 687	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25	Anhydritový litý potěr	2 649*	**4 900**	5 929	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30	Anhydritový litý potěr	2 751*	**5 090**	6 159	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	Cementový litý potěr	2 589*	**4 790**	5 796	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	2 676*	**4 950**	5 990	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30**	Cementový litý potěr	2 784*	**5 150**	6 232	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
** Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look
litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	**1 900**	2 299	0.4	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	**2 590**	3 134	1.2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	**2 100**	2 541	0.5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna - spád	**2 790**	3 376	2.0	700

Poznámky:
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

TBG Klatovy s. r. o.
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice
E klatovy.certovka@cmbeton.cz
M 602 190 733

Kamenivo

frakce	druh - lokalita	cena Kč/t	
		bez DPH	s DPH
0/4	DTK - Kaznějov	290	351
0/4	DTK - Příšov	270	327
4/8	HDK - Svrčovec	300	363
8/16	HDK - Svrčovec	280	339
11/22	HDK - Svrčovec	280	339
0/32	HDK - Trnčí	250	303
32/63	HDK - Svrčovec	280	339
8/16	HTK - Kaznějov	290	351
16/22	HTK - Kaznějov	300	363
22/70	HTK - Kaznějov	290	351
0-22 REC*	recyklát z výroby	110	133

* Podle ČSN EN 206 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206 při 20°C).
3) $f_{ck,\ cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo požadavky ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.. V případě požadavku na jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206.
V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz
TBG Klatovy s. r. o.
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice
E klatovy.certovka@cmbeton.cz
M 602 190 733
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Cena dopravy

Cena dopravy je stanovena počtem skutečně ujetých kilometrů na stavbu a zpět.

Doprava betonu

zóna	cena v Kč do 4,5 m³ za 1 obrat autodomíchávače		cena v Kč/m³ nad 4,5 m³ za každý odvezený 1 m³	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1	**331**	401	**74**	90
2	**392**	474	**87**	105
3	**453**	548	**101**	122
4	**514**	622	**114**	138
5	**575**	696	**128**	155
6	**636**	770	**141**	171
7	**697**	843	**155**	188
8	**758**	917	**168**	203
9	**819**	991	**182**	220
10	**880**	1 065	**196**	237
11	**941**	1 139	**209**	253
12	**1 002**	1 212	**223**	270
13	**1 063**	1 286	**236**	286
14	**1 124**	1 360	**250**	303
15	**1 185**	1 434	**263**	318
16	**1 246**	1 508	**277**	335
17	**1 307**	1 581	**290**	351
18	**1 368**	1 655	**304**	368
19	**1 429**	1 729	**318**	385
20	**1 490**	1 803	**331**	401
21	**1 551**	1 877	**345**	417
22	**1 612**	1 951	**358**	433
23	**1 673**	2 024	**372**	450
24	**1 734**	2 098	**385**	466
25	**1 795**	2 172	**399**	483
atd. +1km	**+ 61**	+ 74	**+ 14**	+ 17

Poznámka:
Při dopravě nad 25 km se za každý započatý kilometr připočítává 61,- Kč a odvezený kubík nad 4,5 m³ 14,- Kč/m³ bez DPH.

Doprava sklápěčem

doprava sklápěčem o objemu:	cena v Kč/km		nakládka + vykládka (Kč)			
			do 15 min		za každých dalších započatých 15 min	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2,5 m³	**21**	25	**50**	61	**100**	121
5 m³	**28**	34	**80**	97	**160**	194
10 m³	**35**	42	**90**	109	**180**	218

Slevy

Při platbě v hotovosti nebo předem na základě zálohových faktur poskytujeme slevu 50,- Kč/m³ betonu a 20,- Kč/t kameniva (ceny bez DPH). Při odběru většího množství lze po projednání konkrétních dodacích podmínek domluvit smluvní ceny.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206-1 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m.
Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

Vykládka na stavbě

První a druhá čtvrthodina je zdarma, třetí a čtvrtá započatá čtvrthodina je za 90,-Kč (bez DPH), pátá a každá další započatá čtvrthodina je za 180,- Kč (bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	práce po 16 hod. (do 20 hod.)	**50**	61	Kč/m³
2	práce od 20 hod. do 6 hod. a v sobotu	**100**	121	Kč/m³
3	práce v neděli a ve svátek	**120**	145	Kč/m³
4	zimní příplatek - ohřev betonu	**100**	121	Kč/m³
5	recyklace betonu	**1 000**	1 210	Kč/m³
6	kamenivo do 8mm	**85**	103	Kč/m³
7	kamenivo do16mm	**40**	48	Kč/m³
8	použití CEM I 42,5R	**70**	85	Kč/m³
9	použití zpomalovací přísady	**100**	121	Kč/m³
10	použití urychlující přísady	**180**	218	Kč/m³
11	úprava konzistence - S3 na S4	**50**	61	Kč/m³
12	zapůjčení vaničky	**25**	30	Kč/den
13	poškození a ztráta vaničky	**3 000**	3 630	Kč/ks
14	požadavek na terénní mix	**100**	121	Kč/m³
15	Prostoj mixu*	**210**	254	Kč/15min
16	Pozdní zrušení objednaného mixu**	**2 000**	2 420	Jednorázově

* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.
** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz

TBG Klatovy s. r. o.
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice

E klatovy.certovka@cmbeton.cz
M 602 190 733

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 17 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními elektrickými čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®, přepravu betonových a maltových směsí na stavby autodomíchávači a také varianty prováděné hornickým způsobem.

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň
IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424

Dispečink čerpadel
Tel.: 724 040 444

Obchod – čerpadla
Lukáš Suchý
Tel.: 724 554 554, fax: 311 644 010
E-mail: lukas.suchy@cmbeton.cz

Regionální čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
M 34	**520**	629	**0**	0
Přeprava na stavbu a zpět, jednorázově*			**2 300**	2 783

* Při akci nad 100 km účtujeme +46 Kč/km.

Ostatní čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
MOLI čerpadlo s bočním vývodem	**400**	484	**30**	36
M 17 (přednostně pro tunel)	**420**	508	**35**	42
M 28	**460**	557	**35**	42
M 31 halové čerpadlo	**470**	569	**35**	42
M 34 podvozek 6x6	**500**	605	**35**	42
M 36	**520**	629	**40**	48
M 37	**520**	629	**40**	48
M 38	**580**	702	**40**	48
M 42	**700**	847	**50**	61
M 46	**750**	908	**50**	61
M 47	**750**	908	**50**	61
M 52	**900**	1 089	**60**	73
M 58	**1 000**	1 210	**60**	73
Přeprava na stavbu a zpět, jednorázově*			**2 300**	2 783

* Při akci nad 100 km účtujeme +46 Kč/km.
Rozměrová tabulka mobilních čerpadel je k dispozici na http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html.

Speciální služby

název	popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Přídavné potrubí/den	za 1 bm a den	**100**	121
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	**130**	157
Přeprava potrubí a hadic	1 km	**16**	19
Použití rozjezdové chemikálie	jednorázově	**500**	605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	**45**	54
Neděle a svátky	za 15 min.	**55**	67
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp.	za 1 m^3	**30**	36
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	**350**	424
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednoráz.	**500**	605
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově 2 000 Kč	**+46 Kč/km**	+56 Kč/km

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody.
K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.
Při odvozu zbytkového betonu ze stavby v násypce čerpadla a jeho likvidace účtujeme 1 000,- Kč.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html

Stacionární čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m^3 přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m^3 přečerpaného množství
Elektrické	**350**	424	**30**	36
Dieslové	**400**	484	**30**	36
Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.				
Pístové	**350**	424	**50**	61
Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů, lehce zpracovatelných betonů (D_{max} = 16 mm)				
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			**700**	847

* Při akci nad 40 km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

Betonovací věže

typ věže	cena Kč bez DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	cena Kč s DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m^3 přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m^3 přečerpaného množství
MX 32 – TR	**3 000**	3 630	**40**	48
MX 28 – TR	**3 000**	3 630	**40**	48

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

Šneková čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m^3 přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m^3 přečerpaného množství
Estrich Boy (ANHYMENT®)	**250**	303	**50**	61
Aeronicer (PORIMENT®)	**350**	424	**50**	61
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			**700**	847

* Při akci nad 40km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

TBG Klatovy s. r. o.
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice
E klatovy.certovka@cmbeton.cz
M 602 190 733
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group


„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Českomoravský beton.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.
Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m^3/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.



Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz

TBG Klatovy s. r. o.
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice

E klatovy.certovka@cmbeton.cz
M 602 190 733

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group