ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

CENÍK 2017

TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz Karlovy Vary - Otovice



transportbeton.cz

Základní informace

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov
IČ: 62741276, DIČ: CZ62741276

Jednatelé společnosti
Ladislav Hanzelín, M 602 424 945
Radek Štěpina, M 602 157 306

Dispečink, objednávky
M 602 485 522

Provoz Karlovy Vary - Otovice
Na Vlečce 179, 362 32 Otovice
E kvotovice@cmbeton.cz
Kancelář
M 602 486 906

Obchodník pro lité směsi
ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®
Karel Kos
M 724 954 551
E karel.kos@cmbeton.cz


Obchodník pro beton
Vedoucí provozu
Radek Štěpina
M 602 157 306
E radek.stepina@cmbeton.cz

Smluvní
technolog provozu
Jakub Smolík
M 602 642 443
E jakub.smolik@betotech.cz

Členství

Certifikace

Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
		bez DPH	s DPH					
C 8/10	X0	**1 400**	1 694	**C1**	16	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 500**	1 815	S3	16	Cl 1,0	VP	28
C 12/15	X0	**1 460**	1 767	**C1**	16	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 590**	1 924	S3	16	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 510**	1 827	S3	16	Cl 1,0	VP	**90**
C 16/20	X0	**1 550**	1 876	**C1**	16	Cl 0,4	P	28
	X0	**1 640**	1 984	S3	16	Cl 0,4	P	28
	X0	**1 560**	1 888	S3	16	Cl 1,0	VP	**90**
C 20/25	X0	**1 640**	1 984	**C1**	16	Cl 0,4	P	28
	X0	**1 760**	2 130	S3	16	Cl 0,4	S	28
	X0	**1 690**	2 045	S3	16	Cl 0,4	P	**90**
	XC1-2	**1 680**	2 033	**C1**	16	Cl 0,4	S	28
	XC1	**1 800**	2 178	S3	16	Cl 0,4	S	28
	XC2	**1 820**	2 202	S3	16	Cl 0,2	S	28
C 25/30	X0	**1 760**	2 130	**C1**	16	Cl 0,4	S	28
	X0	**1 860**	2 251	S3	16	Cl 0,2	S	28
	X0	**1 800**	2 178	S3	16	Cl 0,4	S	**90**
	XC1-2	**1 790**	2 166	**C1**	16	Cl 0,2	S	28
	XC1-2	**1 890**	2 287	S3	16	Cl 0,2	S	28
	X0, XC1-4, XA1-2, XF1-3, XD1-2	**1 995**	2 414	S4	16	Cl 0,2	R	28
C 30/37	X0	**2 040**	2 468	S3	16	Cl 0,2	R	28
	X0	**1 980**	2 396	S3	16	Cl 0,2	S	**90**
	X0, XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-2	**2 130**	2 577	S4	16	Cl 0,2	R	28
	XA3, XF2-4, XD3	**2 280**	2 759	S4	16	Cl 0,2	R	28
C 35/45	X0, XC1-4, XA1-2, XF1, XD1-3	**2 400**	2 904	S4	16	Cl 0,2	R	28
	XA3, XF2-4	**2 650**	3 207	S4	16	Cl 0,2	R	28
C 40/50	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	**2 700**	3 267	S4	16	Cl 0,2	R	28
	XM1-3	**2 600**	3 146	S4	16	Cl 0,2	R	28
C 45/55	XC1-4, XF1-4, XA1-3,XD1-3	**3 000**	3 630	S4	16	Cl 0,2	R	28
	XM1-3	**2 800**	3 388	S4	16	Cl 0,2	R	28
C 55/67	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	**3 500**	4 235	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 60/75	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	**4 500**	5 445	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 70/85	XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3	**5 500**	6 655	S4	22	Cl 0,2	R	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Vlečce 179, 362 32 Otovice
E kvotovice@cmbeton.cz
M 602 157 306

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Cementopískové směsi MC dle technické normy PN ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]
	bez DPH	s DPH		
MC 10	1 510	1 827	C1	4
	1 560	1 888	S3	4
MC 15	1 570	1 900	C1	4
	1 650	1 997	S3	4
MC 20	1 660	2 009	C1	4
	1 730	2 093	S3	4
MC 25	1 750	2 118	C1	4
	1 800	2 178	S3	4
MC 30	1 830	2 214	C1	4
	1 920	2 323	S3	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]
			bez DPH	s DPH						
cementobetonové kryty dle ČSN EN 13877-1	CB I	-	2 340	2 831	C30/37	XF1-4	S1-2	22	Cl 0,2	R
	CB II	-	2 250	2 723	C30/37	XF1-4	S1-2	22	Cl 0,2	R
	CB III	-	2 190	2 650	C25/30	XF1-3	S1-2	22	Cl 0,2	S
směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013	SC 0/22; $C_{8/10}$	KSC I	1 170	1 416	$C_{8/10}$	-	C1	22	-	-
	SC 0/22; $C_{5/6}$	KSC II	1 140	1 379	$C_{5/6}$	-	C1	22	-	-
	SC 0/22; $C_{3/4}$	SC I	1 110	1 343	$C_{3/4}$	-	C1	22	-	-
	SC 0/22; $C_{1,5/2,0}$	SC II	1 080	1 307	$C_{1,5/2,0}$	-	C1	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	1 500	1 815	-	-	C1	22	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Lehké betony

název	druh směsi	cena Kč/m³		objemová hmotnost v kg/m³	pevnost v tlaku (MPa)
		bez DPH	s DPH		
LC	keramzitbeton	2 670	3 231	1 400 - 2 000	10 - 37
PSB	polystyrenbeton	2 670	3 231	250 - 900	0,3 - 1-8

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Vlečce 179, 362 32 Otovice
E kvotovice@cmbeton.cz
M 602 157 306

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 EN + ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

EASYCRETE® LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence[4]	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	**C 16/20**	X0	**1 895**	2 293	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	**C 20/25**	X0, XC1	**1 975**	2 390	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	**C 25/30**	X0, XC1-3	**2 155**	2 608	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	**C 25/30**	X0, XC1-3	**2 200**	2 662	F6	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1	**2 400**	2 904	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SF	**C 35/45**	X0, XC1-3, XD1	**2 500**	3 025	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1	**2 450**	2 965	SF2	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV	**C 35/45**	X0, XC1-3, XD1	**2 550**	3 086	SF2	16	Cl 0,4	R	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany"

PERMACRETE® VODONEPROPUSTNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE	**C 25 / 30**	XC3	**2 040**	2 468	S5	16	0.2	VP	90
PERMACRETE	**C 30 / 37**	XC4	**2 220**	2 686	S5	16	0.2	VP	90
PERMACRETE	**C 35 / 45**	XC4	**2 400**	2 904	S5	16	0.2	VP	90

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

SYSTEMCRETE® BETON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ			cena Kč/m³		předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	doplňující požadavky
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
SYSTEMCRETE W	**C 16/20**	X0	**1 530**	1 851	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE WS	**C 20/25**	X0, XC1	**1 680**	2 033	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE S	**C 16/20**	X0	**1 620**	1 960	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Vlečce 179, 362 32 Otovice
E kvotovice@cmbeton.cz
M 602 157 306
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206, ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

STEELCRETE® BETON S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]	pevnostní třída v dostředném tahu $f_{fc,tk}$	pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu $f_{fc,tk,res1}$	pevnostní třída v příčném tahu $f_{fc,tk,sp}$
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH								
STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³												
STEELCRETE D	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 640**	3 194	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	**C 25/30**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**2 850**	3 449	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	**C 30/37**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**3 360**	4 066	S4	22	Cl 0,2	R	28	-	-	-
STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi												
STEELCRETE V	**FC 27/30**	X0, XC1-3, XD1, XA1	**3 630**	4 392	S4	16	Cl 0,2	R	28	3	0.4	2.5
STEELCRETE V	**FC 33/37**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**4 560**	5 518	S4	16	Cl 0,2	R	28	3.2	0.8	2.8

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vhodné pro podlahové konstrukce

FLOORCRETE® BETON DO PODLAH			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]	max. v/c	obsah ocelových vláken v k kg/m³
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**1 800**	2 178	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.6	-
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	**1 980**	2 396	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.55	-
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2	**2 130**	2 577	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.5	-
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 580**	3 122	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.6	20
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1	**2 880**	3 485	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.55	25
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XM1-2	**3 330**	4 029	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.5	30

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206 a ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

MALMIX ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI		cena Kč/m³		pevnost v tlaku (N/mm²)	doba zpracovatelnosti v hodinách
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
MALMIX MC 5	malta pro zdění	**1 960**	2 372	5	36
MALMIX MC 10	malta pro zdění	**2 040**	2 468	10	36

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Vlečce 179, 362 32 Otovice
E kvotovice@cmbeton.cz
M 602 157 306
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20	Anhydritový litý potěr	2 541*	**4 700**	5 687	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25	Anhydritový litý potěr	2 649*	**4 900**	5 929	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30	Anhydritový litý potěr	2 751*	**5 090**	6 159	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	Cementový litý potěr	2 589*	**4 790**	5 796	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	2 676*	**4 950**	5 990	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30**	Cementový litý potěr	2 784*	**5 150**	6 232	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
** Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look
litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu v kg/m³
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	**1 900**	2 299	0.4	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	**2 590**	3 134	1.2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	**2 100**	2 541	0.5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna - spád	**2 790**	3 376	2.0	700

Poznámky:
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Vlečce 179, 362 32 Otovice
E kvotovice@cmbeton.cz
M 602 157 306

Kamenivo

frakce	druh	cena Kč/t	
		bez DPH	s DPH
0-1	DTK - štukový písek	360	436
0-2	DTK - maltový písek	360	436
0-4	DTK - betonářský písek	330	399
4-8	DTK - jemný kačírek	480	581
4-8	DDK - drobné drcené kamenivo	420	508
16-22	HDK - hrubé drcené kamenivo	330	399
8-16	HTK - hrubé těžené kamenivo	420	508
16-32	HTK - hrubé těžené kamenivo	420	508
0-16 REC*	recyklát	110	133

* Podle ČSN EN 206 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206 při 20°C).
3) $f_{ck,\ cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo požadavky ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.. V případě požadavku na jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206.
V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Vlečce 179, 362 32 Otovice
E kvotovice@cmbeton.cz
M 602 157 306

Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón

doprava betonu dle zón za jednu otoč	doprava autodomíchávačem betony konzistence S2 - S5, F5-F7, SF1-SF3				doprava sklopkou betony konzistence C1, S1-2, kamenivo			
	do 5-ti m^3 cena za jednu otoč		nad 5 m^3 cena za jeden dovezený m^3		max. 5 tun (do 2,3 m^3) cena za jednu otoč		nad 5 tun (do 5 m^3) cena za jednu otoč	
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
0 - betonárna	**550**	666	**110**	133	**400**	484	**450**	545
1	**750**	908	**150**	182	**540**	653	**600**	726
2	**1 200**	1 452	**240**	290	**820**	992	**900**	1 089
3	**1 650**	1 997	**330**	399	**1 120**	1 355	**1 250**	1 513
4	**2 050**	2 481	**410**	496	**1 450**	1 755	**1 600**	1 936
5	**2 500**	3 025	**500**	605	**1 800**	2 178	**2 000**	2 420
6	**3 000**	3 630	**600**	726	**2 150**	2 602	**2 400**	2 904
atd + 5 km	**+500**	+ 605	**+ 100**	+ 121	**+ 350**	+ 424	**+ 400**	+ 484

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu.
K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m.
Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První čtvrthodina je zdarma; druhá započatá čtvrthodina je za 100 Kč (bez DPH); třetí a každá další započatá čtvrthodina je za +289 Kč (bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	Práce v sobotu	**90**	109	Kč/m^3
2	Práce v neděli a ve svátek	**150**	182	Kč/m^3
3	Zimní příplatek*	**95**	115	Kč/m^3
4	Použití nástavce na výsyp u autodomíchávače (dosah 5m)	**20**	24	Kč/m^3
5	Noční příplatek od 18:00 do 6:00 hod.	**85**	103	Kč/vzorek
6	Recyklace betonu	**500**	605	Kč/m^3
7	Kamenivo do 8 mm	**60**	73	Kč/m^3
8	Požadavek na terénní mix	**100**	121	Kč/m^3
9	Prostoj mixu**	**210**	254	Kč/15min
10	Pozdní zrušení objednaného mixu***	**2 000**	2 420	Jednorázově

* je-li ráno v 7:00 na betonárně teplota pod + 5°C, provádíme ohřev vstupních materiálů (vody, kameniva) a účtujeme příplatek dle služby kód 3
** odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.
*** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz
TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Vlečce 179, 362 32 Otovice
E kvotovice@cmbeton.cz
M 602 157 306
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 17 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními elektrickými čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®, přepravu betonových a maltových směsí na stavby autodomíchávači a také varianty prováděné hornickým způsobem.

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň
IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424

Dispečink čerpadel
Tel.: 724 040 444

Obchod – čerpadla
Lukáš Suchý
Tel.: 724 554 554, fax: 311 644 010
E-mail: lukas.suchy@cmbeton.cz

Regionální čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
M 36	**475**	575	**0**	0
Přeprava na stavbu a zpět			**46 Kč/km**	56 Kč/km

Ostatní čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
MOLI čerpadlo s bočním vývodem	**400**	484	**30**	36
M 17 (přednostně pro tunel)	**420**	508	**35**	42
M 28	**460**	557	**35**	42
M 31 halové čerpadlo	**470**	569	**35**	42
M 34 podvozek 6x6	**500**	605	**35**	42
M 36	**520**	629	**40**	48
M 37	**520**	629	**40**	48
M 38	**580**	702	**40**	48
M 42	**700**	847	**50**	61
M 46	**750**	908	**50**	61
M 47	**750**	908	**50**	61
M 52	**900**	1 089	**60**	73
M 58	**1 000**	1 210	**60**	73
Přeprava na stavbu a zpět, jednorázově*			**2 300**	2 783

* Při akci nad 100 km účtujeme +46 Kč/km.
Rozměrová tabulka mobilních čerpadel je k dispozici na http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html.

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Vlečce 179, 362 32 Otovice
E kvotovice@cmbeton.cz
M 602 157 306

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Speciální služby

název	popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Přídavné potrubí/den	za 1 bm a den	**100**	121
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	**130**	157
Přeprava potrubí a hadic	1 km	**16**	19
Použití rozjezdové chemikálie	jednorázově	**500**	605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	**45**	54
Neděle a svátky	za 15 min.	**55**	67
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp.	za 1 m^3	**30**	36
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	**350**	424
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednoráz.	**500**	605
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově 2 000 Kč	**+46 Kč/km**	+56 Kč/km

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody.
K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.
Při odvozu zbytkového betonu ze stavby v násypce čerpadla a jeho likvidace účtujeme 1 000,- Kč.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html

Stacionární čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m^3 přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m^3 přečerpaného množství
Elektrické	**350**	424	**30**	36
Dieslové	**400**	484	**30**	36
Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.				
Pístové	**350**	424	**50**	61
Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů, lehce zpracovatelných betonů (D_{max} = 16 mm)				
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			**700**	847

* Při akci nad 40 km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

Betonovací věže

typ věže	cena Kč bez DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	cena Kč s DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m^3 přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m^3 přečerpaného množství
MX 32 – TR	**3 000**	3 630	**40**	48
MX 28 – TR	**3 000**	3 630	**40**	48

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

Šneková čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m^3 přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m^3 přečerpaného množství
Estrich Boy (ANHYMENT®)	**250**	303	**50**	61
Aeronicer (PORIMENT®)	**350**	424	**50**	61
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			**700**	847

* Při akci nad 40km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Vlečce 179, 362 32 Otovice
E kvotovice@cmbeton.cz
M 602 157 306


„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Českomoravský beton.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.
Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m^3/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.



Ceník platný od 1. 1. 2017
transportbeton.cz

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.
Na Vlečce 179, 362 32 Otovice
E kvotovice@cmbeton.cz
M 602 157 306

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group