ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

# CENÍK 2018

TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

## Provoz Klatovy
## Provoz Přeštice



transportbeton.cz

# Základní informace

**TBG Klatovy s.r.o.**
Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 26135060, DIČ: CZ23135060

**Obchodník pro lité směsi**
**ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®**
**Karel Kos**
**M** 724 954 551
**E** karel.kos@cmbeton.cz

**Provoz Klatovy**
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
**E** klatovy.certovka@cmbeton.cz
**Dispečink, objednávky**
**T** 376 313 144, **F** 376 313 155
**M** 724 200375, **M** 724 547381

**Provoz Přeštice**
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice
**E** klatovy.certovka@cmbeton.cz
**Dispečink, objednávky**
**M** 602 452624


**Obchodník pro beton**
**Vedoucí provozů**
**Milan Rubáš**
**M** 602 190 733
**E** milan.rubas@cmbeton.cz

**Smluvní technolog provozů**
**Vladimír Ouška**
**M** 602 304 726
**E** vladimir.ouska@betotech.cz

**Členství**

**Certifikace**

# Mapa provozů skupiny Českomoravský beton




TRANSPORTBETON | ČERPÁNÍ, DOPRAVA | LITÉ SMĚSI | PREFA | LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

# Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | cena Kč/m³ | | stupeň konzistence | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti[2] | stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | bez DPH | s DPH | | | | | |
| **C -/5** | X0 | **1 340** | 1 621 | **S1** | 22 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| | X0 | **1 380** | 1 670 | S3 | 22 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| **C -/7,5** | X0 | **1 390** | 1 682 | **S1** | 22 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| | X0 | **1 430** | 1 730 | S3 | 22 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| **C 8/10** | X0 | **1 450** | 1 755 | **S1** | 22 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| | X0 | **1 490** | 1 803 | S3 | 22 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| **C -/12,5** | X0 | **1 525** | 1 845 | **S1** | 22 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| | X0 | **1 565** | 1 894 | S3 | 22 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| **C 12/15** | X0 | **1 605** | 1 942 | **S1** | 22 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| | X0 | **1 645** | 1 990 | S3, S4 | 22 | Cl 1,0 | VP | 28 |
| | X0 | **1 595** | 1 930 | S3 | 22 | Cl 1,0 | VP | **90** |
| **C 16/20** | X0 | **1 700** | 2 057 | **S1** | 22 | Cl 0,4 | VP | 28 |
| | X0 | **1 750** | 2 118 | S3, S4 | 22 | Cl 0,4 | P | 28 |
| | X0 | **1 690** | 2 045 | S3 | 22 | Cl 0,4 | VP | **90** |
| | XC1, XC2 | **1 800** | 2 178 | **S1** | 22 | Cl 0,4 | VP | 28 |
| | XC1, XC2 | **1 850** | 2 239 | S3, S4 | 22 | Cl 0,4 | P | 28 |
| **C 20/25** | X0 | **1 810** | 2 190 | **S1** | 22 | Cl 0,4 | P | 28 |
| | X0 | **1 865** | 2 257 | S3 | 22 | Cl 0,4 | P | 28 |
| | X0 | **1 895** | 2 293 | S4 | 22 | Cl 0,4 | P | 28 |
| | X0 | **1 800** | 2 178 | S3 | 22 | Cl 0,4 | VP | **90** |
| | XC1-3 | **1 920** | 2 323 | **S1** | 22 | Cl 0,4 | P | 28 |
| | XC1-3 | **1 950** | 2 360 | S3 | 22 | Cl 0,4 | P | 28 |
| | XC1-3 | **1 980** | 2 396 | S4 | 22 | Cl 0,4 | P | 28 |
| **C 25/30** | X0 | **1 925** | 2 329 | **S1** | 22 | Cl 0,4 | P | 28 |
| | X0, XC1 | **1 980** | 2 396 | S3 | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | X0, XC1 | **2 010** | 2 432 | S4 | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | X0, XC1 | **1 920** | 2 323 | S3 | 22 | Cl 0,4 | VP | **90** |
| | XC1-3, XD1 | **2 020** | 2 444 | **S1** | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | XC2-3, XD1,XF1 | **2 070** | 2 505 | S3 | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | XC2-3, XD1,XF1 | **2 100** | 2 541 | S4 | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | XA1-2, XC4, XD2 | **2 170** | 2 626 | S3 | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | XA1-2, XC4, XD2 | **2 205** | 2 668 | S4 | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | XF2, XF3 | **2 295** | 2 777 | S3 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |
| | XF2, XF3 | **2 325** | 2 813 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 30/37** | X0, XC1 | **2 130** | 2 577 | **S1** | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | X0, XC1 | **2 205** | 2 668 | S3 | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | X0, XC1 | **2 235** | 2 704 | S4 | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | X0, XC1 | **2 120** | 2 565 | S3 | 22 | Cl 0,4 | VP | **90** |
| | XC2-3, XD1 | **2 255** | 2 729 | **S1** | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | XC2-4, XD1, XF1 | **2 275** | 2 753 | S3 | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | XC2-4, XD1, XF1 | **2 305** | 2 789 | S4 | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | XA1-3, XD2-3 | **2 360** | 2 856 | S3 | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | XA1-3, XD2-3 | **2 390** | 2 892 | S4 | 22 | Cl 0,4 | S | 28 |
| | XF2,XF3,XF4 | **2 480** | 3 001 | S3 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |
| | XF2,XF3,XF4 | **2 510** | 3 037 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 35/45** | X0,XC1-4, XD1-3,XF1 | **2 470** | 2 989 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |
| | XA1,XA2,XA3 | **2 635** | 3 188 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |
| | XF2,XF3,XF4 | **2 770** | 3 352 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 40/50** | XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3 | **2 820** | 3 412 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 45/55** | XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3 | **2 890** | 3 497 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 55/67** | XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3 | **3 110** | 3 763 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 60/75** | XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3 | **3 835** | 4 640 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |
| **C 70/85** | XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3 | **4 010** | 4 852 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.



Ceník platný od 1. 1. 2018
**transportbeton.cz**

**TBG Klatovy s. r. o.**
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice

**E** klatovy.certovka@cmbeton.cz
**M** 602 190 733

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

## Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/ pevnostní třída | cena Kč/m³ | | stupeň konzistence | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] |
|---|---|---|---|---|
| | bez DPH | s DPH | | |
| MC 5 | 1 450 | 1 755 | C1 | 4 |
| | 1 490 | 1 803 | S3 | 4 |
| MC 10 | 1 570 | 1 900 | C1 | 4 |
| | 1 630 | 1 972 | S3 | 4 |
| MC 12,5 | 1 630 | 1 972 | C1 | 4 |
| | 1 690 | 2 045 | S3 | 4 |
| MC 15 | 1 710 | 2 069 | C1 | 4 |
| | 1 770 | 2 142 | S3 | 4 |
| MC 20 | 1 820 | 2 202 | C1 | 4 |
| | 1 920 | 2 323 | S3 | 4 |
| MC 25 | 1 900 | 2 299 | C1 | 4 |
| | 2 020 | 2 444 | S3 | 4 |
| MC 30 | 2 030 | 2 456 | C1 | 4 |
| | 2 160 | 2 614 | S3 | 4 |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

## Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

| označení | | označení dle původních již neplatných norem | cena Kč/m³ | | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | stupeň konzistence | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bez DPH | s DPH | | | | | | |
| cementobetonové kryty dle ČSN EN 13877-1 | CB I | - | 2 480 | 3 001 | C30/37 | XF1-4 | S1 | 22 | Cl 0,2 | R |
| | CB II | - | 2 480 | 3 001 | C30/37 | XF1-4 | S1 | 22 | Cl 0,2 | R |
| | CB III | - | 2 400 | 2 904 | C25/30 | XF1-3 | S1 | 22 | Cl 0,2 | S |
| směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013 | SC 0/22; $C_{8/10}$ | KSC I | 1 200 | 1 452 | $C_{8/10}$ | - | - | 22 | - | - |
| | SC 0/22; $C_{5/6}$ | KSC II | 1 130 | 1 367 | $C_{5/6}$ | - | - | 22 | - | - |
| | SC 0/22; $C_{3/4}$ | SC I | 1 170 | 1 416 | $C_{3/4}$ | - | - | 22 | - | - |
| | SC 0/22; $C_{1,5/2,0}$ | SC II | 1 110 | 1 343 | $C_{1,5/2,0}$ | - | - | 22 | - | - |
| vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý beton | MCB | 1 625 | 1 966 | - | - | - | 22 | - | - |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8


TBG Klatovy s. r. o.
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice
E klatovy.certovka@cmbeton.cz
M 602 190 733

## EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| EASYCRETE® LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON | | | cena Kč/m³ | | stupeň konzistence[4] | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti[2] | stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| označení | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | bez DPH | s DPH | | | | | |
| EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony | | | | | | | | | |
| **EASYCRETE F** | **C 16/20** | X0 | **1 905** | 2 305 | F5 | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| **EASYCRETE F** | **C 20/25** | X0, XC1 | **2 060** | 2 493 | F5 | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| **EASYCRETE F** | **C 25/30** | X0, XC1-3 | **2 205** | 2 668 | F5 | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| **EASYCRETE F** | **C 30/37** | X0, XC1-3, XD1 | **2 430** | 2 940 | F5 | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony | | | | | | | | | |
| **EASYCRETE SF** | **C 20/25** | X0, XC1 | **2 080** | 2 517 | F6 | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| **EASYCRETE SF** | **C 25/30** | X0, XC1-3 | **2 225** | 2 692 | F6 | 16 | Cl 0,4 | S | 28 |
| **EASYCRETE SF** | **C 30/37** | X0, XC1-3, XD1 | **2 460** | 2 977 | F6 | 16 | Cl 0,4 | R | 28 |
| **EASYCRETE SF** | **C 35/45** | X0, XC1-3, XD1 | **2 605** | 3 152 | F6 | 16 | Cl 0,4 | R | 28 |
| EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony | | | | | | | | | |
| **EASYCRETE SV** | **C 30/37** | X0, XC1-3, XD1 | **2 500** | 3 025 | SF2 | 16 | Cl 0,4 | R | 28 |
| **EASYCRETE SV** | **C 35/45** | X0, XC1-3, XD1 | **2 645** | 3 200 | SF2 | 16 | Cl 0,4 | R | 28 |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

## PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany"

| PERMACRETE® VODONEPROPUSTNÝ BETON | | | cena Kč/m³ | | stupeň konzistence | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti[2] | stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| označení | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | bez DPH | s DPH | | | | | |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce | | | | | | | | | |
| **PERMACRETE** | **C 25/30** | XA1-3, XF1 | **2 215** | 2 680 | S4 | 22 | Cl 0,2 | S | 28 |
| **PERMACRETE** | **C 30/37** | XA1-3, XF1 | **2 440** | 2 952 | S4 | 22 | Cl 0,2 | S | 28 |
| **PERMACRETE** | **C 35/45** | XA1-3, XF1 | **2 575** | 3 116 | S4 | 22 | Cl 0,2 | S | 28 |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

## SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

| SYSTEMCRETE® BETON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ | | | cena Kč/m³ | | předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams) | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti[2] | doplňující požadavky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| označení | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | bez DPH | s DPH | | | | | |
| **SYSTEMCRETE W** | **C 16/20** | X0 | **1 905** | 2 305 | 100 ± 20 mm | 22 | Cl 0,4 | S | čerpatelný |
| **SYSTEMCRETE WS** | **C 20/25** | X0, XC1 | **2 020** | 2 444 | 100 ± 20 mm | 16 | Cl 0,4 | S | čerpatelný |
| **SYSTEMCRETE S** | **C 16/20** | X0 | **1 945** | 2 353 | 100 ± 20 mm | 16 | Cl 0,4 | S | čerpatelný |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.



Ceník platný od 1. 1. 2018
**transportbeton.cz**

**TBG Klatovy s. r. o.**
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice

**E** klatovy.certovka@cmbeton.cz
**M** 602 190 733

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

## STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

| STEELCRETE® BETON S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ | | | cena Kč/m³ | | stupeň konzistence | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti[2] | stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3] | pevnostní třída v dostředném tahu $f_{fc,tk}$ | pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu $f_{fc,tk,res1}$ | pevnostní třída v příčném tahu $f_{fc,tk,sp}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| označení | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | bez DPH | s DPH | | | | | | | | |
| STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³ | | | | | | | | | | | | |
| **STEELCRETE D** | **C 20/25** | X0, XC1-2 | **2 000** | 2 420 | S4 | 22 | Cl 0,2 | S | 28 | - | - | - |
| **STEELCRETE D** | **C 25/30** | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 | **2 210** | 2 674 | S4 | 22 | Cl 0,2 | S | 28 | - | - | - |
| **STEELCRETE D** | **C 30/37** | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 | **2 395** | 2 898 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | - | - | - |
| STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi | | | | | | | | | | | | |
| **STEELCRETE V** | **FC 27/30** | X0, XC1-3, XD1, XA1 | **3 540** | 4 283 | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 3 | 0.4 | 2.5 |
| **STEELCRETE V** | **FC 33/37** | X0, XC1-4, XD1-2, A1-2 | **4 355** | 5 270 | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 3.2 | 0.8 | 2.8 |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

## FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| FLOORCRETE® BETON DO PODLAH | | | cena Kč/m³ | | stupeň konzistence | $D_{max}$ (max. velikost zrna)[1] | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti[2] | stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3] | max. v/c | obsah ocelových vláken v k kg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| označení | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | bez DPH | s DPH | | | | | | | |
| FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah | | | | | | | | | | | |
| **FLOORCRETE** | **C 20/25** | X0, XC1-2 | **2 020** | 2 444 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | 0.6 | - |
| **FLOORCRETE** | **C 25/30** | X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1 | **2 130** | 2 577 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | 0.55 | - |
| **FLOORCRETE** | **C 30/37** | X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2 | **2 360** | 2 856 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | 0.5 | - |
| FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah | | | | | | | | | | | |
| **FLOORCRETE** | **C 20/25** | X0, XC1-2 | **2 680** | 3 243 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | 0.6 | 20 |
| **FLOORCRETE** | **C 25/30** | X0, XC1-3, XD1 | **2 880** | 3 485 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | 0.55 | 20 |
| **FLOORCRETE** | **C 30/37** | X0, XC1-3, XD1, XM1-2 | **3 055** | 3 697 | S4 | 22 | Cl 0,2 | R | 28 | 0.5 | 20 |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

## COLORCRETE®

### Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

## MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

| MALMIX® ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI | | cena Kč/m³ | | pevnost v tlaku (N/mm²) | doba zpracovatelnosti v hodinách |
|---|---|---|---|---|---|
| název | druh směsi | bez DPH | s DPH | | |
| **MALMIX MC 5** | malta pro zdění | **1 955** | 2 366 | 5 | 36 |
| **MALMIX MC 10** | malta pro zdění | **2 050** | 2 481 | 10 | 36 |



Ceník platný od 1. 1. 2018
**transportbeton.cz**

**TBG Klatovy s. r. o.**
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice

**E** klatovy.certovka@cmbeton.cz
**M** 602 190 733

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

## ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR | | cena Kč/t* | cena Kč/m³ | | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| název | druh směsi | bez DPH | bez DPH | s DPH | | |
| **ANHYMENT AE 20** | Anhydritový litý potěr | 2 541* | **4 700** | 5 687 | > 4 | 2 100 |
| **ANHYMENT AE 25** | Anhydritový litý potěr | 2 649* | **4 900** | 5 929 | > 5 | 2 100 |
| **ANHYMENT AE 30** | Anhydritový litý potěr | 2 751* | **5 090** | 6 159 | > 6 | 2 100 |

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

## CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

| CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR | | cena Kč/t* | cena Kč/m³ | | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| název | druh směsi | bez DPH | bez DPH | s DPH | | |
| **CEMFLOW CF 20** | Cementový litý potěr | 2 589* | **4 790** | 5 796 | > 4 | 2 100 |
| **CEMFLOW CF 25** | Cementový litý potěr | 2 676* | **4 950** | 5 990 | > 5 | 2 100 |
| **CEMFLOW CF 30**** | Cementový litý potěr | 2 784* | **5 150** | 6 232 | > 6 | 2 100 |

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
** Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

## CEMFLOW® Look
## litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

## PORIMENT® - cementová litá pěna

| PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA | | cena Kč/m³ | | pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²) | objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| název | druh směsi | bez DPH | s DPH | | |
| **PORIMENT P 400** | Cementová litá pěna s polystyrenem | **1 900** | 2 299 | 0.4 | 400 |
| **PORIMENT W 600** | Cementová litá pěna tenkovrstvá | **2 590** | 3 134 | 1.2 | 600 |
| **PORIMENT PS 500** | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | **2 100** | 2 541 | 0.5 | 500 |
| **PORIMENT WS 700** | Cementová litá pěna - spád | **2 790** | 3 376 | 2.0 | 700 |

Poznámky:
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.


**TBG Klatovy s. r. o.**
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice
**E** klatovy.certovka@cmbeton.cz
**M** 602 190 733
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

## Kamenivo

| frakce | druh - lokalita | cena Kč/t | |
|---|---|---|---|
| | | bez DPH | s DPH |
| 0/4 | DTK - Kaznějov | 290 | 351 |
| 0/4 | DTK - Příšov | 270 | 327 |
| 4/8 | HDK - Svrčovec | 300 | 363 |
| 8/16 | HDK - Svrčovec | 280 | 339 |
| 11/22 | HDK - Svrčovec | 280 | 339 |
| 0/32 | HDK - Trnčí | 250 | 303 |
| 32/63 | HDK - Svrčovec | 280 | 339 |
| 8/16 | HTK - Kaznějov | 290 | 351 |
| 16/22 | HTK - Kaznějov | 300 | 363 |
| 22/70 | HTK - Kaznějov | 290 | 351 |
| 0-22 REC* | recyklát z výroby | 110 | 133 |

* Podle ČSN EN 206+A1:2018 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

## Rejstřík

1) $D_{max}$ – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
3) $f_{ck,\ cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
4)

| | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F5 | F6 | SF1 | SF2 | SF3 |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm | 560-620 | ≥ 630 | - | - | - |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm | - | - | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018.
V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.


**TBG Klatovy s. r. o.**
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice
**E** klatovy.certovka@cmbeton.cz
**M** 602 190 733

# Cena dopravy

Cena dopravy je stanovena počtem skutečně ujetých kilometrů na stavbu a zpět.

## Doprava betonu

| zóna | cena v Kč do 4,5 m³ za 1 obrat autodomíchávače | | cena v Kč/m³ nad 4,5 m³ za každý odvezený 1 m³ | |
|---|---|---|---|---|
| | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
| 1 | **331** | 401 | **74** | 90 |
| 2 | **392** | 474 | **87** | 105 |
| 3 | **453** | 548 | **101** | 122 |
| 4 | **514** | 622 | **114** | 138 |
| 5 | **575** | 696 | **128** | 155 |
| 6 | **636** | 770 | **141** | 171 |
| 7 | **697** | 843 | **155** | 188 |
| 8 | **758** | 917 | **168** | 203 |
| 9 | **819** | 991 | **182** | 220 |
| 10 | **880** | 1 065 | **196** | 237 |
| 11 | **941** | 1 139 | **209** | 253 |
| 12 | **1 002** | 1 212 | **223** | 270 |
| 13 | **1 063** | 1 286 | **236** | 286 |
| 14 | **1 124** | 1 360 | **250** | 303 |
| 15 | **1 185** | 1 434 | **263** | 318 |
| 16 | **1 246** | 1 508 | **277** | 335 |
| 17 | **1 307** | 1 581 | **290** | 351 |
| 18 | **1 368** | 1 655 | **304** | 368 |
| 19 | **1 429** | 1 729 | **318** | 385 |
| 20 | **1 490** | 1 803 | **331** | 401 |
| 21 | **1 551** | 1 877 | **345** | 417 |
| 22 | **1 612** | 1 951 | **358** | 433 |
| 23 | **1 673** | 2 024 | **372** | 450 |
| 24 | **1 734** | 2 098 | **385** | 466 |
| 25 | **1 795** | 2 172 | **399** | 483 |
| atd. +1km | **+ 61** | + 74 | **+ 14** | + 17 |

Poznámka:
Při dopravě nad 25 km se za každý započatý kilometr připočítává 61,- Kč a odvezený kubík nad 4,5 m³ 14,- Kč/m³ bez DPH.

## Doprava sklápěčem

| doprava sklápěčem o objemu: | cena v Kč/km | | nakládka + vykládka (Kč) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | do 15 min | | za každých dalších započatých 15 min | |
| | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
| 2,5 m³ | **21** | 25 | **50** | 61 | **100** | 121 |
| 5 m³ | **28** | 34 | **80** | 97 | **160** | 194 |
| 10 m³ | **35** | 42 | **90** | 109 | **180** | 218 |

## Slevy

Při platbě v hotovosti nebo předem na základě zálohových faktur poskytujeme slevu 50,- Kč/m³ betonu a 20,- Kč/t kameniva (ceny bez DPH). Při odběru většího množství lze po projednání konkrétních dodacích podmínek domluvit smluvní ceny.

## Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

## Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m.
Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

## Vykládka na stavbě

První a druhá čtvrthodina je zdarma, třetí a čtvrtá započatá čtvrthodina je za 90,-Kč (bez DPH), pátá a každá další započatá čtvrthodina je za 180,- Kč (bez DPH).

## Zvláštní služby a příplatky

| kód | název | cena bez DPH | cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | práce po 16 hod. (do 20 hod.) | **50** | 61 | Kč/m³ |
| 2 | práce od 20 hod. do 6 hod. a v sobotu | **100** | 121 | Kč/m³ |
| 3 | práce v neděli a ve svátek | **120** | 145 | Kč/m³ |
| 4 | zimní příplatek - ohřev betonu | **100** | 121 | Kč/m³ |
| 5 | recyklace betonu | **1 000** | 1 210 | Kč/m³ |
| 6 | kamenivo do 8mm | **85** | 103 | Kč/m³ |
| 7 | kamenivo do16mm | **40** | 48 | Kč/m³ |
| 8 | použití CEM I 42,5R | **70** | 85 | Kč/m³ |
| 9 | použití zpomalovací přísady | **100** | 121 | Kč/m³ |
| 10 | použití urychlující přísady | **180** | 218 | Kč/m³ |
| 11 | úprava konzistence - S3 na S4 | **50** | 61 | Kč/m³ |
| 12 | zapůjčení vaničky | **25** | 30 | Kč/den |
| 13 | poškození a ztráta vaničky | **3 000** | 3 630 | Kč/ks |
| 14 | požadavek na terénní mix | **100** | 121 | Kč/m³ |
| 15 | Prostoj mixu* | **210** | 254 | Kč/15min |
| 16 | pozdní zrušení objednaného mixu** | **2 000** | 2 420 | Jednorázově |
| 17 | doprava betonu konzistence S1 mixem | **150** | 182 | Kč/m³ |

* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.
** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)



Ceník platný od 1. 1. 2018
**transportbeton.cz**

**TBG Klatovy s. r. o.**
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice

**E** klatovy.certovka@cmbeton.cz
**M** 602 190 733

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

# Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 17 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními elektrickými čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®, přepravu betonových a maltových směsí na stavby autodomíchávači a také varianty prováděné hornickým způsobem.


**Českomoravský beton, a. s.**
Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

**Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.**
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň
IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424

**Dispečink čerpadel**
**T** 724 040 444

**Pracovní doba pro objednání čerpadel**
Po - Pá 8:00 - 16:00

**Obchod – čerpadla**
Lukáš Suchý, **M** 724 554 554
**E** lukas.suchy@cmbeton.cz


## Regionální čerpadla

| typ čerpadla | cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|---|---|---|---|---|
| **M 35** | **520** | 629 | **0** | 0 |
| **Přeprava na stavbu a zpět, do 50 km, jednorázově** | | | **2 300** | 2 783 |
| **Přeprava na stavbu a zpět, nad 50 km** | | | **2 300 + 46 Kč/km** | 2 783 + 56 Kč/km |

## Ostatní čerpadla (stanoviště Praha – Hloubětín)

| typ čerpadla | cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|---|---|---|---|---|
| **MOLI, M 17** | **420** | 508 | **35** | 42 |
| **M 28, M 31 (halové čerpadlo)** | **470** | 569 | **35** | 42 |
| **M 34, M 35, M 36** | **520** | 629 | **35** | 42 |
| **M 37, M 38** | **580** | 702 | **40** | 48 |
| **M 42, M 43** | **700** | 847 | **40** | 48 |
| **M 46, M 47** | **750** | 908 | **50** | 61 |
| **M 56, M 58** | **1 000** | 1 210 | **60** | 73 |
| **Přeprava na stavbu a zpět, do 100 km, jednorázově** | | | **2 300** | 2 783 |
| **Přeprava na stavbu a zpět, nad 100 km** | | | **2 300 + 46 Kč/km** | 2 783 + 56 Kč/km |

Rozměrová tabulka mobilních čerpadel je k dispozici na http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html.

## Speciální služby

| název | popis | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH |
|---|---|---|---|
| Přídavné potrubí/den | za 1 bm a den | **100** | 121 |
| Gumové hadice/den | za 1 bm a den | **130** | 157 |
| Přeprava potrubí a hadic | 1 km | **16** | 19 |
| Použití rozjezdové chemikálie | jednorázově | **500** | 605 |
| Sobota a noc (od 20 do 6 hod.) | za 15 min. | **45** | 54 |
| Neděle a svátky | za 15 min. | **55** | 67 |
| Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp. | za 1 $m^3$ | **30** | 36 |
| Čekání záložního čerpadla | za 15 min. | **350** | 424 |
| Pozdní zrušení objednávky (24 h.) | jednoráz. | **500** | 605 |
| Zbytečný výjezd čerpadla | jednorázově 2 000 Kč | **+46 Kč/km** | +56 Kč/km |

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody.
K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.
Při odvozu zbytkového betonu ze stavby v násypce čerpadla a jeho likvidace účtujeme 1 000,- Kč.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html

## Stacionární čerpadla

| typ čerpadla | cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 $m^3$ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 $m^3$ přečerpaného množství |
|---|---|---|---|---|
| **Elektrické** | **350** | 424 | **30** | 36 |
| **Dieslové** | **400** | 484 | **30** | 36 |
| Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě. | | | | |
| **Pístové** | **350** | 424 | **50** | 61 |
| Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů, lehce zpracovatelných betonů ($D_{max}$ = 16 mm) | | | | |
| Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově | | | **700** | 847 |

* Při akci nad 40 km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

## Betonovací věže

| typ věže | cena Kč bez DPH za 1 den nasazení věže na stavbě | cena Kč s DPH za 1 den nasazení věže na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 $m^3$ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 $m^3$ přečerpaného množství |
|---|---|---|---|---|
| **MX 32 – TR** | **3 000** | 3 630 | **40** | 48 |
| **MX 28 – TR** | **3 000** | 3 630 | **40** | 48 |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

## Šneková čerpadla

| typ čerpadla | cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 $m^3$ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 $m^3$ přečerpaného množství |
|---|---|---|---|---|
| **Estrich Boy (ANHYMENT®)** | **250** | 303 | **50** | 61 |
| **Aeronicer (PORIMENT®)** | **350** | 424 | **50** | 61 |
| Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově | | | **700** | 847 |

* Při akci nad 40km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.


**TBG Klatovy s. r. o.**
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice
**E** klatovy.certovka@cmbeton.cz
**M** 602 190 733
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group


*„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Českomoravský beton.“*

**Pokyny pro kupujícího (specifikátora):**

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.
Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

**Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:**

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: $m^3$/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.






Ceník platný od 1. 1. 2018
**transportbeton.cz**

**TBG Klatovy s. r. o.**
Klatovy 890/II, 339 01 Klatovy
K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice

**E** klatovy.certovka@cmbeton.cz
**M** 602 190 733

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group