ČESKOMORAVSKÝ BETON

HEIDELBERGCEMENT Group

CENÍK 2018

TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz Tábor



transportbeton.cz

Základní informace

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Provoz Tábor
Chýnovská 2217, 390 02 Tábor
E tabor@cmbeton.cz

Obchodník pro beton
Vedoucí provozu
Ladislav Novotný
M 728 435 717
E ladislav.novotny@cmbeton.cz

Dispečink, objednávky
M 723 468 956

Obchodník pro lité směsi
ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®
Jan Šimák
M 724 962 650
E jan.simak@cmbeton.cz

Smluvní technolog provozu
Vladimír Ouška, DiS.
M 602 304 726
E bt.jhradec@betotech.cz

Členství

SVB – Svaz výrobců betonu ČR, člen svazu výrobců betonu ČR

ČBS – Česká betonářská společnost ČSSI


SPS – Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2009 CERTIFIKOVÁNO ZÚS

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM EUROCERT ISO 50001 : 2011

Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
		bez DPH	s DPH					
C 8/10	X0	**1 730**	2 093	**S1**	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 770**	2 142	S3	22	Cl 1,0	VP	28
C 12/15	X0	**1 830**	2 214	**S1**	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 880**	2 275	S3	22	Cl 1,0	VP	28
	X0	**1 830**	2 214	S3	22	Cl 1,0	VP	**90**
C 16/20	X0	**1 900**	2 299	**S1**	22	Cl 0,4	P	28
	X0	**1 980**	2 396	S3	22	Cl 0,4	P	28
	X0	**1 940**	2 347	S3	22	Cl 1,0	VP	**90**
	XC1-2	**1 950**	2 360	**S1**	22	Cl 0,4	P	28
	XC1	**2 000**	2 420	S3	22	Cl 0,4	P	28
	XC2	**2 020**	2 444	S3	22	Cl 0,4	P	28
C 20/25	X0	**2 050**	2 481	**S1**	22	Cl 0,4	P	28
	X0	**2 160**	2 614	S3	22	Cl 0,4	S	28
	X0	**2 060**	2 493	S3	22	Cl 0,4	P	**90**
	XC1-2	**2 070**	2 505	**S1**	22	Cl 0,4	S	28
	XC1	**2 160**	2 614	S3	22	Cl 0,4	S	28
	XC2	**2 180**	2 638	S3	22	Cl 0,2	S	28
	XC3	**2 220**	2 686	S3	22	Cl 0,2	S	28
C 25/30	X0	**2 160**	2 614	**S1**	22	Cl 0,4	S	28
	X0	**2 260**	2 735	S3	22	Cl 0,2	S	28
	X0	**2 200**	2 662	S3	22	Cl 0,4	S	**90**
	XC1-2	**2 160**	2 614	**S1**	22	Cl 0,2	S	90
	XC1-2	**2 280**	2 759	S3	22	Cl 0,2	S	28
	XC3-4,XA1-2,XF1,XD1-2	**2 390**	2 892	S3	22	Cl 0,2	S	28
	X0,XC1-4,XA1-2,XF1-3,XD1-2	**2 470**	2 952	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 30/37	X0	**2 460**	2 977	S3	22	Cl 0,2	R	28
	X0	**2 410**	2 916	S3	22	Cl 0,2	R	**90**
	X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-2	**2 600**	3 146	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA3,XF2-4,XD3	**2 750**	3 328	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 35/45	X0,XC1-4,XA1-2,XF1,XD1-3	**2 780**	3 364	S4	22	Cl 0,2	R	28
	XA3,XF2-4,	**3 000**	3 630	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 40/50	XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3	**3 030**	3 666	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 45/55	XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3	**3 090**	3 739	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 55/67	XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3	**3 180**	3 848	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 60/75	XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3	**3 300**	3 993	S4	22	Cl 0,2	R	28
C 70/85	XC1-4,XF1-4,XA1-3,XD1-3	**3 600**	4 356	S4	22	Cl 0,2	R	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Ceník platný od 1. 1. 2018
transportbeton.cz

Českomoravský beton, a. s.
Chýnovská 2217, 390 02 Tábor

E tabor@cmbeton.cz
M 728 435 717

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]
	bez DPH	s DPH		
MC 10	1 840	2 226	C1	4
	1 910	2 311	S3	4
MC 12,5	1 930	2 335	C1	4
	2 000	2 420	S3	4
MC 15	2 020	2 444	C1	4
	2 180	2 638	S3	4
MC 20	2 150	2 602	C1	4
	2 390	2 892	S3	4
MC 25	2 270	2 747	C1	4
	2 490	3 013	S3	4
MC 30	2 390	2 892	C1	4
	2 580	3 122	S3	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]
			bez DPH	s DPH						
cementobetonové kryty dle ČSN EN 13877-1	CB I	-	2 750	3 328	C30/37	XF1-4	S1	22	Cl 0,2	R
	CB II	-	2 750	3 328	C30/37	XF1-4	S1	22	Cl 0,2	R
	CB III	-	2 670	3 231	C25/30	XF1-3	S1	22	Cl 0,2	S
směsi stmelené cementem dle ČSN EN 14227-1:2013	SC 0/22; $C_{8/10}$	KSC I	1 400	1 694	$C_{8/10}$		-	22	-	-
	SC 0/22; $C_{5/6}$	KSC II	1 380	1 670	$C_{5/6}$		-	22	-	-
	SC 0/22; $C_{3/4}$	SC I	1 380	1 670	$C_{3/4}$		-	22	-	-
	SC 0/22; $C_{1,5/2,0}$	SC II	1 360	1 646	$C_{1,5/2,0}$		-	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton	MCB	1 760	2 130	-		-	22	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Českomoravský beton, a. s.
Chýnovská 2217, 390 02 Tábor
E tabor@cmbeton.cz
M 728 435 717

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

EASYCRETE® LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence[4]	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	**C 16/20**	X0	**2 140**	2 589	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	**C 20/25**	X0, XC1	**2 240**	2 710	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE F	**C 25/30**	X0, XC1-3	**2 360**	2 856	F5	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	**C 25/30**	X0, XC1-3	**2 560**	3 098	F6	16	Cl 0,4	S	28
EASYCRETE SF	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1	**2 780**	3 364	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SF	**C 35/45**	X0, XC1-3, XD1	**2 990**	3 618	F6	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1	**2 830**	3 424	SF2	16	Cl 0,4	R	28
EASYCRETE SV	**C 35/45**	X0, XC1-3, XD1	**3 040**	3 678	SF2	16	Cl 0,4	R	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany"

PERMACRETE® VODONEPROPUSTNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE	**C 25/30**	XA1-2,XF1	**2 750**	3 328	S4	22	Cl 0,4	P	90
PERMACRETE	**C 30/37**	XA1-3,XF1	**2 950**	3 570	S4	22	Cl 0,4	P	90
PERMACRETE	**C 35/45**	XA1-3,XF1	**3 150**	3 812	S4	22	Cl 0,4	P	90

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné do ztraceného bednění

SYSTEMCRETE® BETON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ			cena Kč/m³		předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	doplňující požadavky
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
SYSTEMCRETE W	**C 16/20**	X0	**1 970**	2 384	100 ± 20 mm	22	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE WS	**C 20/25**	X0, XC1	**2 150**	2 602	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný
SYSTEMCRETE S	**C 16/20**	X0	**2 050**	2 481	100 ± 20 mm	16	Cl 0,4	S	čerpatelný

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Ceník platný od 1. 1. 2018
transportbeton.cz
Českomoravský beton, a. s.
Chýnovská 2217, 390 02 Tábor
E tabor@cmbeton.cz
M 728 435 717
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

STEELCRETE® BETON S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]	pevnostní třída v dostředném tahu $f_{fc,tk}$	pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu $f_{fc,tk,res1}$	pevnostní třída v příčném tahu $f_{fc,tk,sp}$
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH								
STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m³												
STEELCRETE D	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 070**	2 505	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	**C 25/30**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**2 220**	2 686	S4	22	Cl 0,2	S	28	-	-	-
STEELCRETE D	**C 30/37**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**2 600**	3 146	S4	22	Cl 0,2	R	28	-	-	-
STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi												
STEELCRETE V	**FC 27/30**	X0, XC1-3, XD1, XA1	**4 100**	4 961	S4	16	Cl 0,2	R	28	3	0.4	2.5
STEELCRETE V	**FC 33/37**	X0, XC1-4, XD1-2, A1-2	**4 700**	5 687	S4	16	Cl 0,2	R	28	3.2	0.8	2.8

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

FLOORCRETE® BETON DO PODLAH			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]	max. v/c	obsah ocelových vláken v k kg/m³
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 210**	2 674	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.6	-
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1	**2 340**	2 831	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.55	-
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1, XM1-2	**2 590**	3 134	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.5	-
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 760**	3 340	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.6	20
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1	**2 890**	3 497	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.55	20
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XM1-2	**3 190**	3 860	S4	22	Cl 0,2	R	28	0.5	20

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2.
Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

MALMIX® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2

MALMIX ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI		cena Kč/m³		pevnost v tlaku (N/mm²)	doba zpracovatelnosti v hodinách
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
MALMIX MC 5	malta pro zdění	**1 990**	2 408	5	36
MALMIX MC 10	malta pro zdění	**2 190**	2 650	10	36

Ceník platný od 1. 1. 2018
transportbeton.cz

Českomoravský beton, a. s.
Chýnovská 2217, 390 02 Tábor
E tabor@cmbeton.cz
M 728 435 717

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20	Anhydritový litý potěr	2 541*	**4 700**	5 687	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25	Anhydritový litý potěr	2 649*	**4 900**	5 929	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30	Anhydritový litý potěr	2 751*	**5 090**	6 159	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	Cementový litý potěr	2 589*	**4 790**	5 796	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	2 676*	**4 950**	5 990	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30**	Cementový litý potěr	2 784*	**5 150**	6 232	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
** Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look
litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	**1 900**	2 299	0.4	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	**2 590**	3 134	1.2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	**2 100**	2 541	0.5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna - spád	**2 790**	3 376	2.0	700

Poznámky:
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Českomoravský beton, a. s.
Chýnovská 2217, 390 02 Tábor
E tabor@cmbeton.cz
M 728 435 717
ČESKOMORAVSKÝ BETON HEIDELBERGCEMENT Group

Kamenivo

frakce	lokalita	cena Kč/t	
		bez DPH	s DPH
0/4	Stráž	360	436
0/4	Planá/Suchdol	340	411
4/8	Planá/Suchdol	370	448
4/8	Slapy	370	448
8/16	Slapy	340	411
11/22	Slapy	340	411
16/32	Planá	340	411
0/22 REC*	recyklát	110	133

* Podle ČSN EN 206+A1:2018 se jedná o "regenerované kamenivo" získané z recyklovaného betonu.

Rejstřík

1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
3) $f_{ck,\ cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2018				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018.
V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

Českomoravský beton, a. s.
Chýnovská 2217, 390 02 Tábor
E tabor@cmbeton.cz
M 728 435 717

Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveniště je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón

doprava betonu dle zón	Nad 5 m³ cena za jeden dovezený m³ betonu		Do 5 m³ cena za jednu otoč autodomíchávače	
	cena bez DPH Kč/m³	cena s DPH Kč/m³	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč
1	**190**	230	**950**	1 150
2	**265**	321	**1325**	1 603
3	**345**	417	**1725**	2 087
4	**405**	490	**2025**	2 450
5	**465**	563	**2325**	2 813
6	**535**	647	**2675**	3 237
atd. + 5 km	**+ 70**	+ 85	**+ 350**	+ 424

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Pronájem čerpadel betonu

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17–58 m.
Podmínky nasazení stroje – viz ceník čerpání betonu.

Vykládka na stavbě

Vykládkou se rozumí doba od příjezdu mixu na stavbu do úplného vyložení. První čtvrthodina je zdarma; druhá započatá čtvrthodina je za 70 Kč (bez DPH); třetí a každá další započatá čtvrthodina je za +210 Kč (bez DPH).

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	Noční příplatek (práce od 20 - 6 hod.)	**60**	73	Kč/m³
2	Práce v sobotu, v neděli a ve svátek	**110**	133	Kč/m³
3	Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.	**110**	133	Kč/m³
4	Recyklace betonu	**500**	605	Kč/m³
5	Laboratoř - zkouška pevnosti po 28 dnech	**500**	605	Kč/vzorek
6	Použití CEM I 42,5 R	**120**	145	Kč/m³
7	Kamenivo do 8 mm	**160**	194	Kč/m³
8	Kamenivo do 16 mm	**80**	97	Kč/m³
9	Požadavek na terénní mix	**100**	121	Kč/m³
10	Prostoj mixu*	**210**	254	Kč/15min
11	Pozdní zrušení objednaného mixu**	**2 000**	2 420	Jednorázově
12	Přeprava konzistence S1, S2 v mixu	**150**	182	Kč/m³

* odložení betonáže ze strany zákazníka delší než 30 min.
** zrušení betonáže zákazníkem po uzavření objednávek (objednávky se uzavírají v 15 hod. den před betonáží)

Ceník platný od 1. 1. 2018
transportbeton.cz
Českomoravský beton, a. s.
Chýnovská 2217, 390 02 Tábor
E tabor@cmbeton.cz
M 728 435 717
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 17 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními elektrickými čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®, přepravu betonových a maltových směsí na stavby autodomíchávači a také varianty prováděné hornickým způsobem.

Českomoravský beton, a. s.
Beroun 660, 266 01 Beroun
IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Pražské betonpumpy a doprava s. r. o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň
IČ: 26205424, DIČ: CZ26205424

Dispečink čerpadel
T 724 040 444

Pracovní doba pro objednání čerpadel
Po - Pá 8:00 - 16:00

Obchod – čerpadla
Lukáš Suchý, **M** 724 554 554
E lukas.suchy@cmbeton.cz

Regionální čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
M 36	**520**	629	**35**	42
M 42	**700**	847	**40**	48
Přeprava na stavbu a zpět			**46 Kč/km**	56 Kč/km

Ostatní čerpadla (stanoviště Praha – Hloubětín)

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství
MOLI, M 17	**420**	508	**35**	42
M 28, M 31 (halové čerpadlo)	**470**	569	**35**	42
M 34, M 35, M 36	**520**	629	**35**	42
M 37, M 38	**580**	702	**40**	48
M 42, M 43	**700**	847	**40**	48
M 46, M 47	**750**	908	**50**	61
M 56, M 58	**1 000**	1 210	**60**	73
Přeprava na stavbu a zpět, do 100 km, jednorázově			**2 300**	2 783
Přeprava na stavbu a zpět, nad 100 km			**2 300 + 46 Kč/km**	2 783 + 56 Kč/km

Rozměrová tabulka mobilních čerpadel je k dispozici na http://www.transportbeton.cz/sluzby-ve-skupine/cerpani-a-doprava.html.

Speciální služby

název	popis	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
Přídavné potrubí/den	za 1 bm a den	**100**	121
Gumové hadice/den	za 1 bm a den	**130**	157
Přeprava potrubí a hadic	1 km	**16**	19
Použití rozjezdové chemikálie	jednorázově	**500**	605
Sobota a noc (od 20 do 6 hod.)	za 15 min.	**45**	54
Neděle a svátky	za 15 min.	**55**	67
Čerpání drátkobetonu - příplatek k čerp.	za 1 m^3	**30**	36
Čekání záložního čerpadla	za 15 min.	**350**	424
Pozdní zrušení objednávky (24 h.)	jednoráz.	**500**	605
Zbytečný výjezd čerpadla	jednorázově 2 000 Kč	**+46 Kč/km**	+56 Kč/km

Při platbě v hotovosti možnost slevy 5%, v případě přizpůsobení termínu čerpání volným kapacitám, sleva dalších 10%. Dále individuální podmínky dle dohody.
K ceně za dobu použití účtujeme 30 minut mytí stroje v případě, že nelze umýt čerpadlo na staveništi.
Při odvozu zbytkového betonu ze stavby v násypce čerpadla a jeho likvidace účtujeme 1 000,- Kč.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html

Stacionární čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m^3 přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m^3 přečerpaného množství
Elektrické	**350**	424	**30**	36
Dieslové	**400**	484	**30**	36
Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.				
Pístové	**350**	424	**50**	61
Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů, lehce zpracovatelných betonů (D_{max} = 16 mm)				
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			**700**	847

* Při akci nad 40 km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

Betonovací věže

typ věže	cena Kč bez DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	cena Kč s DPH za 1 den nasazení věže na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m^3 přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m^3 přečerpaného množství
MX 32 – TR	**3 000**	3 630	**40**	48
MX 28 – TR	**3 000**	3 630	**40**	48

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

Šneková čerpadla

typ čerpadla	cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě	+ cena Kč bez DPH za 1 m^3 přečerpaného množství	+ cena Kč s DPH za 1 m^3 přečerpaného množství
Estrich Boy (ANHYMENT®)	**250**	303	**50**	61
Aeronicer (PORIMENT®)	**350**	424	**50**	61
Přeprava na stavbu a zpět, do 40 km*, jednorázově			**700**	847

* Při akci nad 40km účtujeme +20,- Kč/km. Přídavné hadice 30,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

Českomoravský beton, a. s.
Chýnovská 2217, 390 02 Tábor
E tabor@cmbeton.cz
M 728 435 717


„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Českomoravský beton.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.
Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m^3/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.



Českomoravský beton, a. s.
Chýnovská 2217, 390 02 Tábor
E tabor@cmbeton.cz
M 728 435 717