

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 005/19/F.

dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

**Českomoravský beton, a.s.**, se sídlem Beroun 660, PSČ 266 01, IČ : 495 51 272, **prohlašuje** na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobky z provozu **Rumburk**, Tř. 9. května 911/66, 408 01 Rumburk :

| Beton<br>dle ČSN EN 206 + A1 : 2018 + ČSN P 73 2404 : 2016 + Z1 : 2018                                                                                                                                                                                    |                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| C 12/15 X0 (F.1.1)                                                                                                                                                                                                                                        | C 12/15 X0 (F.1.2)                             | -                   |
| C 16/20 X0, XC1-2 (F.1.1)                                                                                                                                                                                                                                 | C 16/20 X0 (F.1.2)                             | -                   |
| C 20/25 X0, XC1-3 (F.1.1)                                                                                                                                                                                                                                 | C 20/25 X0, XC1 (F.1.2)                        | -                   |
| C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (F.1.1)                                                                                                                                                                                                            | C 25/30 X0, XC1-3, XD1-2, XF2, XA1-2 (F.1.2)   | C 25/30 XM1-2 (F.2) |
| C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1)                                                                                                                                                                                                            | C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2) | C 30/37 XM1-3 (F.2) |
| C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1)                                                                                                                                                                                                            | C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2) | C 35/45 XM1-3 (F.2) |
| C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (F.1.1)                                                                                                                                                                                                              | C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (F.1.2)   | C 40/50 XM1-3 (F.2) |
| C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.1)                                                                                                                                                                                                            | C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (F.1.2) | C 45/55 XM1-3 (F.2) |
| Upozornění : - Pro výrobky pro stupně vlivu prostředí XA2 a XA3 do prostředí se síranovým působením musí být použit síranovzdorný cement.<br>- Výrobky pro stupně vlivu prostředí XM2 a XM3 vyžadují úpravu povrchu ve smyslu ČSN P 73 2404, tabulka F.2. |                                                |                     |

určené pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Výrobky jsou za podmínek stanovených v níže uvedených technických specifikacích a ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách bezpečné.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a § 12 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů :

1. „Certifikát systému řízení výroby“ č. 204/C6/2019/020-040687 vydaný TZÚS Praha, s.p., Autorizovanou osobou AO 204, 2019.
2. „Zpráva o dohledu“ č. 020-040686, vydaná TZÚS Praha, s.p., Autorizovanou osobou AO 204, 2019.
3. „Průkazní zkoušky betonů pro provoz Rumburk“, vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1195, BETOTECH, s.r.o.
4. „Protokoly o výsledcích zkoušek“ ve smyslu uvedených technických specifikací uložené u vedoucího provozu.
5. „Protokoly o zkouškách vstupních materiálů“ uložené u vedoucího provozu.
6. „Protokoly o měření obsahu přírodních radionuklidů“ uložené u vedoucího provozu.

### Seznam ČSN a dalších technických specifikací použitých při posouzení shody

ČSN EN 206 + A1 : 2018 „Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“

ČSN P 73 2404 : 2016 + Z1 : 2018 „Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplnující informace“

Vyhláška č. 422/2016 Sb., „O radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje“

Všeobecné obchodní a platební podmínky Českomoravský beton, a.s.

V Rumburku dne 26. 3. 2019

ČESKOMORAVSKÝ  
BETON  
Českomoravský beton, a.s.  
Beroun 660, 266 01 Rumburk  
IČ: 495 51 272, PSČ: 266 01  
Rumburk Rumburk: 911/66, 408 01 Rumburk

Ing. Jaroslav Frolík  
vedoucí provozu