

TBG BETONMIX

ČESKOMORAVSKÝ  
**BETON**  
HEIDELBERGCEMENT Group



# CENÍK 2021

TRANSPORTBETON  
A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

**Provoz Vyškov**



[transportbeton.cz](https://transportbeton.cz)

# Základní informace

## TBG BETONMIX a. s.

Jihlavská 709/51, 642 00 Brno  
IČ: 48530794, DIČ: CZ48530794

## Obchodní oddělení

Kateřina Šenkýřová

M 727 967 672

E obchod@tbgbetonmix.cz

## Dispečink, objednávky

M 602 787 798

## Provoz Vyškov

Cukrovarská 457  
682 01 Vyškov

E vyskov@tbgbetonmix.cz

## Obchodník pro lité směsi

ANYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®

Jan Konečný

M 724 904 668

E litesmesi@tbgbetonmix.cz

## Obchodník pro beton

Vedoucí provozu

M 602 787 798

## Smluvní

technolog provozu

Ing. Oldřich Žalud

M 602 732 709

E oldrich.zalud@betotech.cz

Členství



Certifikace



# Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404

| pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí           | cena Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck</sub> cube <sup>3)</sup> |
|-----------------|----------------------------------|------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                  | bez DPH    | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                        |
| C -/5           |                                  | 1 560      | 1 888 | C1                 | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
|                 |                                  | 1 655      | 2 003 | S2,S3              | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
| C -/7,5         |                                  | 1 610      | 1 948 | C1                 | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
|                 |                                  | 1 720      | 2 081 | S2,S3              | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
| C 8/10          | X0                               | 1 690      | 2 045 | C1                 | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 1 810      | 2 190 | S2,S3              | 22                                                  | -                   | P                             | 28                                                                     |
| C 12/15         | X0                               | 1 825      | 2 208 | C1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 1 920      | 2 323 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
| C 16/20         | X0                               | 1 920      | 2 323 | C1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 2 060      | 2 493 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | P                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1                           | 2 125      | 2 571 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-2                         | 2 155      | 2 608 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 |                                  |            |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                        |
| C 20/25         | X0                               | 2 105      | 2 547 | C1                 | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 2 170      | 2 626 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1                           | 2 190      | 2 650 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-2                         | 2 225      | 2 692 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-3                         | 2 310      | 2 795 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,4              | S                             | 28                                                                     |
| C 25/30         | X0                               | 2 210      | 2 674 | C1                 | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0                               | 2 310      | 2 795 | S2,S3              | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-2                         | 2 340      | 2 831 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1             | 2 380      | 2 880 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 2 440      | 2 952 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S                             | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3     | 2 595      | 3 140 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF2,XF3 | 2 810      | 3 400 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 30/37         | X0                               | 2 580      | 3 122 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1             | 2 600      | 3 146 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 2 655      | 3 213 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3     | 2 710      | 3 279 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF2,XF4     | 2 920      | 3 533 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 2 720      | 3 291 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 |                                  |            |       |                    |                                                     |                     |                               |                                                                        |
| C 35/45         | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1         | 2 825      | 3 418 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 2 875      | 3 479 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3     | 2 905      | 3 515 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4     | 3 065      | 3 709 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 40/50         | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 2 895      | 3 503 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3     | 2 960      | 3 582 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4     | 3 105      | 3 757 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 45/55         | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 2 965      | 3 588 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3     | 2 990      | 3 618 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
|                 | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4     | 3 200      | 3 872 | S3,S4              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 55/67         | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 3 425      | 4 144 | F6,F7              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |
| C 70/85         | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1         | 3 570      | 4 320 | F6,F7              | 22                                                  | Cl 0,2              | S nebo R                      | 28                                                                     |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/<br>pevnostní třída | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | bez DPH       | s DPH |                    |                                                        |
| MC 1                      | 1 460         | 1 767 | S5                 | 4                                                      |
| MC 2                      | 1 550         | 1 876 | S5                 | 4                                                      |
| MC 5                      | 1 585         | 1 918 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 655         | 2 003 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 7,5                    | 1 640         | 1 984 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 725         | 2 087 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 10                     | 1 755         | 2 124 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 880         | 2 275 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 12,5                   | 1 835         | 2 220 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 1 935         | 2 341 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 15                     | 1 910         | 2 311 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 000         | 2 420 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 20                     | 2 050         | 2 480 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 185         | 2 644 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 20*                    | 2 240         | 2 710 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 25                     | 2 185         | 2 644 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 330         | 2 819 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 25*                    | 2 380         | 2 880 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 30                     | 2 280         | 2 759 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 425         | 2 934 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 30*                    | 2 475         | 2 995 | S2, S3             | 4                                                      |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8, \*CEM I 42,5 R

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 73 6123-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6127-1 a ČSN 73 6126-1

| označení                                                            |                                       | označení dle<br>původních<br>již<br>neplatných<br>norem | cena<br>Kč/m³ |          | pevnostní třída      | stupeň vlivu prostředí | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                                       |                                                         | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                      |                        |                    |                                                        |                     |                               |
| cementobetonové kryty<br>ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1             | CBI                                   | -                                                       | 2 900         | 3 509    | C30/37               | XF4                    | C1,<br>S2,S3       | 22                                                     | Cl<br>0,2           | R                             |
|                                                                     | CBII                                  | -                                                       | 2 870         | 3 473    | C30/37               | XF4                    | C1,<br>S2,S3       | 22                                                     | Cl<br>0,2           | R                             |
|                                                                     | CBIII                                 | -                                                       | 2 775         | 3 358    | C25/30               | XF1                    | C1,<br>S2,S3       | 22                                                     | Cl<br>0,2           | S nebo R                      |
| směsi stmelené hydraulickými pojivy<br>dle ČSN EN 14227-1           | směsi<br>stmelené<br>cementem<br>CBGM | S II                                                    | 1 390         | 1 682    | C <sub>1,5/2,0</sub> | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | S I                                                     | 1 445         | 1 748    | C <sub>3/4</sub>     | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC II                                                  | 1 475         | 1 785    | C <sub>5/6</sub>     | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC I                                                   | 1 485         | 1 797    | C <sub>8/10</sub>    | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| vrstvy ze směsí spojených<br>hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý beton<br>MCB               | -                                                       | 1 925         | 2 329    | -                    | -                      | -                  | 22                                                     |                     |                               |
| prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1                                  | směs pro ŠCM                          | -                                                       | 1 775         | 2 148    | -                    | -                      | -                  | 4                                                      | -                   | -                             |
| nestmelené vrstvy dle ČSN 73 6126-1                                 | mechanicky zpevněné<br>kamenivo - MZK | -                                                       | *             | *        | -                    | -                      | -                  | 32                                                     | -                   | -                             |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

\*Pro cenu prosím kontaktujte obchodní oddělení TBG BETONMIX a.s.

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| EASYCRETE <sup>®</sup><br>LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON |                    |                              | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub><br>(max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                            | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí    | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCERTE F- lehce zpracovatelné betony             |                    |                              |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE F                                         | C 20/25            | X0, XC1-2                    | 2 300         | 2 783    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                         | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1     | 2 430         | 2 940    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                         | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1     | 2 600         | 3 146    | F5                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCERTE SF- velmi lehce zpracovatelné betony      |                    |                              |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SF                                        | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1, XF1          | 2 465         | 2 983    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF                                        | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 2 630         | 3 182    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF                                        | C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 2 825         | 3 418    | F6                                  | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCERTE SV- samozhutnitelné betony                |                    |                              |               |          |                                     |                                                           |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SV                                        | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 2 660         | 3 219    | SF2                                 | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SV                                        | C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 2 860         | 3 461    | SF2                                 | 16                                                        | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| <div><div><div><div></div></div><div>PERMACRETE®</div><div>VODONEPROPUSTNÝ BETON</div></div></div> <div><div><div><div></div></div><div>ZNÁMKA KVALITY</div><div>2015</div><div>VÝROBEK - TECHNOLOGIE<br/>PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITECTURU</div></div></div> |                    |                           | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                                                                                                                                    | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce                                                                                                                                                                                                          |                    |                           |               |          |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE                                                                                                                                                                                                                                                  | C 30/37            | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1  | 2 650         | 3 206    | S4                    | 16/22                                                  | Cl0,2                  | P                             | 28                                                                             |
| PERMACRETE                                                                                                                                                                                                                                                  | C 35/45            | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1  | 2 850         | 3 448    | S4                    | 16/22                                                  | Cl0,2                  | P                             | 28                                                                             |
| PERMACRETE<br>(CEM III/B 32,5N-SV/LH)                                                                                                                                                                                                                       | C 30/37            | X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1  | 2 735         | 3 309    | S4                    | 16/22                                                  | Cl0,2                  | P                             | 28                                                                             |
| PERMACRETE<br>(CEM III/B 32,5N-SV/LH)                                                                                                                                                                                                                       | C 35/45            | X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1  | 2 930         | 3 545    | S4                    | 16/22                                                  | Cl0,2                  | P                             | 28                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vyztužené ocelovými vlákny

| <div><div><div></div></div><div>STEELCRETE®</div><div>BETON S ROZPTYLENOU VYZTUŽÍ</div></div> |                 |                        | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | pevnostní třída v dosředním tahu f <sub>ck, tk</sub> | pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu f <sub>ct, tk, res1</sub> | pevnostní třída v příčném tahu f <sub>ct, tk, sp</sub> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| označení                                                                                      | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | bez DPH       | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |                                                      |                                                                       |                                                        |

STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi

|              |          |                         |       |       |    |    |        |   |    |     |     |     |
|--------------|----------|-------------------------|-------|-------|----|----|--------|---|----|-----|-----|-----|
| STEELCRETE V | FC 27/30 | X0, XC1-3, XD1, XA1     | 5 820 | 7 042 | S4 | 16 | Cl 0,2 | S | 28 | 3   | 0.4 | 2.5 |
| STEELCRETE V | FC 33/37 | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2 | 5 820 | 7 042 | S4 | 16 | Cl 0,2 | S | 28 | 3.2 | 0.8 | 2.8 |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.  
Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| <div><div><div></div></div><div>FLOORCRETE®</div><div>BETON DO PODLAH</div></div> |                 |                        | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech pro stanovení f <sub>ck, cube</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových vláken v k kg/m³ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| označení                                                                          | pevnostní třída | stupeň vlivu prostředí | bez DPH       | s DPH |                    |                                                     |                     |                               |                                                                         |          |                                  |

FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah

|            |         |                     |       |       |    |    |        |   |    |     |   |
|------------|---------|---------------------|-------|-------|----|----|--------|---|----|-----|---|
| FLOORCRETE | C 20/25 | X0, XC1-2           | 2 320 | 2 807 | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 0,6 | - |
| FLOORCRETE | C 25/30 | X0, XC1-2           | 2 440 | 2 952 | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 0,6 | - |
| FLOORCRETE | C 30/37 | X0, XC1-3, XD1, XA1 | 2 615 | 3 164 | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 0,5 | - |

FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah

|            |         |                     |       |       |    |    |        |   |    |     |    |
|------------|---------|---------------------|-------|-------|----|----|--------|---|----|-----|----|
| FLOORCRETE | C 20/25 | X0, XC1-2           | 3 075 | 3 721 | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 0,6 | 20 |
| FLOORCRETE | C 25/30 | X0, XC1-2           | 3 300 | 3 993 | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 0,6 | 20 |
| FLOORCRETE | C 30/37 | X0, XC1-3, XD1, XA1 | 3 380 | 4 090 | S4 | 16 | Cl 0,2 | R | 28 | 0,5 | 20 |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.  
Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.



ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813

| <div> <div>  </div> <div>  </div> </div> |                        | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                                                      | druh směsi             | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| ANHYMENT AE 20 a FE 20                                                                                                                                                                                     | Anhydritový litý potěr | 2 432*     | 4 500      | 5 445 | > 4                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 25 a FE 25                                                                                                                                                                                     | Anhydritový litý potěr | 2 514*     | 4 650      | 5 626 | > 4                             | 2 100                               |
| ANHYMENT AE 30 a FE 30                                                                                                                                                                                     | Anhydritový litý potěr | 2 622*     | 4 850      | 5 868 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky: \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW® - litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN 13813

| <div> <div>  </div> <div>  </div> </div> |                                                       | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                                                      | druh směsi                                            | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| SLIMFLOW                                                                                                                                                                                                   | Anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy | 6 600      | 7 986 | > 7                             | 2 100                               |

Poznámky:  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.  
 SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN 13813

| <div> <div>  </div> <div>  </div> </div> |                      | cena Kč/t* | cena Kč/m³ |       | pevnost v tahu za ohybu (N/mm²) | přibližná objemová hmotnost (kg/m³) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                                                       | druh směsi           | bez DPH    | bez DPH    | s DPH |                                 |                                     |
| CEMFLOW CF 20                                                                                                                                                                                               | Cementový litý potěr | 2 514*     | 4 650      | 5 626 | > 4                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 25                                                                                                                                                                                               | Cementový litý potěr | 2 568*     | 4 750      | 5 748 | > 5                             | 2 100                               |
| CEMFLOW CF 30**                                                                                                                                                                                             | Cementový litý potěr | 2 649*     | 4 900      | 5 929 | > 6                             | 2 100                               |

Poznámky:  
 \* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85  
 \*\* Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových produktech a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.  
 Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look  
 litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsí.

PORIMENT® - cementová litá pěna

| <div> <div>  </div> </div> |                                           | cena Kč/m³ |       | pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²) | objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| název                                                                                                         | druh směsi                                | bez DPH    | s DPH |                                             |                                          |
| PORIMENT P 400                                                                                                | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 2 310      | 2 795 | 0,4                                         | 400                                      |
| PORIMENT W 600                                                                                                | Cementová litá pěna tenkovrstvá           | 2 500      | 3 025 | 1,2                                         | 600                                      |
| PORIMENT PS 500                                                                                               | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | 2 600      | 3 146 | 0,5                                         | 500                                      |
| PORIMENT WS 700                                                                                               | Cementová litá pěna spád                  | 2 900      | 3 509 | 2                                           | 700                                      |

Poznámky:  
 Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Čerpadla podlahových směsí - ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®, SLIMFLOW®

| typ čerpadla                          | přístavení čerpadla na stavbu |                     | pobyt čerpadla na stavbě   |                          | přečerpané množství   |                     |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                       | cena bez DPH<br>Kč/km         | cena s DPH<br>Kč/km | cena bez DPH<br>Kč/15 min. | cena s DPH<br>Kč/15 min. | cena bez DPH<br>Kč/m³ | cena s DPH<br>Kč/m³ |
| Estrich Boy*<br>(ANHYMENT®,SLIMFLOW®) | 490<br>+ 19 Kč/km             | 593<br>+ 23 Kč/km   | 300                        | 363                      | 50                    | 61                  |
| Pístové*<br>(CEMFLOW®)                | 490<br>+ 19 Kč/km             | 593<br>+ 23 Kč/km   | 350                        | 424                      | 50                    | 61                  |
| Aeronicer*<br>(PORIMENT®)             | 490<br>+ 19 Kč/km             | 593<br>+ 23 Kč/km   | 400                        | 484                      | 55                    | 67                  |

\* Dopravní hadice 20,- Kč/m/den bez DPH (24,- Kč/m/den s DPH).

Kamenivo

| frakce | druh                 | cena Kč/t |       | cena Kč/m³ |       |
|--------|----------------------|-----------|-------|------------|-------|
|        |                      | bez DPH   | s DPH | bez DPH    | s DPH |
| 0/4    | těžené prané         | 345       | 418   | 570        | 690   |
| 0/4    | těžené prané Tovačov | 337       | 408   | 556        | 673   |
| 4/8    | drcené               | 407       | 492   | 610        | 738   |
| 8/16   | drcené               | 360       | 436   | 540        | 653   |
| 11/22  | drcené               | 360       | 436   | 540        | 653   |

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A1:2018 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A1:2018 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A1:2018, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A1:2018.

V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

# Ceník dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdálenosti od betonárny.

Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvthodinu účtováno zdržné částkou 145,- Kč/mix do 60 minut. V případě překročení celkové vykládky 60 minut bude za každou další započatou čtvthodinu účtováno zdržné částkou 290,- Kč/mix (uvedené ceny jsou bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³ i při dodávce menšího množství. Příplatek za použití výpustné roury 250,- Kč/mix (uvedená cena je bez DPH).

## Doprava betonu dle zón

| zóna | vzdálenost staveniště od betonárny | dopravné za m³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu |               |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|      |                                    | cena bez DPH/m³                                           | cena s DPH/m³ |
| 1    | do 4 km                            | 140                                                       | 169           |
| 2    | nad 4 do 7 km                      | 190                                                       | 230           |
| 3    | nad 7 do 10 km                     | 240                                                       | 290           |
| 4    | nad 10 do 13 km                    | 280                                                       | 339           |
| 5    | nad 13 do 16 km                    | 325                                                       | 393           |
| 6    | nad 16 do 20 km                    | 380                                                       | 460           |
| 7    | nad 20 do 25 km                    | 445                                                       | 538           |
| 8    | nad 25 do 30 km                    | 505                                                       | 611           |
|      | za každých 5 km navíc              | 55                                                        | 67            |

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

## Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A1:2018 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

## Zvláštní služby a příplatky

| kód | název                                                          | cena bez DPH | cena s DPH |       |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 1   | likvidace zbytkového betonu                                    | 1 000        | 1 210      | Kč/m³ |
| 2   | práce po 18 hod.                                               | 70           | 85         | Kč/m³ |
| 3   | práce v So, Ne, Svátek                                         | 120          | 145        | Kč/m³ |
| 4   | ohřev betonu (teplota ≤ 5°C, v období od 10.11. do 20.3. vždy) | 140          | 169        | Kč/m³ |
| 5   | D <sub>max</sub> = 8 mm                                        | 80           | 97         | Kč/m³ |
| 6   | D <sub>max</sub> = 16 mm                                       | 30           | 36         | Kč/m³ |
| 7   | čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm                     | 80           | 97         | Kč/m³ |
| 8   | pohledový beton*                                               | 100-200      | 121-242    | Kč/m³ |
| 9   | pozdní zrušení betonáže** (jednorázově)                        | 1 500        | 1 815      | Kč    |

\* Příplatek za pohledový beton vychází ze změny receptury pohledového betonu oproti standardní receptuře po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

\*\* Dodávky betonu v pracovních dnech lze zrušit nejpozději 3 hodiny před dohodnutým časem dodávky. Dodávky betonu o víkendech lze zrušit nejpozději do 15:00 dne předcházejícího dni odevzdání zboží. Výrobky neuvedené v ceníku prosím poptávejte s dostatečným časovým předstihem z důvodu zajištění příslušných zkoušek. Jedná se především o betony pro stavby ŘSD a betony s nestandardními vlastnostmi.

# Ceník čerpání betonu

Čerpání betonu je realizováno technikou dceřinné společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli. Cena za čerpání se skládá z těchto položek:

|                               |   |                          |   |                     |   |                                                        |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|
| přistavení čerpadla na stavbu | + | pobyt čerpadla na stavbě | + | přečerpané množství | + | ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány |
|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------------------------------|

## Mobilní čerpadla

| typ čerpadla                                | přistavení čerpadla na stavbu*     |                                    | pobyt čerpadla na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                             | cena bez DPH Kč                    | cena s DPH Kč                      | cena bez DPH Kč/15 min.  | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| M24 PUMPOMIX**<br>autodomíhávač s čerpadlem | 1 490<br>+ doprava betonu dle zóny | 1 803<br>+ doprava betonu dle zóny | 500                      | 605                   | 20                  | 24               |
| M28, M32                                    | 1 490<br>+ 49 Kč/km                | 1 803<br>+ 59 Kč/km                | 580                      | 702                   | 20                  | 24               |
| M31<br>halové čerpadlo                      | 1 490<br>+ 49 Kč/km                | 1 803<br>+ 59 Kč/km                | 600                      | 726                   | 20                  | 24               |
| M36                                         | 1 490<br>+ 49 Kč/km                | 1 803<br>+ 59 Kč/km                | 630                      | 762                   | 30                  | 36               |
| M40                                         | 1 490<br>+ 49 Kč/km                | 1 803<br>+ 59 Kč/km                | 680                      | 823                   | 40                  | 48               |
| M42                                         | 1 490<br>+ 49 Kč/km                | 1 803<br>+ 59 Kč/km                | 700                      | 847                   | 40                  | 48               |
| M46                                         | 1 490<br>+ 49 Kč/km                | 1 803<br>+ 59 Kč/km                | 750                      | 908                   | 50                  | 61               |
| M56, M58<br>(stanoviště Praha)              | dle domluvy                        | dle domluvy                        | 1 070                    | 1 295                 | 60                  | 73               |

\* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět  
\*\* Použití PUMPOMIXU je možné jen při betonážích do 15 m³. Při použití PUMPOMIXU pouze jako čerpadla bude účtován jeho výkon jako mobilní čerpadlo M28. Maximální objem převáženého betonu je 4,5 m³.

## Stacionární čerpadla

| typ čerpadla             | přistavení čerpadla na stavbu* |                   | pobyt čerpadla na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                          | cena bez DPH Kč                | cena s DPH Kč     | cena bez DPH Kč/15 min.  | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| Pístové (P 715, P 718)** | 490<br>+ 19 Kč/km              | 593<br>+ 23 Kč/km | 350                      | 424                   | 50                  | 61               |

\* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět  
\*\* Přídavné gumové hadice 20,- Kč/m/den bez DPH (24,- Kč/m/den s DPH).  
Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů a lehce zpracovatelných betonů (D<sub>max</sub>= 16 mm). Čerpání drátkobetonu pouze po předchozí dohodě s technologem.  
Čerpadlo má maximální dopravní výkon cca 18 m³/hod., v závislosti na typu betonu.

## Rozdělovací výložník

| typ výložníku | použití výložníku na stavbě |                   | přečerpané množství   |                     |
|---------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|               | cena bez DPH Kč/den         | cena s DPH Kč/den | cena bez DPH za Kč/m³ | cena s DPH za Kč/m³ |
| RV 10         | 1 000                       | 1 210             | 0                     | 0                   |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž výložníku hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

## Betonovací věže

Betonovací věže jsou dislokovány v Praze. Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

Ostatní služby a příplatky

| název                                                                                | popis         | cena bez DPH<br>Kč  | cena s DPH<br>Kč    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Přídavné ocelové potrubí                                                             | za 1 bm a den | 110                 | 133                 |
| Přídavné gumové hadice                                                               | za 1 bm a den | 130                 | 157                 |
| Přídavné gumové hadice (P 715, P 718)                                                | za 1 bm a den | 20                  | 24                  |
| Použití najížděcího prostředku                                                       | jednorázově   | 290                 | 351                 |
| Použití plastového zpomalovacího kolena                                              | jednorázově   | 330                 | 399                 |
| Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)                                           | za 1 m³       | 30                  | 36                  |
| Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)                                | za 15 min.    | 60                  | 73                  |
| Příplatek za práci v neděli a o svátcích                                             | za 15 min.    | 90                  | 109                 |
| Čekání záložního čerpadla (pokud je požádováno)                                      | za 15 min.    | 350                 | 424                 |
| Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně*                    | jednorázově   | 1 290               | 1 561               |
| Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce) |               | 2 000<br>+ 49 Kč/km | 2 420<br>+ 59 Kč/km |

\* V případě, že zákazník neumožní umytí a vyčištění čerpadla na stavbě.

Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.

Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

- 1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
- 2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdna příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
- 3. V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
- 4. Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
- 5. Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem. Takto upravená směs se taktéž nesmí umístit do konstrukce.
- 6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
- 7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
- 8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
- 9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
- 10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Rozměrová tabulka čerpadel

| typ čerpadla                       | M24<br>PUMI | M31<br>halové | M32  | M36  | M40  | M42  | M46  | M56  | M58  |
|------------------------------------|-------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rozměry pro<br>ustavení stroje (m) |             |               |      |      |      |      |      |      |      |
| Šířka vpředu (m)                   | 4,0         | 6,3           | 6,2  | 6,2  | 8,3  | 8,0  | 8,0  | 9,3  | 8,9  |
| Šířka vzadu (m)                    | 2,5         | 6,3           | 5,2  | 6,5  | 7,2  | 8,0  | 8,9  | 12,1 | 12,5 |
| Délka (m)                          | 9,6         | 10,1          | 10,2 | 11,3 | 10,7 | 13,0 | 11,8 | 14,4 | 11,5 |
| Výška (m)                          | 24,0        | 31,0          | 32   | 36,0 | 40,0 | 42,0 | 46,0 | 56   | 58,0 |
| Vzdálenost (m)                     | 20,0        | 26,6          | 28   | 31,7 | 36,0 | 38,0 | 41,0 | 49,9 | 53,4 |
| Hloubka (m)                        | 12,4        | 20,4          | 20,5 | 23,7 | 27,9 | 29,1 | 31,5 | 40,3 | 44,0 |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)      | 17,0        | 24,3          | 26,0 | 29,3 | 32,0 | 35,3 | 38,2 | 45,6 | 49,6 |

TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.

Jihlavská 51, 642 00 Brno  
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

Objednávky a dispečink čerpadel

Otakar Namyslo, M 724 120 303  
E otakar.namyslo@cmbeton.cz

Obchod - čerpadla

Ing. Jiří Vrtílek, M 607 560 406  
E jiri.vrtilek@cmbeton.cz

*„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Českomoravský beton.“*

#### **Pokyny pro kupujícího (specifikátora):**

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce.

Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.

Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

#### **Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:**

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

