TBG BETONMIX

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

CENÍK 2022

TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz Prostějov

Platnost od 1. 2. 2022



transportbeton.cz

Základní informace

TBG BETONMIX a. s.
Jihlavská 709/51, 642 00 Brno
IČ: 48530794, DIČ: CZ48530794

Obchodní oddělení
Kateřina Šenkýřová
M 727 967 672
E katerina.senkyrova@tbgbetonmix.cz

Dispečink, objednávky
M 602 564 881

Provoz Prostějov
Průmyslová 219/7, 796 01 Prostějov
E prostejov@tbgbetonmix.cz

Obchodník pro lité směsi
ANHYMENT®, PORIMENT®,
CEMFLOW®, SLIMFLOW®
Ing. Aleš Florián
M 606 063 680
E ales.florian@tbgbetonmix.cz


Obchodník pro beton
Vedoucí provozu
Adam Zatloukal
M 602 564 881

Smluvní
technolog provozu
Ing. Oldřich Žalud
M 602 732 709
E oldrich.zalud@betotech.cz

Členství

Certifikace

Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



TRANSPORTBETON ČERPÁNÍ, DOPRAVA LITÉ SMĚSI LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
		bez DPH	s DPH					
C -/5		1 820	2 202	C1	16,22	-	P	28
		1 885	2 281	S2,S3	16,22	-	P	28
C -/7,5		1 815	2 196	C1	16,22	-	P	28
		1 975	2 390	S2,S3	16,22	-	P	28
C 8/10	X0	1 905	2 305	C1	16,22	-	P	28
	X0	2 085	2 523	S2,S3	16,22	-	P	28
C 12/15	X0	2 115	2 559	C1	16,22	Cl 0,4	P	28
	X0	2 225	2 692	S2,S3	16,22	Cl 0,4	P	28
C 16/20	X0	2 260	2 735	C1	16,22	Cl 0,4	P	28
	X0	2 400	2 904	S2,S3	16,22	Cl 0,4	P	28 A
	X0,XC1	2 470	2 989	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0,XC1-2	2 530	3 061	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
C 20/25	X0	2 445	2 958	C1	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0	2 540	3 073	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28 A
	X0,XC1	2 570	3 110	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0,XC1-2	2 600	3 146	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0,XC1-3	2 705	3 273	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
C 25/30	X0	2 535	3 067	C1	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0	2 715	3 285	S2,S3	16,22	Cl 0,2	S	28 A
	X0,XC1-2	2 730	3 303	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1	2 775	3 358	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	2 850	3 448	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3	2 955	3 576	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF2,XF3	3 205	3 878	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
C 30/37	X0	3 055	3 697	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28 A
	X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1	3 070	3 715	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	3 115	3 769	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3	3 160	3 824	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4	3 340	4 041	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1	3 150	3 812	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
C 35/45	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	3 300	3 993	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1	3 355	4 060	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3	3 375	4 084	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4	3 550	4 296	S3,S4	16.22	Cl 0,2	S nebo R	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.
Betony vyšších pevnostních tříd budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

Ceník platný od 1. 2. 2022 **TBG BETONMIX a. s.** **E** prostejov@tbgbetonmix.cz
transportbeton.cz Průmyslová 219/7, 796 01 Prostějov **M** 602 564 881
TBG BETONMIX

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]
	bez DPH	s DPH		
MC 1	1 690	2 045	S5	4
MC 2	1 820	2 202	S5	4
MC 5	1 865	2 257	C1	4
	1 970	2 384	S2, S3	4
MC 7,5	1 980	2 396	C1	4
	2 035	2 462	S2, S3	4
MC 10	2 095	2 535	C1	4
	2 240	2 710	S2, S3	4
MC 12,5	2 190	2 650	C1	4
	2 315	2 801	S2, S3	4
MC 15	2 275	2 753	C1	4
	2 385	2 886	S2, S3	4
MC 20	2 460	2 977	C1	4
	2 615	3 164	S2, S3	4
MC 25	2 620	3 170	C1	4
	2 800	3 388	S2, S3	4
MC 30	2 745	3 321	C1	4
	2 900	3 509	S2, S3	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 73 6123-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6127-1 a ČSN 73 6126-1

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]
			bez DPH	s DPH						
cementobetonové kryty ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1	CBI	-	3 315	4 011	C30/37	XF4	C1, S2,S3	22	Cl 0,2	R
	CBII	-	3 280	3 969	C30/37	XF4	C1, S2,S3	22	Cl 0,2	R
	CBIII	-	3 170	3 836	C25/30	XF1	C1, S2,S3	22	Cl 0,2	S nebo R
směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1	směsi stmelené cementem CBGM	S II	1 600	1 936	$C_{1,5/2,0}$	-	-	22	-	-
		S I	1 640	1 984	$C_{3/4}$	-	-	22	-	-
		KSC II	1 680	2 033	$C_{5/6}$	-	-	22	-	-
		KSC I	1 700	2 057	$C_{8/10}$	-	-	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton MCB	-	2 205	2 668	-	-	-	22		
prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1	směs pro ŠCM	-	2 100	2 541	-	-	-	4	-	-
nestmelené vrstvy dle ČSN 73 6126-1	mechanicky zpevněné kamenivo - MZK	-	*	*	-	-	-	32	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

*Pro cenu prosím kontaktujte obchodní oddělení TBG BETONMIX a.s.

TBG BETONMIX a. s. Průmyslová 219/7, 796 01 Prostějov
E prostejov@tbgbetonmix.cz M 602 564 881

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

EASYCRETE® LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence[4]	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCERTE F- lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	C 20/25	X0, XC1-2	**2 570**	3 110	F5	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE F	C 25/30	X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1	**2 845**	3 442	F5	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE F	C 30/37	X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1	**3 065**	3 709	F5	16	Cl 0,2	S	28
EASYCERTE SF- velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	C 25/30	X0, XC1-3, XD1, XF1	**2 880**	3 485	F6	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SF	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**2 995**	3 624	F6	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SF	C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 265**	3 951	F6	16	Cl 0,2	S	28
EASYCERTE SV- samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 140**	3 799	SF2	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SV	C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 295**	3 987	SF2	16	Cl 0,2	S	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany"

PERMACRETE® VODONEPROPUSTNÝ BETON (VÝROBEK – TECHNOLOGIE ZNÁMKA KVALITY PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURU 2015)			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE	C 30/37	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	**3 105**	3 757	S4	16/22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE	C 35/45	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1	**3 320**	4 017	S4	16/22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE* (CEM III/B 32,5N-SV/LH)	C 30/37	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	**3 200**	3 872	S4	16/22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE* (CEM III/B 32,5N-SV/LH)	C 35/45	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1	**3 415**	4 132	S4	16/22	Cl0,2	P	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.
* Dle provozních kapacit betonárny po dohodě s obchodním oddělením

TBG BETONMIX a. s. Průmyslová 219/7, 796 01 Prostějov
E prostejov@tbgbetonmix.cz M 602 564 881

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

FLOORCRETE BETON DO PODLAH			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1)]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2)]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,\ cube}$[3)]	max. v/c	obsah ocelových vláken v k kg/m³
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 720**	3 291	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	-
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-2	**2 855**	3 455	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	-
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1	**3 145**	3 805	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,5	-
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**3 675**	4 447	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	20
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-2	**3 815**	4 616	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	20
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1	**4 025**	4 870	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,5	20

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.
Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

BETONY DO PILOT – dle ČSN EN 206 + A2, příloha D, tab D.1:

V případě požadavku betonu do pilot kontaktujte prosím obchodní oddělení TBG BETONMIX a.s.

TBG BETONMIX a. s. Průmyslová 219/7, 796 01 Prostějov
E prostejov@tbgbetonmix.cz M 602 564 881

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle EN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20 a FE 20	Anhydritový litý potěr	2 670*	4 940	5 977	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25 a FE 25	Anhydritový litý potěr	2 724*	5 040	6 098	> 4	2 100
ANHYMENT AE 30 a FE 30	Anhydritový litý potěr	2 859*	5 290	6 401	> 6	2 100

Poznámky: * Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW® - litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle EN 13813

SLIMFLOW LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR		cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
SLIMFLOW	Anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy	cena na vyžádání		> 7	2 100

Poznámky:
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle EN 13813

CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	Cementový litý potěr	2 832*	5 240	6 340	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	2 886*	5 340	6 461	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30**	Cementový litý potěr	2 995*	5 540	6 703	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
** Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look
litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle EN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	2 630	3 182	0,3	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	2 840	3 436	1,2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	2 960	3 582	0,5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna spád	3 290	3 981	2	700

Poznámky:
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

TBG BETONMIX a. s.
Průmyslová 219/7, 796 01 Prostějov
E prostejov@tbgbetonmix.cz
M 602 564 881

Kamenivo

frakce	druh	cena Kč/t		cena Kč/m³	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
0/4	těžené prané Tovačov	379	458	625	756
4/8	drcené	523	633	785	950
8/16	drcené	523	633	785	950
11/22	drcené	540	653	810	980

Rejstřík

1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20°C).
3) $f_{ck,\ cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.
V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

TBG BETONMIX a. s. Průmyslová 219/7, 796 01 Prostějov
E prostejov@tbgbetonmix.cz M 602 564 881

Ceník dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdálenosti od betonárny.
Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrthodinu účtováno zdržné částkou 190,- Kč/mix do 60 minut. V případě překročení celkové vykládky 60 minut bude za každou další započatou čtvthodinu účtováno zdržné částkou 300,- Kč/mix (uvedené ceny jsou bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³ i při dodávce menšího množství. Příplatek za použití výpustné roury 250,- Kč/mix (uvedená cena je bez DPH).
Při výrobě značkových produktů (Anhyment, Cemflow atd.) bude kupujícímu připočteno vždy 15 minut vykládky navíc (145,- Kč/mix) z důvodu časové náročnosti míchání.

Doprava betonu dle zón

zóna	vzdálenost staveniště od betonárny	dopravné za m³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu	
		cena Kč bez DPH/m³	cena Kč s DPH/m³
1	do 4 km	**150**	182
2	nad 4 do 7 km	**200**	242
3	nad 7 do 10 km	**260**	315
4	nad 10 do 13 km	**310**	375
5	nad 13 do 16 km	**350**	424
6	nad 16 do 20 km	**420**	508
7	nad 20 do 25 km	**490**	593
8	nad 25 do 30 km	**560**	678
	za každých 5 km navíc	**55**	67

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

uložení dopravníkovým pásem na stavbě	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
za každou započatou čtvrthodinu	**420**	508

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	likvidace zbytkového betonu	**1 000**	1 210	Kč/m³
2	práce po 18 hod	**80**	97	Kč/m³
3	práce v So, Ne, Svátek	**130**	157	Kč/m³
4	zimní opatření (teplota < 5°C, v období od 10.11. do 20.3. vždy)	**150**	182	Kč/m³
5	Dmax = 8 mm	**90**	109	Kč/m³
6	Dmax = 16 mm	**45**	54	Kč/m³
7	čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm	**80**	97	Kč/m³
8	pohledový beton*	**100-200**	121-242	Kč/m³
9	pozdní zrušení betonáže**	**1 500**	1 815	Kč/m³
10	příplatem za CEM I/42,5 R***	**200**	242	Kč/m³
11	mytí cizího čerpadla na betonárně****	**1 400**	1 694	jednorázově

* příplatek za pohledový beton vychází ze změny receptury pohledového betonu oproti standardní receptuře po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím
** dodávky betonu v pracovních dnech lze zrušit nejpozději 3 hodiny před dohodnutým časem dodávky, dodávky betonu o víkendech lze zrušit nejpozději do 15:00 dne předcházejícího dni odevzdání zboží
*** dle provozních kapacit betonárny, po dohodě s obchodním oddělením
**** mytí cizího čerpadla je možné pouze po předchozí domluvě s vedoucím betonárny, vyhrazujeme si právo odmítnout mytí cizích pump na našich betonárnách
Výrobky neuvedené v ceníku prosím poptávejte s dostatečným časovým předstihem z důvodu zajištění příslušných zkoušek. Jedná se především o betony pro stavby ŘSD a betony s nestandardními vlastnostmi.

TBG BETONMIX a. s.
Průmyslová 219/7, 796 01 Prostějov
E prostejov@tbgbetonmix.cz
M 602 564 881

Ceník čerpání

Cena za čerpání betonu se skládá z těchto položek:

cena za čerpání = přistavení čerpadla na stavbu + pobyt čerpadla na stavbě + přečerpané množství + ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány

Mobilní čerpadla

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	**cena s DPH** Kč	**cena bez DPH** Kč/15 min.	**cena s DPH** Kč/15 min.	**cena bez DPH** Kč/m³	**cena s DPH** Kč/m³
Pístové (P 715, P 718)** stacionární čerpadlo	**490** + 19 Kč/km	593 + 23 Kč/km	**375**	454	**50**	61
M24 PUMPOMIX*** autodomíchávač s čerpadlem **(stanoviště Grygov)**	**1 000** + doprava betonu dle zóny	1 210 + doprava betonu dle zóny	**500**	605	**30**	36
M24 PUMPOMIX*** autodomíchávač s čerpadlem	**1 490** + doprava betonu dle zóny	1 803 + doprava betonu dle zóny	**500**	605	**30**	36
M28, M32	**1 490** + 49 Kč/km	1 803 + 59 Kč/km	**580**	702	**30**	36
M31 halové čerpadlo	**1 490** + 49 Kč/km	1 803 + 59 Kč/km	**600**	726	**30**	36
M36	**1 490** + 49 Kč/km	1 803 + 59 Kč/km	**630**	762	**30**	36
M40	**1 490** + 49 Kč/km	1 803 + 59 Kč/km	**680**	823	**40**	48
M42	**1 490** + 49 Kč/km	1 803 + 59 Kč/km	**700**	847	**40**	48
M46	**1 490** + 49 Kč/km	1 803 + 59 Kč/km	**750**	908	**50**	61
M56, M58 (stanoviště Praha)	**dle domluvy**	dle domluvy	**1 070**	1 295	**60**	73

* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

** Přípojné stacionární dieselové čerpadlo za dodávku s přídavnými hadicemi má menší výkon než velké mobilní betonpumpy s ramenem. Čerpadlo je vhodné pro čerpání potěrů a lehce zpracovatelných betonů (D_{max} = 16 mm). Čerpání drátkobetonu je možné pouze po předchozí dohodě s technologem. Přídavné gumové hadice 30,- Kč/m/den bez DPH (36,- Kč/m/den s DPH).

*** Ceny platí při betonážích do 15 m³. Při betonáži nad 15 m³ nebo použití M24 PUMPOMIXU pouze jako čerpadlo bude účtován jeho výkon jako mobilní čerpadlo M28. Maximální objem převáženého betonu je 4,5 m³.

Čerpadla podlahových směsí

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	**cena s DPH** Kč	**cena bez DPH** Kč/15 min.	**cena s DPH** Kč/15 min.	**cena bez DPH** Kč/m³	**cena s DPH** Kč/m³
Estrich Boy** (ANHYMENT®,SLIMFLOW®)	**490** + 19 Kč/km	593 + 23 Kč/km	**300**	363	**50**	61
Pístové** (CEMFLOW®)	**490** + 19 Kč/km	593 + 23 Kč/km	**375**	454	**50**	61
Aeronicer** (PORIMENT®) (stanoviště Brno)	**490** + 19 Kč/km	593 + 23 Kč/km	**400**	484	**50**	61

* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

** Přídavné gumové hadice 30,- Kč/m/den bez DPH (36,- Kč/km s DPH). Ostatní dohodou.

Betonovací věže

Betonovací věže provozuje naše sesterská společnost Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. S ohledem na komplikovanost a individuálnost každé zakázky je vždy nutná individuální kalkulace.

TBG BETONMIX a. s.
Průmyslová 219/7, 796 01 Prostějov
E prostejov@tbgbetonmix.cz
M 602 564 881

Ostatní služby a příplatky










název	popis	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč
Přídavné ocelové potrubí	za 1 bm a den	**110**	133
Přídavné gumové hadice	za 1 bm a den	**130**	157
Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer)	za 1 bm a den	**30**	36
Použití najížděcího prostředku	jednorázově	**290**	351
Použití plastového zpomalovacího kolena	jednorázově	**330**	399
Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)	za 1 m^3	**30**	36
Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)	za 15 min.	**60**	73
Příplatek za práci v neděli a o svátcích	za 15 min.	**60**	73
Čekání záložního čerpadla (pokud je požádováno)	za 15 min.	**350**	424
Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně	jednorázově	**1 290**	1 561
Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce)		**2 000 + 49 Kč/km**	2 420 + 59 Kč/km

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
3. V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
4. Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čistění tohoto materiálu.
5. Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem. Takto upravená směs se taktéž nesmí umístit do konstrukce.
6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu ,,Prohlášení klimatické podmínky“.

Rozměrová tabulka čerpadel

typ čerpadla	M24 PUMI	M31 halové	M32	M36	M40	M42	M46	M56	M58
Rozměry pro ustavení stroje (m)									
Šířka vpředu (m)	4,0	6,3	6,2	6,2	8,3	8,0	8,0	9,3	8,9
Šířka vzadu (m)	2,5	6,3	5,2	6,5	7,2	8,0	8,9	12,1	12,5
Délka (m)	9,6	10,1	10,2	11,3	10,7	13,0	11,8	14,4	11,5
Výška (m)	24,0	31,0	32	36,0	40,0	42,0	46,0	56	58,0
Vzdálenost (m)	20,0	26,6	28	31,7	36,0	38,0	41,0	49,9	53,4
Hloubka (m)	12,4	20,4	20,5	23,7	27,9	29,1	31,5	40,3	44,0
Vzdálenost od kabiny auta (m)	17,0	24,3	26,0	29,3	32,0	35,3	38,2	45,6	49,6

Kontakt

TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.*
Jihlavská 51, 642 00 Brno
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

Objednávky a dispečink čerpadel
Miroslav Osvítil, **M** 602 586 711
E miroslav.osvitil@tbgbetonpumpy.cz

* Čerpání betonu je realizováno technikou společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli.


„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Českomoravský beton.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.
Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m^3/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.



TBG BETONMIX a. s.
Průmyslová 219/7, 796 01 Prostějov
E prostejov@tbgbetonmix.cz
M 602 564 881