TBG VYSOČINA

ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

CENÍK 2022

TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz Třebíč
Provoz Moravské Budějovice

Platnost od 1. 4. 2022



transportbeton.cz

Základní informace

TBG VYSOČINA s.r.o.
Žďárského 200, 674 01 Kožichovice
IČ: 25325931, DIČ: CZ25325931

Výkonný ředitel
Zdeněk Hambálek, **M** 602 562 544
E zdenek.hambalek@tbgvysocina.cz

Provoz Třebíč
Žďárského 200, 674 01 Kožichovice
E trebic@tbgvysocina.cz

Dispečink, objednávky
M 724 533 085

Obchodník pro beton
Vedoucí provozu
Naďa Fialová, **M** 724 247 729
E trebic@tbgvysocina.cz

Provoz Moravské Budějovice
Dopravní 1124, 676 02 Moravské Budějovice
E mbudejovice@tbgvysocina.cz

Dispečink, objednávky
M 724 533 104

Obchodník pro beton
Vedoucí provozu
Aleš Fiala, M 606 745 692
E mbudejovice@tbgvysocina.cz

Obchodník pro lité směsi
ANHYMENT®, PORIMENT®,
CEMFLOW®, SLIMFLOW®
Ing. Aleš Florián, M 606 063 680
E ales.florian@tbgbetonmix.cz

Smluvní technolog provozů
Ing. Oldřich Žalud, M 602 732 709
E oldrich.zalud@betotech.cz

Členství

SVB – Člen svazu výrobců betonu ČR


SPS – SVAZ PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČR

Certifikace

Certifikační orgán – QUALIFORM odbor certifikace

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM EUROCERT ISO 50001 : 2011

Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



TRANSPORTBETON ČERPÁNÍ, DOPRAVA LITÉ SMĚSI LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
		bez DPH	s DPH					
C -/5		1 945	2 353	C1	16,22	-	P	28
		2 040	2 468	S2,S3	16,22	-	P	28
C -/7,5		1 990	2 408	C1	16,22	-	P	28
		2 130	2 577	S2,S3	16,22	-	P	28
C 8/10	X0	2 080	2 517	C1	16,22	-	P	28
	X0	2 215	2 680	S2,S3	16,22	-	P	28
C 12/15	X0	2 235	2 704	C1	16,22	Cl 0,4	P	28
	X0	2 355	2 850	S2,S3	16,22	Cl 0,4	P	28
C 16/20	X0	2 345	2 837	C1	16,22	Cl 0,4	P	28
	X0	2 485	3 007	S2,S3	16,22	Cl 0,4	P	28 A
	X0,XC1	2 585	3 128	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0,XC1-2	2 625	3 176	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
C 20/25	X0	2 505	3 031	C1	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0	2 595	3 140	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28 A
	X0,XC1	2 645	3 200	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0,XC1-2	2 685	3 249	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0,XC1-3	2 725	3 297	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
C 25/30	X0	2 595	3 140	C1	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0	2 735	3 309	S2,S3	16,22	Cl 0,2	S	28 A
	X0,XC1-2	2 780	3 364	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1	2 815	3 406	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	2 905	3 515	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3	3 175	3 842	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF2,XF3	3 410	4 126	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
C 30/37	X0	3 145	3 805	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28 A
	X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1	3 175	3 842	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	3 130	3 787	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3	3 260	3 945	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4	3 465	4 193	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1	3 215	3 890	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
C 35/45	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	3 400	4 114	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1	3 460	4 187	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3	3 470	4 199	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4	3 645	4 410	S3,S4	16.22	Cl 0,2	S nebo R	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.
Betony vyšších pevnostních tříd budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

Ceník platný od 1. 4. 2022
transportbeton.cz
TBG VYSOČINA s.r.o.
Žďárského 200, 674 01 Kožichovice
M 724 247 729
M 606 745 692
TBG VYSOČINA

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]
	bez DPH	s DPH		
MC 1	1 805	2 184	S5	4
MC 2	1 945	2 353	S5	4
MC 5	1 890	2 287	C1	4
	2 000	2 420	S2, S3	4
MC 7,5	2 000	2 420	C1	4
	2 095	2 535	S2, S3	4
MC 10	2 140	2 589	C1	4
	2 230	2 698	S2, S3	4
MC 12,5	2 225	2 692	C1	4
	2 335	2 825	S2, S3	4
MC 15	2 275	2 753	C1	4
	2 375	2 874	S2, S3	4
MC 20	2 485	3 007	C1	4
	2 595	3 140	S2, S3	4
MC 25	2 580	3 122	C1	4
	2 710	3 279	S2, S3	4
MC 30	2 695	3 261	C1	4
	2 875	3 479	S2, S3	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 73 6123-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6127-1 a ČSN 73 6126-1

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]
			bez DPH	s DPH						
cementobetonové kryty ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1	CBI	-	3 515	4 253	C30/37	XF4	C1, S2,S3	22	Cl 0,2	R
	CBII	-	3 505	4 241	C30/37	XF4	C1, S2,S3	22	Cl 0,2	R
	CBIII	-	3 325	4 023	C25/30	XF1	C1, S2,S3	22	Cl 0,2	S nebo R
směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1	směsi stmelené cementem CBGM	S II	1 840	2 226	$C_{1,5/2,0}$	-	-	22	-	-
		S I	1 890	2 287	$C_{3/4}$	-	-	22	-	-
		KSC II	1 940	2 347	$C_{5/6}$	-	-	22	-	-
		KSC I	1 990	2 408	$C_{8/10}$	-	-	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton MCB	-	2 375	2 874	-	-	-	22		
prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1	směs pro ŠCM	-	2 225	2 692	-	-	-	4	-	-
nestmelené vrstvy dle ČSN 73 6126-1	mechanicky zpevněné kamenivo - MZK	-	*	*	-	-	-	32	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

*Pro cenu prosím kontaktujte obchodní oddělení TBG VYSOČINA s.r.o.

TBG VYSOČINA s.r.o.
Žďárského 200, 674 01 Kožichovice
M 724 247 729
M 606 745 692

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

EASYCRETE® LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence[4]	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCERTE F- lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 840**	3 436	F5	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE F	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1	**2 935**	3 551	F5	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE F	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1	**3 160**	3 824	F5	16	Cl 0,2	S	28
EASYCERTE SF- velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1, XF1	**3 030**	3 666	F6	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SF	**C 30/37**	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 210**	3 884	F6	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SF	**C 35/45**	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 460**	4 187	F6	16	Cl 0,2	S	28
EASYCERTE SV- samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	**C 30/37**	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 230**	3 908	SF2	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SV	**C 35/45**	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 500**	4 235	SF2	16	Cl 0,2	S	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany"

PERMACRETE® VODONEPROPUSTNÝ BETON (VÝROBEK – TECHNOLOGIE ZNÁMKA KVALITY PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURU 2015)			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE	**C 30/37**	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	**3 225**	3 902	S4	16/22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE	**C 35/45**	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1	**3 530**	4 271	S4	16/22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE* (CEM III/B 32,5N-SV/LH)	**C 30/37**	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	**3 335**	4 035	S4	16/22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE* (CEM III/B 32,5N-SV/LH)	**C 35/45**	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1	**3 645**	4 410	S4	16/22	Cl0,2	P	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.
* Dle provozních kapacit betonárny po dohodě s obchodním oddělením

TBG VYSOČINA s.r.o.
Žďárského 200, 674 01 Kožichovice
M 724 247 729
M 606 745 692
TBG VYSOČINA

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

FLOORCRETE BETON DO PODLAH			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1)]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2)]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,\ cube}$[3)]	max. v/c	obsah ocelových vláken v k kg/m³
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**2 990**	3 618	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	-
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-2	**3 055**	3 697	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	-
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1	**3 165**	3 830	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,5	-
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**3 790**	4 586	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	20
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-2	**3 910**	4 731	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	20
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1	**4 090**	4 949	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,5	20

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.
Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

BETONY DO PILOT – dle ČSN EN 206 + A2, příloha D, tab D.1:

V případě požadavku betonu do pilot kontaktujte prosím obchodní oddělení TBG BETONMIX a.s.

TBG VYSOČINA s.r.o. Žďárského 200, 674 01 Kožichovice
M 724 247 729
M 606 745 692
TBG VYSOČINA

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle EN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
ANHYMENT AE 20 a FE 20	Anhydritový litý potěr	2 670*	4 940	5 977	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25 a FE 25	Anhydritový litý potěr	2 724*	5 040	6 098	> 4	2 100
ANHYMENT AE 30 a FE 30	Anhydritový litý potěr	2 859*	5 290	6 401	> 6	2 100

Poznámky: * Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW® - litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle EN 13813

SLIMFLOW LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR		cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
SLIMFLOW	Anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy	cena na vyžádání		> 7	2 100

Poznámky:
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle EN 13813

CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR		cena Kč/t*	cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	bez DPH	s DPH		
CEMFLOW CF 20	Cementový litý potěr	2 832*	5 240	6 340	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	2 886*	5 340	6 461	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30**	Cementový litý potěr	2 995*	5 540	6 703	> 6	2 100

Poznámky:
* Výpočet pro orientační cenu za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85
** Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look
litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle EN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³)
název	druh směsi	bez DPH	s DPH		
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	2 630	3 182	0,3	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	2 840	3 436	1,2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	2 960	3 582	0,5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna spád	3 290	3 981	2	700

Poznámky:
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

TBG VYSOČINA s.r.o.
Žďárského 200, 674 01 Kožichovice
M 724 247 729
M 606 745 692

Kamenivo

frakce	druh	cena Kč/t		cena Kč/m³	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
0/4	těžené	410	496	675	817
0/4	těžené	660	799	1 090	1 319
4/8	drcené	575	696	865	1 047
8/16	drcené	530	641	790	956
11/22	drcené	505	611	760	920

Rejstřík

1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20°C).
3) $f_{ck,\ cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu

4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.
V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

TBG VYSOČINA s.r.o.
Žďárského 200, 674 01 Kožichovice
M 724 247 729
M 606 745 692

Ceník dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdálenosti od betonárny.
Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrthodinu účtováno zdržné částkou 190,- Kč/mix do 60 minut. V případě překročení celkové vykládky 60 minut bude za každou další započatou čtvthodinu účtováno zdržné částkou 300,- Kč/mix (uvedené ceny jsou bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³ i při dodávce menšího množství. Příplatek za použití výpustné roury 250,- Kč/mix (uvedená cena je bez DPH).
Při výrobě značkových produktů (Anhyment, Cemflow atd.) bude kupujícímu připočteno vždy 15 minut vykládky navíc (145,- Kč/mix) z důvodu časové náročnosti míchání.

Doprava betonu dle zón

zóna	vzdálenost staveniště od betonárny	dopravné za m³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu	
		cena Kč bez DPH/m³	cena Kč s DPH/m³
1	do 4 km	**155**	188
2	nad 4 do 7 km	**210**	254
3	nad 7 do 10 km	**275**	333
4	nad 10 do 13 km	**330**	399
5	nad 13 do 16 km	**380**	460
6	nad 16 do 20 km	**460**	557
7	nad 20 do 25 km	**540**	653
8	nad 25 do 30 km	**620**	750
	za každých 5 km navíc	**60**	73

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	likvidace zbytkového betonu	**1 000**	1 210	Kč/m³
2	práce po 18 hod	**80**	97	Kč/m³
3	práce v So, Ne, Svátek	**130**	157	Kč/m³
4	zimní opatření (teplota < 5°C, v období od 10.11. do 20.3. vždy)	**150**	182	Kč/m³
5	Dmax = 8 mm	**90**	109	Kč/m³
6	Dmax = 16 mm	**45**	54	Kč/m³
7	čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm	**80**	97	Kč/m³
8	pohledový beton*	**100-200**	121-242	Kč/m³
9	pozdní zrušení betonáže**	**1 500**	1 815	Kč/m³
10	příplatem za CEM I/42,5 R***	**200**	242	Kč/m³
11	mytí cizího čerpadla na betonárně****	**1 400**	1 694	jednorázově

* příplatek za pohledový beton vychází ze změny receptury pohledového betonu oproti standardní receptuře po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím
** dodávky betonu v pracovních dnech lze zrušit nejpozději 3 hodiny před dohodnutým časem dodávky, dodávky betonu o víkendech lze zrušit nejpozději do 15:00 dne předcházejícího dni odevzdání zboží
*** dle provozních kapacit betonárny, po dohodě s obchodním oddělením
**** mytí cizího čerpadla je možné pouze po předchozí domluvě s vedoucím betonárny, vyhrazujeme si právo odmítnout mytí cizích pump na našich betonárnách
Výrobky neuvedené v ceníku prosím poptávejte s dostatečným časovým předstihem z důvodu zajištění příslušných zkoušek. Jedná se především o betony pro stavby ŘSD a betony s nestandardními vlastnostmi.

TBG VYSOČINA s.r.o.
Žďárského 200, 674 01 Kožichovice
M 724 247 729
M 606 745 692
TBG VYSOČINA

Ceník čerpání

Cena za čerpání betonu se skládá z těchto položek:

cena za čerpání = přistavení čerpadla na stavbu + pobyt čerpadla na stavbě + přečerpané množství + ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány

Mobilní čerpadla

typ čerpadla		přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
		cena bez DPH Kč	**cena s DPH** Kč	**cena bez DPH** Kč/15 min.	**cena s DPH** Kč/15 min.	**cena bez DPH** Kč/m³	**cena s DPH** Kč/m³
Pístové (P 715, P 718)** stacionární čerpadlo		**490** + 19 Kč/km	593 + 23 Kč/km	**375**	454	**50**	61
M24 PUMPOMIX*** autodomíchávač s čerpadlem		**1 490** + doprava betonu dle zóny	1 803 + doprava betonu dle zóny	**500**	605	**30**	36
M28, M32		**1 490** + 55 Kč/km	1 803 + 67 Kč/km	**580**	702	**30**	36
M31 halové čerpadlo		**1 490** + 55 Kč/km	1 803 + 67 Kč/km	**600**	726	**30**	36
M36 (stanoviště Velké Meziříčí)	provoz Třebíč	**0** + 55 Kč/km	0 + 67 Kč/km	**630**	762	**30**	36
	provoz Moravské Budějovice	**1 000** + 55 Kč/km	1 210 + 67 Kč/km	**630**	762	**30**	36
M36		**1 490** + 55 Kč/km	1 803 + 67 Kč/km	**630**	762	**30**	36
M40		**1 490** + 55 Kč/km	1 803 + 67 Kč/km	**680**	823	**40**	48
M42		**1 490** + 55 Kč/km	1 803 + 67 Kč/km	**700**	847	**40**	48
M46		**1 490** + 55 Kč/km	1 803 + 67 Kč/km	**750**	908	**50**	61
M56, M58 (stanoviště Praha)		**dle domluvy**	dle domluvy	**1 070**	1 295	**60**	73

* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

** Přípojné stacionární dieselové čerpadlo za dodávku s přídavnými hadicemi má menší výkon než velké mobilní betonpumpy s ramenem. Čerpadlo je vhodné pro čerpání potěrů a lehce zpracovatelných betonů (D_{max} = 16 mm). Čerpání drátkobetonu je možné pouze po předchozí dohodě s technologem. Přídavné gumové hadice 30,- Kč/m/den bez DPH (36,- Kč/m/den s DPH).

*** Ceny platí pro akce do 15 m³. Pro akce nad 15 m³ bude účtována položka „pobyt čerpadla na stavbě" jako u M28. Při použití M24 PUMPOMIX pouze jako čerpadlo bez převozu betonu, bude účtován jeho výkon jako M28. Maximální objem převáženého betonu u M24 PUMPOMIX je 4,5 m³.

Čerpadla podlahových směsí

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	**cena s DPH** Kč	**cena bez DPH** Kč/15 min.	**cena s DPH** Kč/15 min.	**cena bez DPH** Kč/m³	**cena s DPH** Kč/m³
Estrich Boy** (ANHYMENT®,SLIMFLOW®)	**490** + 19 Kč/km	593 + 23 Kč/km	**300**	363	**50**	61
Pístové** (CEMFLOW®)	**490** + 19 Kč/km	593 + 23 Kč/km	**375**	454	**50**	61
Aeronicer** (PORIMENT®) (stanoviště Brno)	**490** + 19 Kč/km	593 + 23 Kč/km	**400**	484	**50**	61

* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

** Přídavné gumové hadice 30,- Kč/m/den bez DPH (36,- Kč/km s DPH). Ostatní dohodou.

Betonovací věže

Betonovací věže provozuje naše sesterská společnost Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. S ohledem na komplikovanost a individuálnost každé zakázky je vždy nutná individuální kalkulace.

TBG VYSOČINA s.r.o.
Žďárského 200, 674 01 Kožichovice
M 724 247 729
M 606 745 692

Ostatní služby a příplatky










název	popis	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč
Přídavné ocelové potrubí	za 1 bm a den	**110**	133
Přídavné gumové hadice	za 1 bm a den	**130**	157
Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer)	za 1 bm a den	**30**	36
Použití najížděcího prostředku	jednorázově	**290**	351
Použití plastového zpomalovacího kolena	jednorázově	**330**	399
Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)	za 1 m^3	**30**	36
Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)	za 15 min.	**60**	73
Příplatek za práci v neděli a o svátcích	za 15 min.	**90**	109
Čekání záložního čerpadla (pokud je požádováno)	za 15 min.	**350**	424
Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně	jednorázově	**1 290**	1 561
Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce)		**2 000 + 55 Kč/km**	2 420 + 67 Kč/km

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
3. V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
4. Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čistění tohoto materiálu.
5. Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem. Takto upravená směs se taktéž nesmí umístit do konstrukce.
6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu ,,Prohlášení klimatické podmínky“.

Rozměrová tabulka čerpadel

typ čerpadla	M24 PUMI	M31 halové	M32	M36	M40	M42	M46	M56	M58
Rozměry pro ustavení stroje (m)									
Šířka vpředu (m)	4,0	6,3	6,2	6,2	8,3	8,0	8,0	9,3	8,9
Šířka vzadu (m)	2,5	6,3	5,2	6,5	7,2	8,0	8,9	12,1	12,5
Délka (m)	9,6	10,1	10,2	11,3	10,7	13,0	11,8	14,4	11,5
Výška (m)	24,0	31,0	32	36,0	40,0	42,0	46,0	56	58,0
Vzdálenost (m)	20,0	26,6	28	31,7	36,0	38,0	41,0	49,9	53,4
Hloubka (m)	12,4	20,4	20,5	23,7	27,9	29,1	31,5	40,3	44,0
Vzdálenost od kabiny auta (m)	17,0	24,3	26,0	29,3	32,0	35,3	38,2	45,6	49,6

Kontakt

TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.*
Jihlavská 51, 642 00 Brno
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

Objednávky a dispečink čerpadel
Miroslav Osvítil, **M** 602 586 711
E miroslav.osvitil@tbgbetonpumpy.cz

* Čerpání betonu je realizováno technikou společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli.


„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Českomoravský beton.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.
Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m^3/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.



Ceník platný od 1. 4. 2022
transportbeton.cz

TBG VYSOČINA s.r.o.
Žďárského 200, 674 01 Kožichovice
M 724 247 729
M 606 745 692

TBG VYSOČINA