

# Ceník čerpání

Cena za čerpání betonu se skládá z těchto položek:

cena za čerpání	=	přistavení čerpadla na stavbu	+	pobyt čerpadla na stavbě	+	přečerpané množství	+	ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány
-----------------	---	-------------------------------	---	--------------------------	---	---------------------	---	--

## Mobilní čerpadla

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m <sup>3</sup>	cena s DPH Kč/m <sup>3</sup>
<b>Pístové (P 715, P 718)**</b> stacionární čerpadlo	<b>490</b> + 19 Kč/km	<b>593</b> + 23 Kč/km	<b>375</b>	<b>454</b>	<b>50</b>	<b>61</b>
<b>M24 PUMPOMIX***</b> autodomichávací s čerpadlem	<b>1 490</b> + doprava betonu dle zóny	<b>1 803</b> + doprava betonu dle zóny	<b>500</b>	<b>605</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
<b>M28, M32</b>	<b>1 490</b> + 55 Kč/km	<b>1 803</b> + 67 Kč/km	<b>580</b>	<b>702</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
<b>M31</b> halové čerpadlo	<b>1 490</b> + 55 Kč/km	<b>1 803</b> + 67 Kč/km	<b>600</b>	<b>726</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
<b>M32</b> (stanoviště Žďár nad Sázavou)	provoz Žďár n.Sázavou <b>0</b> + 55 Kč/km	<b>0</b> + 67 Kč/km	<b>580</b>	<b>702</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
	provozy Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Bystřice nad Pernštejnem <b>1 000</b> + 55 Kč/km	<b>1 210</b> + 67 Kč/km	<b>580</b>	<b>702</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
<b>M36</b> (stanoviště Velké Meziříčí)	provoz Velké Meziříčí <b>0</b> + 55 Kč/km	<b>1 150</b> + 67 Kč/km	<b>630</b>	<b>762</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
	provozy Velká Bíteš, Žďár n.Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem <b>1 000</b> + 55 Kč/km	<b>1 210</b> + 67 Kč/km	<b>630</b>	<b>762</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
<b>M36</b>	<b>1 490</b> + 55 Kč/km	<b>1 803</b> + 67 Kč/km	<b>630</b>	<b>762</b>	<b>30</b>	<b>36</b>
<b>M40</b>	<b>1 490</b> + 55 Kč/km	<b>1 803</b> + 67 Kč/km	<b>680</b>	<b>823</b>	<b>40</b>	<b>48</b>
<b>M42</b>	<b>1 490</b> + 55 Kč/km	<b>1 803</b> + 67 Kč/km	<b>700</b>	<b>847</b>	<b>40</b>	<b>48</b>
<b>M46</b>	<b>1 490</b> + 55 Kč/km	<b>1 803</b> + 67 Kč/km	<b>750</b>	<b>908</b>	<b>50</b>	<b>61</b>
<b>M56, M58</b> (stanoviště Praha)	<b>dle domluvy</b>	<b>dle domluvy</b>	<b>1 070</b>	<b>1 295</b>	<b>60</b>	<b>73</b>

\* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

\*\* Přípojné stacionární dieselové čerpadlo za dodávku s přídatnými hadicemi má menší výkon než velké mobilní betonpumpy s ramenem.

Čerpadlo je vhodné pro čerpání potěrů a lehce zpracovatelných betonů ( $D_{max} = 16$  mm). Čerpání drátkobetonu je možné pouze po předchozí dohodě s technoložem. Přídatné gumové hadice 30,- Kč/m/den bez DPH (36,- Kč/m/den s DPH).

\*\*\* Ceny platí při betonážích do 15 m<sup>3</sup>. Při betonáži nad 15 m<sup>3</sup> nebo použití M24 PUMPOMIXU pouze jako čerpadlo bude účtován jeho výkon jako mobilní čerpadlo M28. Maximální objem převáženého betonu je 4,5 m<sup>3</sup>.

## Čerpadla podlahových směsí

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč	cena bez DPH Kč/15 min.	cena s DPH Kč/15 min.	cena bez DPH Kč/m <sup>3</sup>	cena s DPH Kč/m <sup>3</sup>
<b>Estrich Boy**</b> (ANHUMENT®, SLIMFLOW®)	<b>490</b> + 19 Kč/km	<b>593</b> + 23 Kč/km	<b>300</b>	<b>363</b>	<b>50</b>	<b>61</b>
<b>Pístové**</b> (GEMFLOW®)	<b>490</b> + 19 Kč/km	<b>593</b> + 23 Kč/km	<b>375</b>	<b>454</b>	<b>50</b>	<b>61</b>
<b>Aeronicer**</b> (PORIMENT®) (stanoviště Brno)	<b>490</b> + 19 Kč/km	<b>593</b> + 23 Kč/km	<b>400</b>	<b>484</b>	<b>50</b>	<b>61</b>

\* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

\*\* Přídatné gumové hadice 30,- Kč/m/den bez DPH (36,- Kč/m/den s DPH). Ostatní dohodou.

## Betonovací věže

Betonovací věže provozuje naše sesterská společnost Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. S ohledem na komplikovanost a individuálnost každé zakázky je vždy nutná individuální kalkulace.

## Ostatní služby a příplatky

název	popis	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč
Přídavné ocelové potrubí	za 1 bm a den	110	133
Přídavné gumové hadice	za 1 bm a den	130	157
Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer)	za 1 bm a den	30	36
Použití najížděcího prostředku	jednorázově	290	351
Použití plastového zpomalovacího kolena	jednorázově	330	399
Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)	za 1 m <sup>3</sup>	30	36
Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)	za 15 min.	60	73
Příplatek za práci v neděli a o svátcích	za 15 min.	90	109
Čekání záložního čerpadla (pokud je požádováno)	za 15 min.	350	424
Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně	jednorázově	1 290	1 561
Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce)		2 000 + 55 Kč/km	2 420 + 67 Kč/km

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

## Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

- Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
- Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdňá příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
- V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
- Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
- Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem. Takto upravená směs se taktéž nesmí umístit do konstrukce.
- V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
- Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
- Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
- Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
- Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

## Rozměrová tabulka čerpadel

typ čerpadla	M24 PUMI	M31 halové	M32	M36	M40	M42	M46	M56	M58
Rozměry pro ustavení stroje (m)									
Šířka vpředu (m)	4,0	6,3	6,2	6,2	8,3	8,0	8,0	9,3	8,9
Šířka vzadu (m)	2,5	6,3	5,2	6,5	7,2	8,0	8,9	12,1	12,5
Délka (m)	9,6	10,1	10,2	11,3	10,7	13,0	11,8	14,4	11,5
Výška (m)	24,0	31,0	32	36,0	40,0	42,0	46,0	56	58,0
Vzdálenost (m)	20,0	26,6	28	31,7	36,0	38,0	41,0	49,9	53,4
Hloubka (m)	12,4	20,4	20,5	23,7	27,9	29,1	31,5	40,3	44,0
Vzdálenost od kabiny auta (m)	17,0	24,3	26,0	29,3	32,0	35,3	38,2	45,6	49,6

## Kontakt

### TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.\*

Jihlavská 51, 642 00 Brno  
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

### Objednávky a dispečink čerpadel

Miroslav Osvítal, M 602 586 711  
E miroslav.osvital@tbgbetonpumpy.cz

\* Čerpání betonu je realizováno technikou společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli.