

# CENÍK 2023

TRANSPORTBETON  
& ZNAČKOVÉ PRODUKTY

**Provoz Brno - Bosonohy**  
**Provoz Brno - Královo Pole**  
**Provoz Brno - Černovice**

Platnost od 1. 2. 2023

**[transportbeton.cz](https://transportbeton.cz)**



**eco crete®**  
Beton pro příští generace

# Základní informace

## TBG BETONMIX a. s.

Jihlavská 709/51, 642 00 Brno  
IČ: 48530794, DIČ: CZ48530794

## Obchodní oddělení:

**Ing. Marek Filistein**  
E marek.filistein@tbgbetonmix.cz  
M 728 883 809

**Kateřina Šenkýřová**  
E katerina.senkyrova@tbgbetonmix.cz  
M 727 967 672

## Provoz Brno - Bosonohy

Jihlavská 709/51, 642 00 Brno  
E bosonohy@tbgbetonmix.cz

## Dispečink, objednávky

M 724 029 978

## Obchodník pro beton Vedoucí provozu

Milan Levíček, Michal Bartošek

## Provoz Brno - Královo Pole

Křížkova 68e, 612 00 Brno  
E kralovopole@tbgbetonmix.cz

## Dispečink, objednávky

M 724 006 299

## Obchodník pro beton Vedoucí provozu

Bořivoj Řehák, Vladimír Přikryl

## Provoz Brno - Černovice

Vinohradská 1188, 618 00 Brno  
E cernovice@tbgbetonmix.cz

## Dispečink, objednávky

M 604 892 577

## Obchodník pro beton Vedoucí provozu

Martin Horyanský

## Smluvní technolog provozů

**Ing. Oldřich Žalud**  
M 602 732 709  
E oldrich.zalud@betotech.cz

## Obchodník pro lité směsi ANHYMENT®, PORIMENT®, CEMFLOW®, SLIMFLOW®

**Ing. Aleš Florian**  
M 606 063 680  
E ales.florian@tbgbetonmix.cz

Členství



Certifikace



# Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

| ECOcrete®          |                                        | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost<br>zrna) <sup>1)</sup> | max.<br>obsah<br>chloridů | nárůst<br>pevnosti <sup>2)</sup> | stáří<br>vzorku ve<br>dnech pro<br>stanovení<br>f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí              | bez DPH       | s DPH |                       |                                                           |                           |                                  |                                                                                      |
| C -/5              |                                        | 2 160         | 2 614 | C1                    | 16,22                                                     | -                         | P                                | 28                                                                                   |
|                    |                                        | 2 290         | 2 771 | S2,S3                 | 16,22                                                     | -                         | P                                | 28                                                                                   |
| C -/7,5            |                                        | 2 215         | 2 680 | C1                    | 16,22                                                     | -                         | P                                | 28                                                                                   |
|                    |                                        | 2 410         | 2 916 | S2,S3                 | 16,22                                                     | -                         | P                                | 28                                                                                   |
| C 8/10             | X0                                     | 2 300         | 2 783 | C1                    | 16,22                                                     | -                         | P                                | 28                                                                                   |
|                    | X0                                     | 2 470         | 2 989 | S2,S3                 | 16,22                                                     | -                         | P                                | 28                                                                                   |
| C 12/15            | X0                                     | 2 510         | 3 037 | C1                    | 16,22                                                     | Cl 0,4                    | P                                | 28                                                                                   |
|                    | X0                                     | 2 685         | 3 249 | S2,S3                 | 16,22                                                     | Cl 0,4                    | P                                | 28                                                                                   |
| C 16/20            | X0                                     | 2 690         | 3 255 | C1                    | 16,22                                                     | Cl 0,4                    | P                                | 28                                                                                   |
|                    | X0                                     | 2 850         | 3 448 | S2,S3                 | 16,22                                                     | Cl 0,4                    | P                                | 28 A                                                                                 |
|                    | X0, XC1                                | 2 960         | 3 582 | S2,S3                 | 16,22                                                     | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-2                              | 3 030         | 3 666 | S2,S3                 | 16,22                                                     | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                   |
| C 20/25            | X0                                     | 2 895         | 3 503 | C1                    | 16,22                                                     | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                   |
|                    | X0                                     | 3 060         | 3 703 | S2,S3                 | 16,22                                                     | Cl 0,4                    | S                                | 28 A                                                                                 |
|                    | X0, XC1                                | 3 120         | 3 775 | S2,S3                 | 16,22                                                     | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-2                              | 3 205         | 3 878 | S2,S3                 | 16,22                                                     | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-3                              | 3 230         | 3 908 | S2,S3                 | 16,22                                                     | Cl 0,4                    | S                                | 28                                                                                   |
| C 25/30            | X0                                     | 3 080         | 3 727 | C1                    | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S                                | 28                                                                                   |
|                    | X0                                     | 3 260         | 3 945 | S2,S3                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S                                | 28 A                                                                                 |
|                    | X0, XC1-2                              | 3 270         | 3 957 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S                                | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1               | 3 310         | 4 005 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S                                | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1           | 3 395         | 4 108 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S                                | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF3      | 3 485         | 4 217 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S nebo R                         | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF2, XF3 | 3 630         | 4 392 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S nebo R                         | 28                                                                                   |
| C 30/37            | X0                                     | 3 485         | 4 217 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S nebo R                         | 28 A                                                                                 |
|                    | X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1               | 3 545         | 4 289 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S nebo R                         | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1           | 3 600         | 4 356 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S nebo R                         | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XF3      | 3 785         | 4 580 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S nebo R                         | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2, XF4      | 4 070         | 4 925 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S nebo R                         | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1           | 3 755         | 4 544 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S nebo R                         | 28                                                                                   |
| C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1           | 3 900         | 4 719 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S nebo R                         | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1           | 4 000         | 4 840 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S nebo R                         | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1, XF3      | 4 070         | 4 925 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S nebo R                         | 28                                                                                   |
|                    | X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2, XF4      | 4 245         | 5 136 | S3,S4                 | 16,22                                                     | Cl 0,2                    | S nebo R                         | 28                                                                                   |

Poznámky:  
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.  
Betony vyšších pevnostních tříd budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

| název/<br>pevnostní třída | cena<br>Kč/m³ |       | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> |
|---------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | bez DPH       | s DPH |                    |                                                        |
| MC 1                      | 1 895         | 2 293 | S5                 | 4                                                      |
| MC 2                      | 2 035         | 2 462 | S5                 | 4                                                      |
| MC 5                      | 2 120         | 2 565 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 215         | 2 680 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 7,5                    | 2 205         | 2 668 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 355         | 2 850 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 10                     | 2 350         | 2 844 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 500         | 3 025 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 12,5                   | 2 435         | 2 946 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 605         | 3 152 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 15                     | 2 480         | 3 001 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 730         | 3 303 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 20                     | 2 800         | 3 388 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 2 930         | 3 545 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 25                     | 2 955         | 3 576 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 3 110         | 3 763 | S2, S3             | 4                                                      |
| MC 30                     | 3 145         | 3 805 | C1                 | 4                                                      |
|                           | 3 340         | 4 041 | S2, S3             | 4                                                      |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 73 6123-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6127-1 a ČSN 73 6126-1

| označení                                                            |                                       | označení dle<br>původních<br>již<br>neplatných<br>norem | cena<br>Kč/m³    |          | pevnostní třída      | stupeň vlivu prostředí | stupeň konzistence | D <sub>max</sub><br>(max. velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                                                                     |                                       |                                                         | bez<br>DPH       | s<br>DPH |                      |                        |                    |                                                        |                     |                               |
| směsi stmelené hydraulickými pojivy<br>dle ČSN EN 14227-1           | směsi<br>stmelené<br>cementem<br>CBGM | S II                                                    | 2 000            | 2 420    | C <sub>1,5/2,0</sub> | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | S I                                                     | 2 050            | 2 481    | C <sub>3/4</sub>     | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC II                                                  | 2 100            | 2 541    | C <sub>5/6</sub>     | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
|                                                                     |                                       | KSC I                                                   | 2 150            | 2 602    | C <sub>8/10</sub>    | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| vrstvy ze směsí spojených<br>hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 | mezerovitý beton<br>MCB               | -                                                       | 2 690            | 3 255    | -                    | -                      | -                  | 22                                                     | -                   | -                             |
| prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1                                  | směs pro ŠCM                          | -                                                       | 2 400            | 2 904    | -                    | -                      | -                  | 4                                                      | -                   | -                             |
| nestmelené vrstvy dle ČSN 73 6126-1                                 | mechanicky zpevněné<br>kamenivo - MZK | -                                                       | cena na vyžádání |          | -                    | -                      | -                  | 32                                                     | -                   | -                             |

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8  
Cementobetonové kryty dle norem ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1 budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

| <div><div><div><div></div></div><div>EASYCRETE®</div></div><div>LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON</div></div> |                    |                              | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence <sup>4)</sup> | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                              | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí    | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| EASYCERTE F- lehce zpracovatelné betony                                                               |                    |                              |               |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE F                                                                                           | C 20/25            | X0, XC1-2                    | 3 280         | 3 969    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                                                                           | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1     | 3 430         | 4 150    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE F                                                                                           | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1     | 3 585         | 4 338    | F5                                  | 16                                                     | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCERTE SF- velmi lehce zpracovatelné betony                                                        |                    |                              |               |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SF                                                                                          | C 25/30            | X0, XC1-3, XD1, XF1          | 3 465         | 4 193    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF                                                                                          | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 3 620         | 4 380    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SF                                                                                          | C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 3 885         | 4 701    | F6                                  | 16                                                     | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCERTE SV- samozhutnitelné betony                                                                  |                    |                              |               |          |                                     |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| EASYCRETE SV                                                                                          | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 3 705         | 4 483    | SF2                                 | 16                                                     | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |
| EASYCRETE SV                                                                                          | C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 3 970         | 4 804    | SF2                                 | 16                                                     | Cl 0,2                 | S                             | 28                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce “bílé vany”

| <div><div><div><div></div></div><div>PERMACRETE®</div></div><div>VODONEPROPUSTNÝ BETON</div></div> <div><div><div><div></div></div><div>ZNÁMKA KVALITY</div></div><div>2015</div><div>VÝROBEK - TECHNOLOGIE<br/>PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITECTURU</div></div> |                    |                              | cena<br>Kč/m³ |          | stupeň<br>konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah<br>chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku<br>ve dnech pro<br>stanovení f <sub>ck</sub> , cube <sup>3)</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| označení                                                                                                                                                                                                                                                    | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí    | bez<br>DPH    | s<br>DPH |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce                                                                                                                                                                                                          |                    |                              |               |          |                       |                                                        |                        |                               |                                                                                |
| PERMACRETE                                                                                                                                                                                                                                                  | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 3 610         | 4 368    | S4                    | 16,22                                                  | Cl0,2                  | P                             | 28                                                                             |
| PERMACRETE                                                                                                                                                                                                                                                  | C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 | 3 825         | 4 628    | S4                    | 16,22                                                  | Cl0,2                  | P                             | 28                                                                             |
| PERMACRETE*<br>(CEM III/B 32,5N-SV/LH)                                                                                                                                                                                                                      | C 30/37            | X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1 | 3 810         | 4 610    | S4                    | 16,22                                                  | Cl0,2                  | P                             | 28                                                                             |
| PERMACRETE*<br>(CEM III/B 32,5N-SV/LH)                                                                                                                                                                                                                      | C 35/45            | X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1 | 4 110         | 4 973    | S4                    | 16,22                                                  | Cl0,2                  | P                             | 28                                                                             |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

\* Dle provozních kapacit betonárny po dohodě s obchodním oddělením

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

| FLOORCRETE <sup>®</sup><br>B E T O N   D O   P O D L A H              |                    |                           | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |          | stupeň konzistence | D <sub>max</sub> (max.<br>velikost zrna) <sup>1)</sup> | max. obsah chloridů | nárůst pevnosti <sup>2)</sup> | stáří vzorku ve dnech<br>pro stanovení f <sub>ck</sub> <sup>3)</sup> | max. v/c | obsah ocelových<br>vláken v k kg/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| označení                                                              | pevnostní<br>třída | stupeň vlivu<br>prostředí | bez<br>DPH                | s<br>DPH |                    |                                                        |                     |                               |                                                                      |          |                                                 |
| FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah                  |                    |                           |                           |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                      |          |                                                 |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                 | 3 195                     | 3 866    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                   | 0,6      | -                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-2                 | 3 420                     | 4 138    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                   | 0,6      | -                                               |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1       | 3 620                     | 4 380    | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                   | 0,5      | -                                               |
| FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah |                    |                           |                           |          |                    |                                                        |                     |                               |                                                                      |          |                                                 |
| FLOORCRETE                                                            | C 20/25            | X0, XC1-2                 | cena na vyžádání          |          | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                   | 0,6      | 20                                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 25/30            | X0, XC1-2                 | cena na vyžádání          |          | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                   | 0,6      | 20                                              |
| FLOORCRETE                                                            | C 30/37            | X0, XC1-3, XD1, XA1       | cena na vyžádání          |          | S4                 | 16                                                     | Cl 0,2              | R                             | 28                                                                   | 0,5      | 20                                              |

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.  
Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®  
Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

BETONY DO PILOT – dle ČSN EN 206 + A2, příloha D, tab D.1:

V případě požadavku betonu do pilot kontaktujte prosím obchodní oddělení TBG BETONMIX a.s.



ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN EN 13813

| <div><div>LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR</div></div> <div></div> |                        | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |       | pevnost<br>v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                                                                        | druh směsi             | bez DPH                   | s DPH |                                                       |                                                           |
| ANHYMENT AE 20                                                                                                                                                                                                               | Anhydritový litý potěr | 5 590                     | 6 764 | > 4                                                   | 2 100                                                     |
| ANHYMENT AE 25                                                                                                                                                                                                               | Anhydritový litý potěr | 5 850                     | 7 078 | > 5                                                   | 2 100                                                     |
| ANHYMENT AE 30                                                                                                                                                                                                               | Anhydritový litý potěr | 5 990                     | 7 248 | > 6                                                   | 2 100                                                     |

Poznámky:

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW® - litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN EN 13813

| <div><div>LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR</div></div> <div></div> |                                                       | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |       | pevnost<br>v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                                                                      | druh směsi                                            | bez DPH                   | s DPH |                                                       |                                                           |
| SLIMFLOW                                                                                                                                                                                                                   | Anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy | cena na vyžádání          |       | > 7                                                   | 2 100                                                     |

Poznámky:

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN EN 13813

| <div><div>LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR</div></div> <div></div> |                      | cena<br>Kč/m <sup>3</sup> |       | pevnost<br>v tahu<br>za ohybu<br>(N/mm <sup>2</sup> ) | přibližná<br>objemová<br>hmotnost<br>(kg/m <sup>3</sup> ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| název                                                                                                                                                                                                                      | druh směsi           | bez DPH                   | s DPH |                                                       |                                                           |
| CEMFLOW CF 20                                                                                                                                                                                                              | Cementový litý potěr | 5 990                     | 7 248 | > 4                                                   | 2 100                                                     |
| CEMFLOW CF 25                                                                                                                                                                                                              | Cementový litý potěr | 6 190                     | 7 490 | > 5                                                   | 2 100                                                     |
| CEMFLOW CF 30*                                                                                                                                                                                                             | Cementový litý potěr | 6 290                     | 7 611 | > 6                                                   | 2 100                                                     |

Poznámky:

\* Potěr CEMFLOW® CF 30 ( CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobních značkových proudkách a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.

Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look  
 litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN EN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

| <br>CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA |                                           | cena<br>Kč/m³ |       | pevnost<br>v tlaku,<br>28 dnů,<br>suchý stav<br>(N/mm²) | objemová<br>hmotnost<br>v suchém<br>stavu<br>(kg/m³) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| název                                                                                                      | druh směsi                                | bez DPH       | s DPH |                                                         |                                                      |
| PORIMENT P 400                                                                                             | Cementová litá pěna s polystyrenem        | 2 950         | 3 570 | 0,4                                                     | 400                                                  |
| PORIMENT W 600                                                                                             | Cementová litá pěna tenkovrstvá           | 3 050         | 3 690 | 1,2                                                     | 600                                                  |
| PORIMENT PS 500                                                                                            | Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | 3 160         | 3 824 | 0,5                                                     | 500                                                  |
| PORIMENT WS 700                                                                                            | Cementová litá pěna - spád                | 3 390         | 4 102 | 2                                                       | 700                                                  |

Poznámky:

Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

Kamenivo

| frakce | druh         | cena Kč/t |       | cena Kč/m <sup>3</sup> |       |
|--------|--------------|-----------|-------|------------------------|-------|
|        |              | bez DPH   | s DPH | bez DPH                | s DPH |
| 0/4    | těžené prané | 461       | 557   | 760                    | 920   |
| 4/8    | drcené       | 667       | 807   | 1 000                  | 1 210 |
| 8/16   | drcené       | 653       | 791   | 980                    | 1 186 |
| 11/22  | drcené       | 657       | 795   | 985                    | 1 192 |

Rejstřík

- 1)  $D_{max}$  – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
- 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20°C).
- 3)  $f_{ck, cube}$  – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
- 4)

|                      | jednotky | stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021 |       |         |         |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
|                      |          | F5                                          | F6    | SF1     | SF2     | SF3     |
| podle ČSN EN 12350-5 | mm       | 560-620                                     | ≥ 630 | -       | -       | -       |
| podle ČSN EN 12350-8 | mm       | -                                           | -     | 550-650 | 660-750 | 760-850 |

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

# Ceník dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdálenosti od betonárny.

Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrthodinu účtováno zdržné částkou 190,- Kč/mix do 60 minut. V případě překročení celkové vykládky 60 minut bude za každou další započatou čtvrthodinu účtováno zdržné částkou 300,- Kč/mix (uvedené ceny jsou bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³ i při dodávce menšího množství. Příplatek za použití výpustné roury 250,- Kč/mix (uvedená cena je bez DPH).

Při výrobě značkových produktů (Anhyment, Cemflow atd.) bude kupujícímu připočteno vždy 15 minut vykládky navíc (145,- Kč/mix) z důvodu časové náročnosti míchání.

## Doprava betonu dle zón

| zóna | vzdálenost staveniště od betonárny | dopravné za m³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu |                  |
|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
|      |                                    | cena Kč bez DPH/m³                                        | cena Kč s DPH/m³ |
| 1    | do 4 km                            | 170                                                       | 206              |
| 2    | nad 4 do 7 km                      | 225                                                       | 272              |
| 3    | nad 7 do 10 km                     | 295                                                       | 357              |
| 4    | nad 10 do 13 km                    | 350                                                       | 424              |
| 5    | nad 13 do 16 km                    | 410                                                       | 496              |
| 6    | nad 16 do 20 km                    | 490                                                       | 593              |
| 7    | nad 20 do 25 km                    | 575                                                       | 696              |
| 8    | nad 25 do 30 km                    | 660                                                       | 799              |
|      | za každých 5 km navíc              | 60                                                        | 73               |

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

## Zvláštní služby a příplatky

| kód | název                                                            | cena bez DPH | cena s DPH |             |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1   | likvidace zbytkového betonu                                      | 1 000        | 1 210      | Kč/m³       |
| 2   | práce po 18 hod                                                  | 80           | 97         | Kč/m³       |
| 3   | práce v So, Ne, Svátek                                           | 130          | 157        | Kč/m³       |
| 4   | zimní opatření (teplota < 5°C, v období od 10.11. do 20.3. vždy) | 150          | 182        | Kč/m³       |
| 5   | Dmax = 8 mm                                                      | 100          | 121        | Kč/m³       |
| 6   | Dmax = 16 mm                                                     | 50           | 61         | Kč/m³       |
| 7   | čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm                       | 80           | 97         | Kč/m³       |
| 8   | pohledový beton*                                                 | 500          | 605        | Kč/m³       |
| 9   | pozdní zrušení betonáže**                                        | 2 500        | 3 025      | Kč/m³       |
| 10  | mytí cizího čerpadla na betonárně****                            | 1 400        | 1 694      | jednorázově |

\* příplatek za pohledový beton vychází ze změny receptury pohledového betonu oproti standardní receptuře po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím

\*\* dodávky betonu v pracovních dnech lze zrušit nejpozději 3 hodiny před dohodnutým časem dodávky, dodávky betonu o víkendech lze zrušit nejpozději do 15:00 dne předcházejícího dni odevzdání zboží

\*\*\* dle provozních kapacit betonárny, po dohodě s obchodním oddělením

\*\*\*\* mytí cizího čerpadla je možné pouze po předchozí domluvě s vedoucím betonárny, vyhrazujeme si právo odmítnout mytí cizích pump na našich betonárnách

Výrobky neuvedené v ceníku prosím poptávejte s dostatečným časovým předstihem z důvodu zajištění příslušných zkoušek. Jedná se především o betony pro stavby ŘSD a betony s nestandardními vlastnostmi.

# Ceník čerpání

Cena za čerpání betonu se skládá z těchto položek:



přistavení čerpadla na stavbu

+

pobyt čerpadla na stavbě

+

přečerpané množství

+

ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány

=

cena za čerpání

## Mobilní čerpadla

| typ čerpadla                                     | přistavení čerpadla na stavbu* |                                | pobyt čerpadla na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                                  | cena bez DPH Kč                | cena s DPH Kč                  | cena bez DPH Kč/15 min.  | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| Pístové (P 715, P 718)**<br>stacionární čerpadlo | 1 500                          | 1 815                          | 410                      | 496                   | 50                  | 61               |
| M24 PUMPOMIX***<br>autodomíchač s čerpadlem      | 0<br>+ doprava betonu dle zóny | 0<br>+ doprava betonu dle zóny | 630                      | 762                   | 30                  | 36               |
| M28, M32                                         | 0<br>+ 60 Kč/km                | 0<br>+ 73 Kč/km                | 690                      | 835                   | 30                  | 36               |
| M31<br>halové čerpadlo                           | 0<br>+ 60 Kč/km                | 0<br>+ 73 Kč/km                | 725                      | 877                   | 30                  | 36               |
| M36                                              | 0<br>+ 60 Kč/km                | 0<br>+ 73 Kč/km                | 760                      | 920                   | 30                  | 36               |
| M40                                              | 0<br>+ 60 Kč/km                | 0<br>+ 73 Kč/km                | 820                      | 992                   | 40                  | 48               |
| M42                                              | 0<br>+ 60 Kč/km                | 0<br>+ 73 Kč/km                | 840                      | 1 016                 | 40                  | 48               |
| M46                                              | 0<br>+ 60 Kč/km                | 0<br>+ 73 Kč/km                | 910                      | 1 101                 | 50                  | 61               |
| M56, M58<br>(stanoviště Praha)                   | dle domluvy                    | dle domluvy                    | 1 200                    | 1 452                 | 60                  | 73               |

\* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

\*\* Přípojné stacionární dieselové čerpadlo za dodávku s přídatnými hadicemi má menší výkon než velké mobilní betonpumpy s ramenem. Čerpadlo je vhodné pro čerpání potěrů a lehce zpracovatelných betonů ( $D_{max} = 16\text{ mm}$ ). Čerpání drátkobetonu je možné pouze po předchozí dohodě s technologem. Přídatné gumové hadice 35,- Kč/m/den bez DPH (42,- Kč/m/den s DPH). Na staveništi je nutné zajistit přípojku vody a pracovníky pro manipulaci a čištění hadic.

\*\*\* Ceny platí pro akce do 15 m³. Pro akce nad 15 m³ bude účtována položka „pobyt čerpadla na stavbě“ jako u M28. Při použití M24 PUMPOMIX pouze jako čerpadlo bez převozu betonu, bude účtován jeho výkon jako M28. Maximální objem převáženého betonu u M24 PUMPOMIX je 4,5 m³.

## Čerpadla podlahových směsí

| typ čerpadla                                | přistavení čerpadla na stavbu |               | pobyt čerpadla na stavbě |                       | přečerpané množství |                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
|                                             | cena bez DPH Kč               | cena s DPH Kč | cena bez DPH Kč/15 min.  | cena s DPH Kč/15 min. | cena bez DPH Kč/m³  | cena s DPH Kč/m³ |
| Estrich Boy*<br>(ANHUMENT®,SLIMFLOW®)       | 1 500                         | 1 815         | 330                      | 399                   | 50                  | 61               |
| Pístové*<br>(CEMFLOW®)                      | 1 500                         | 1 815         | 410                      | 496                   | 50                  | 61               |
| Aeronicer* (PORIMENT®)<br>(stanoviště Brno) | 1 500                         | 1 815         | 460                      | 557                   | 50                  | 61               |

\* Přídatné gumové hadice 35,- Kč/m/den bez DPH (42,- Kč/km s DPH).

## Betonovací věže

Betonovací věže provozuje naše sesterská společnost Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. S ohledem na komplikovanost a individuálnost každé zakázky je vždy nutná individuální kalkulace.

Ostatní služby a příplatky

| název                                                                                | popis         | cena bez DPH<br>Kč  | cena s DPH<br>Kč    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Přídavné ocelové potrubí                                                             | za 1 bm a den | 110                 | 133                 |
| Přídavné gumové hadice                                                               | za 1 bm a den | 140                 | 169                 |
| Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer)                     | za 1 bm a den | 35                  | 42                  |
| Použití najížděcího prostředku                                                       | jednorázově   | 320                 | 387                 |
| Použití plastového zpomalovacího kolena                                              | jednorázově   | 350                 | 424                 |
| Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)                                           | za 1 m³       | 35                  | 42                  |
| Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)                                | za 15 min.    | 70                  | 85                  |
| Příplatek za práci v neděli a o svátcích                                             | za 15 min.    | 100                 | 121                 |
| Čekání záložního čerpadla (pokud je požadováno)                                      | za 15 min.    | 400                 | 484                 |
| Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně                     | jednorázově   | 1 290               | 1 561               |
| Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce) |               | 2 000<br>+ 60 Kč/km | 2 420<br>+ 73 Kč/km |

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.  
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na <http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html>

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

- Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
  - Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor.  
Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
  - V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
  - Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čištění tohoto materiálu.
  - Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem. Takto upravená směs se taktéž nesmí umístit do konstrukce.
  - V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
  - Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
  - Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
  - Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
  - Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu „Prohlášení klimatické podmínky“.

Rozměrová tabulka čerpadel

| typ čerpadla                       | M24<br>PUMI                                                                         | M31<br>halové                                                                       | M32                                                                                 | M36                                                                                 | M40                                                                                 | M42                                                                                  | M46                                                                                   | M56                                                                                   | M58                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry pro<br>ustavení stroje (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šířka vpředu (m)                   | 4,0                                                                                 | 6,3                                                                                 | 6,2                                                                                 | 6,2                                                                                 | 8,3                                                                                 | 8,0                                                                                  | 8,0                                                                                   | 9,3                                                                                   | 8,9                                                                                   |
| Šířka vzadu (m)                    | 2,5                                                                                 | 6,3                                                                                 | 5,2                                                                                 | 6,5                                                                                 | 7,2                                                                                 | 8,0                                                                                  | 8,9                                                                                   | 12,1                                                                                  | 12,5                                                                                  |
| Délka (m)                          | 9,6                                                                                 | 10,1                                                                                | 10,2                                                                                | 11,3                                                                                | 10,7                                                                                | 13,0                                                                                 | 11,8                                                                                  | 14,4                                                                                  | 11,5                                                                                  |
| Výška (m)                          | 24,0                                                                                | 31,0                                                                                | 32                                                                                  | 36,0                                                                                | 40,0                                                                                | 42,0                                                                                 | 46,0                                                                                  | 56                                                                                    | 58,0                                                                                  |
| Vzdálenost (m)                     | 20,0                                                                                | 26,6                                                                                | 28                                                                                  | 31,7                                                                                | 36,0                                                                                | 38,0                                                                                 | 41,0                                                                                  | 49,9                                                                                  | 53,4                                                                                  |
| Hloubka (m)                        | 12,4                                                                                | 20,4                                                                                | 20,5                                                                                | 23,7                                                                                | 27,9                                                                                | 29,1                                                                                 | 31,5                                                                                  | 40,3                                                                                  | 44,0                                                                                  |
| Vzdálenost od kabiny auta (m)      | 17,0                                                                                | 24,3                                                                                | 26,0                                                                                | 29,3                                                                                | 32,0                                                                                | 35,3                                                                                 | 38,2                                                                                  | 45,6                                                                                  | 49,6                                                                                  |

Kontakt

**TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.\***  
Jihlavská 51, 642 00 Brno  
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

**Objednávky a dispečink čerpadel**  
Miroslav Osvítal, **M** 602 586 711  
**E** miroslav.osvital@tbgbetonpumpy.cz

\* Čerpání betonu je realizováno technikou společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli.

„Na spolupráci s vámi se těší  
všichni zaměstnanci skupiny  
Českomoravský beton.“

**Pokyny pro kupujícího (specifikátora):**

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

**Při denním upřesnění dodávky kupující uveďte:**

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m<sup>3</sup>/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádíe atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

