TBG PODIVÍN
Skupina ČESKOMORAVSKÝ BETON



CENÍK 2023

TRANSPORTBETON
& ZNAČKOVÉ PRODUKTY

Provoz Podivín

Platnost od 1. 2. 2023

Sustainable way

ecocrete®
Beton pro příští generace

transportbeton.cz

Základní informace

TBG PODIVÍN s.r.o.
Jihlavská 709/51, 642 00 Brno
IČ: 08314578, DIČ: CZ08314578

Provoz Podivín
Zborovská 977, 691 45 Podivín
E podivin@tbgpodivin.cz

Obchodník pro beton
Vedoucí provozu
Miroslav Klatovský
M 724 722 460

Dispečink, objednávky
M 602 569 268

Obchodník pro lité směsi
ANHYMENT®, PORIMENT®,
CEMFLOW®, SLIMFLOW®
Ing. Aleš Florián
M 606 063 680
E ales.florian@tbgbetonmix.cz


Smluvní
technolog provozu
Ing. Oldřich Žalud
M 602 732 709
E oldrich.zalud@betotech.cz

Členství

Certifikace

Certifikační orgán
QUALIFORM
odbor certifikace

Mapa provozů skupiny Českomoravský beton



TRANSPORTBETON ČERPÁNÍ, DOPRAVA LITÉ SMĚSI LABORATOŘE

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami a Všeobecnými obchodními a platebními podmínkami pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou uveřejněny v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**. Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky tam stanovené.

Betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404

ecocrete®		cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,\,cube}$[3]
pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
C -/5		2 160	2 614	C1	16,22	-	P	28
		2 290	2 771	S2,S3	16,22	-	P	28
C -/7,5		2 215	2 680	C1	16,22	-	P	28
		2 410	2 916	S2,S3	16,22	-	P	28
C 8/10	X0	2 300	2 783	C1	16,22	-	P	28
	X0	2 470	2 989	S2,S3	16,22	-	P	28
C 12/15	X0	2 510	3 037	C1	16,22	Cl 0,4	P	28
	X0	2 215	2 680	S2,S3	16,22	Cl 0,4	P	28
C 16/20	X0	2 690	3 255	C1	16,22	Cl 0,4	P	28
	X0	2 850	3 448	S2,S3	16,22	Cl 0,4	P	28 A
	X0,XC1	2 960	3 582	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0,XC1-2	3 030	3 666	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
C 20/25	X0	2 895	3 503	C1	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0	3 060	3 703	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28 A
	X0,XC1	3 120	3 775	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0,XC1-2	3 205	3 878	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
	X0,XC1-3	3 230	3 908	S2,S3	16,22	Cl 0,4	S	28
C 25/30	X0	3 080	3 727	C1	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0	3 260	3 945	S2,S3	16,22	Cl 0,2	S	28 A
	X0,XC1-2	3 270	3 957	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1	3 310	4 005	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	3 395	4 108	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3	3 485	4 217	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF2,XF3	3 630	4 392	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
C 30/37	X0	3 485	4 217	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28 A
	X0,XC1-3,XD1,XA1,XF1	3 545	4 289	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	3 600	4 356	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1,XF3	3 785	4 580	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF2,XF4	4 070	4 925	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1	3 755	4 544	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
C 35/45	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	3 900	4 719	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1	4 000	4 840	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1,XF3	4 070	4 925	S3,S4	16,22	Cl 0,2	S nebo R	28
	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF2,XF4	4 245	5 136	S3,S4	16.22	Cl 0,2	S nebo R	28

Poznámky:
Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.
Betony vyšších pevnostních tříd budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

Ceník platný od 1. 2. 2023
transportbeton.cz
TBG PODIVÍN s.r.o.
Zborovská 977, 691 45 Podivín
E podivin@tbgpodivin.cz
M 724 722 460
TBG PODIVÍN
Skupina ČESKOMORAVSKÝ BETON

Cementopískové směsi MC dle podnikové technické normy ČB MC 01-2010

název/ pevnostní třída	cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]
	bez DPH	s DPH		
MC 1	1 895	2 293	S5	4
MC 2	2 035	2 462	S5	4
MC 5	2 120	2 565	C1	4
	2 215	2 680	S2, S3	4
MC 7,5	2 205	2 668	C1	4
	2 355	2 850	S2, S3	4
MC 10	2 350	2 844	C1	4
	2 500	3 025	S2, S3	4
MC 12,5	2 435	2 946	C1	4
	2 605	3 152	S2, S3	4
MC 15	2 480	3 001	C1	4
	2 730	3 303	S2, S3	4
MC 20	2 800	3 388	C1	4
	2 930	3 545	S2, S3	4
MC 25	2 955	3 576	C1	4
	3 110	3 763	S2, S3	4
MC 30	3 145	3 805	C1	4
	3 340	4 041	S2, S3	4

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 73 6123-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6127-1 a ČSN 73 6126-1

označení		označení dle původních již neplatných norem	cena Kč/m³		pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]
			bez DPH	s DPH						
směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1	směsi stmelené cementem CBGM	S II	2 000	2 420	$C_{1,5/2,0}$	-	-	22	-	-
		S I	2 050	2 481	$C_{3/4}$	-	-	22	-	-
		KSC II	2 100	2 541	$C_{5/6}$	-	-	22	-	-
		KSC I	2 150	2 602	$C_{8/10}$	-	-	22	-	-
vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2	mezerovitý beton MCB	-	2 690	3 255	-	-	-	22		
prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1	směs pro ŠCM	-	2 400	2 904	-	-	-	4	-	-
nestmelené vrstvy dle ČSN 73 6126-1	mechanicky zpevněné kamenivo - MZK	-	cena na vyžádání		-	-	-	32	-	-

Poznámky: Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8

Cementobetonové kryty dle norem ČSN EN 13877-1 a ČSN 73 6123-1 budou oceněny individuálně, dle možností dodávající betonárny.

TBG PODIVÍN s.r.o.
Zborovská 977, 691 45 Podivín

E podivin@tbgpodivin.cz
M 724 722 460

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, lehce zpracovatelné

EASYCRETE® LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON			cena Kč/m³		stupeň konzistence[4]	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
EASYCERTE F- lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE F	**C 20/25**	X0, XC1-2	**3 280**	3 969	F5	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE F	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1	**3 430**	4 150	F5	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE F	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1	**3 585**	4 338	F5	16	Cl 0,2	S	28
EASYCERTE SF- velmi lehce zpracovatelné betony									
EASYCRETE SF	**C 25/30**	X0, XC1-3, XD1, XF1	**3 465**	4 193	F6	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SF	**C 30/37**	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 620**	4 380	F6	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SF	**C 35/45**	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 885**	4 701	F6	16	Cl 0,2	S	28
EASYCERTE SV- samozhutnitelné betony									
EASYCRETE SV	**C 30/37**	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 885**	4 701	SF2	16	Cl 0,2	S	28
EASYCRETE SV	**C 35/45**	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	**3 970**	4 804	SF2	16	Cl 0,2	S	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.

PERMACRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, pro vodonepropustné konstrukce "bílé vany"

PERMACRETE® VODONEPROPUSTNÝ BETON (VÝROBEK – TECHNOLOGIE ZNÁMKA KVALITY PRO STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURU 2015)			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,cube}$[3]
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH					
PERMACRETE - betony pro vodonepropustné konstrukce									
PERMACRETE	**C 30/37**	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	**3 610**	4 368	S4	16/22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE	**C 35/45**	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1	**3 825**	4 628	S4	16/22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE* (CEM III/B 32,5N-SV/LH)	**C 30/37**	X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1	**3 810**	4 610	S4	16/22	Cl0,2	P	28
PERMACRETE* (CEM III/B 32,5N-SV/LH)	**C 35/45**	X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1	**4 110**	4 973	S4	16/22	Cl0,2	P	28

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.
* Dle provozních kapacit betonárny po dohodě s obchodním oddělením

Ceník platný od 1. 2. 2023
transportbeton.cz

TBG PODIVÍN s.r.o.
Zborovská 977, 691 45 Podivín
E podivin@tbgpodivin.cz
M 724 722 460

TBG PODIVÍN
Skupina ČESKOMORAVSKÝ BETON

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro průmyslové podlahy

FLOORCRETE BETON DO PODLAH			cena Kč/m³		stupeň konzistence	D_{max} (max. velikost zrna)[1)]	max. obsah chloridů	nárůst pevnosti[2)]	stáří vzorku ve dnech pro stanovení $f_{ck,\,cube}$[3)]	max. v/c	obsah ocelových vláken v k kg/m³
označení	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	bez DPH	s DPH							
FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**3 195**	3 866	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	-
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-2	**3 420**	4 138	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	-
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1	**3 620**	4 380	S4	16	Cl 0,2	R	28	0,5	-
FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah											
FLOORCRETE	**C 20/25**	X0, XC1-2	**cena na vyžádání**		S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	20
FLOORCRETE	**C 25/30**	X0, XC1-2	**cena na vyžádání**		S4	16	Cl 0,2	R	28	0,6	20
FLOORCRETE	**C 30/37**	X0, XC1-3, XD1, XA1	**cena na vyžádání**		S4	16	Cl 0,2	R	28	0,5	20

Poznámky: Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo dle ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. Vysvětlivky viz rejstřík na str. 8.
Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každý 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

COLORCRETE®

Barevné betony dle ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404, vhodné pro architektonické konstrukce

Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206+A2:2021 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

BETONY DO PILOT – dle ČSN EN 206 + A2, příloha D, tab D.1:

V případě požadavku betonu do pilot kontaktujte prosím obchodní oddělení TBG Podivín s.r.o.

TBG PODIVÍN s.r.o. Zborovská 977, 691 45 Podivín
E podivin@tbgpodivin.cz M 724 722 460
TBG PODIVÍN Skupina ČESKOMORAVSKÝ BETON

ANHYMENT® - litý anhydritový potěr dle ČSN EN 13813

ANHYMENT LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR		cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	**druh směsi**	**bez DPH**	**s DPH**		
ANHYMENT AE 20	Anhydritový litý potěr	**5 590**	6 764	> 4	2 100
ANHYMENT AE 25	Anhydritový litý potěr	**5 850**	7 078	> 5	2 100
ANHYMENT AE 30	Anhydritový litý potěr	**5 990**	7 248	> 6	2 100

Poznámky:
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
ANHYMENT® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

SLIMFLOW® - litý anhydritový potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy dle ČSN EN 13813

SLIMFLOW LITÝ ANHYDRITOVÝ POTĚR		cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	**druh směsi**	**bez DPH**	**s DPH**		
SLIMFLOW	Anhydritový litý potěr pro reprofilaci a tenké vrstvy	**cena na vyžádání**		> 7	2 100

Poznámky:
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.
SLIMFLOW® se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat obchodního zástupce příslušné oblasti.

CEMFLOW® - litý cementový potěr dle ČSN EN 13813

CEMFLOW LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR		cena Kč/m³		pevnost v tahu za ohybu (N/mm²)	přibližná objemová hmotnost (kg/m³)
název	**druh směsi**	**bez DPH**	**s DPH**		
CEMFLOW CF 20	Cementový litý potěr	**5 990**	7 248	> 4	2 100
CEMFLOW CF 25	Cementový litý potěr	**6 190**	7 490	> 5	2 100
CEMFLOW CF 30*	Cementový litý potěr	**6 290**	7 611	> 6	2 100

Poznámky:
* Potěr CEMFLOW® CF 30 (CT-C30-F6) je technologicky náročnější pro výrobu, není standardně dostupný na všech výrobnách značkových prouduktů a je nutné před objednávkou vždy kontaktovat obchodního zástupce litých směsí.
Ceny platí při odběru > 5 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

CEMFLOW® Look
litý cementový potěr pro realizaci pochozí pohledové vrstvy podlahy

Pohledový litý cementový potěr dle ČSN EN 13813 se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu. Vždy je potřeba předem kontaktovat obchodního zástupce na lité směsi.

PORIMENT® - cementová litá pěna

PORIMENT CEMENTOVÁ LITÁ PĚNA		cena Kč/m³		pevnost v tlaku, 28 dnů, suchý stav (N/mm²)	objemová hmotnost v suchém stavu (kg/m³)
název	**druh směsi**	**bez DPH**	**s DPH**		
PORIMENT P 400	Cementová litá pěna s polystyrenem	**2 950**	3 570	0,4	400
PORIMENT W 600	Cementová litá pěna tenkovrstvá	**3 050**	3 690	1,2	600
PORIMENT PS 500	Cementová litá pěna s polystyrenem - spád	**3 160**	3 824	0,5	500
PORIMENT WS 700	Cementová litá pěna - spád	**3 390**	4 102	2	700

Poznámky:
Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 15 m³. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. PORIMENT® do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s obchodním zástupcem litých směsí.

TBG PODIVÍN s.r.o.
Zborovská 977, 691 45 Podivín
E podivin@tbgpodivin.cz
M 724 722 460

Kamenivo

frakce	druh	cena Kč/t		cena Kč/m³	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
0/4	těžené prané	309	374	510	617
4/8	drcené	667	807	1 000	1 210
8/16	drcené	603	730	905	1 095
11/22	drcené	727	879	1 090	1 319

Rejstřík

1) D_{max} – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206+A2:2021 při 20°C).
3) $f_{ck,\ cube}$ – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu
4)

	jednotky	stupně konzistence podle ČSN EN 206+A2:2021				
		F5	F6	SF1	SF2	SF3
podle ČSN EN 12350-5	mm	560-620	≥ 630	-	-	-
podle ČSN EN 12350-8	mm	-	-	550-650	660-750	760-850

Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206+A2:2021, Příloha F (informativní) tabulka F.1, nebo, pokud je to uvedeno výslovně ve smlouvě nebo objednávce, požadavky ČSN P 73 2404, Příloha F (informativní) tabulka F.1.1 a F.1.2. V případě požadavku na dodatečné nebo jiné parametry kontaktujte prosím betonárnu. Požadavky dle ČSN P 73 2404 se shodují i s požadavky předpisů TKP 18 MD a TKP 17 ČD.

Betony, počínaje C 16/20 a stupně konzistence S3 a vyšší, jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem betonárny.

Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206+A2:2021.
V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem.

Složení betonu je obchodním tajemstvím prodávajícího - betonárny. Obsah a původ jednotlivých složek betonu může prodávající sdělit pouze na vyžádání a po uzavření dohody o mlčenlivosti, v níž se zákazník zaváže, že tyto údaje nezpřístupní žádné třetí osobě.

TBG PODIVÍN s.r.o.
Zborovská 977, 691 45 Podivín
E podivin@tbgpodivin.cz
M 724 722 460

Ceník dopravy

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdálenosti od betonárny.
Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrthodinu účtováno zdržné částkou 190,- Kč/mix do 60 minut. V případě překročení celkové vykládky 60 minut bude za každou další započatou čtvthodinu účtováno zdržné částkou 300,- Kč/mix (uvedené ceny jsou bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³ i při dodávce menšího množství. Příplatek za použití výpustné roury 250,- Kč/mix (uvedená cena je bez DPH).
Při výrobě značkových produktů (Anhyment, Cemflow atd.) bude kupujícímu připočteno vždy 15 minut vykládky navíc (145,- Kč/mix) z důvodu časové náročnosti míchání.

Doprava betonu dle zón

zóna	vzdálenost staveniště od betonárny	dopravné za m³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu	
		cena Kč bez DPH/m³	cena Kč s DPH/m³
1	do 4 km	**170**	206
2	nad 4 do 7 km	**225**	272
3	nad 7 do 10 km	**295**	357
4	nad 10 do 13 km	**350**	424
5	nad 13 do 16 km	**410**	496
6	nad 16 do 20 km	**490**	593
7	nad 20 do 25 km	**575**	696
8	nad 25 do 30 km	**660**	799
	za každých 5 km navíc	**60**	73

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

uložení dopravníkovým pásem na stavbě	cena Kč bez DPH	cena Kč s DPH
za každou započatou čtvrthodinu	**470**	569

Zvláštní služby a příplatky

kód	název	cena bez DPH	cena s DPH	
1	likvidace zbytkového betonu	**1 000**	1 210	Kč/m³
2	práce po 18 hod	**80**	97	Kč/m³
3	práce v So, Ne, Svátek	**130**	157	Kč/m³
4	zimní opatření (teplota < 5°C, v období od 10.11. do 20.3. vždy)	**150**	182	Kč/m³
5	Dmax = 8 mm	**100**	121	Kč/m³
6	Dmax = 16 mm	**50**	61	Kč/m³
7	čerpatelnost betonu potrubím, průměr 65 mm	**80**	97	Kč/m³
8	pohledový beton*	**500**	605	Kč/m³
9	pozdní zrušení betonáže**	**2 500**	3 025	Kč/m³
10	mytí cizího čerpadla na betonárně****	**1 400**	1 694	jednorázově

* příplatek za pohledový beton vychází ze změny receptury pohledového betonu oproti standardní receptuře po dohodě mezi prodávajícím a kupujícím
** dodávky betonu v pracovních dnech lze zrušit nejpozději 3 hodiny před dohodnutým časem dodávky, dodávky betonu o víkendech lze zrušit nejpozději do 15:00 dne předcházejícího dni odevzdání zboží
*** dle provozních kapacit betonárny, po dohodě s obchodním oddělením
**** mytí cizího čerpadla je možné pouze po předchozí domluvě s vedoucím betonárny, vyhrazujeme si právo odmítnout mytí cizích pump na našich betonárnách
Výrobky neuvedené v ceníku prosím poptávejte s dostatečným časovým předstihem z důvodu zajištění příslušných zkoušek. Jedná se především o betony pro stavby ŘSD a betony s nestandardními vlastnostmi.

TBG PODIVÍN s.r.o.
Zborovská 977, 691 45 Podivín
E podivin@tbgpodivin.cz
M 724 722 460

Ceník čerpání



Cena za čerpání betonu se skládá z těchto položek:

přistavení čerpadla na stavbu **+** pobyt čerpadla na stavbě **+** přečerpané množství **+** ostatní služby, pokud jsou požadovány nebo realizovány **=** **cena za čerpání**

Mobilní čerpadla

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu*		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	**cena s DPH** Kč	**cena bez DPH** Kč/15 min.	**cena s DPH** Kč/15 min.	**cena bez DPH** Kč/m³	**cena s DPH** Kč/m³
Pístové (P 715, P 718)** stacionární čerpadlo	**1 500**	1 815	**410**	496	**50**	61
M24 PUMPOMIX*** autodomíchávač s čerpadlem **(stanoviště Podivín)**	**0** + doprava betonu dle zóny	0 + doprava betonu dle zóny	**575**	696	**30**	36
M24 PUMPOMIX*** autodomíchávač s čerpadlem	**1 590** + doprava betonu dle zóny	1 924 + doprava betonu dle zóny	**575**	696	**30**	36
M28, M32	**1 590** + 60 Kč/km	1 924 + 73 Kč/km	**625**	756	**30**	36
M31 halové čerpadlo	**1 590** + 60 Kč/km	1 924 + 73 Kč/km	**650**	787	**30**	36
M36 (stanoviště Mistřín)	**1 000** + 60 Kč/km	1 210 + 73 Kč/km	**690**	835	**30**	36
M36	**1 590** + 60 Kč/km	1 924 + 73 Kč/km	**690**	835	**30**	36
M40	**1 590** + 60 Kč/km	1 924 + 73 Kč/km	**750**	908	**40**	48
M42	**1 590** + 60 Kč/km	1 924 + 73 Kč/km	**770**	932	**40**	48
M46	**1 590** + 60 Kč/km	1 924 + 73 Kč/km	**850**	1 029	**50**	61
M56, M58 (stanoviště Praha)	**dle domluvy**	dle domluvy	**1 200**	1 452	**60**	73

* Přistavení čerpadla na betonárnu + jízda z betonárny na stavbu a zpět

** Přípojné stacionární dieselové čerpadlo za dodávku s přídavnými hadicemi má menší výkon než velké mobilní betonpumpy s ramenem. Čerpadlo je vhodné pro čerpání potěrů a lehce zpracovatelných betonů (D_{max} = 16 mm). Čerpání drátkobetonu je možné pouze po předchozí dohodě s technologem. Přídavné gumové hadice 35,- Kč/m/den bez DPH (42,- Kč/m/den s DPH). Na staveništi je nutné zajistit přípojku vody a pracovníky pro manipulaci a čištění hadic.

*** Ceny platí pro akce do 15 m³. Pro akce nad 15 m³ bude účtována položka „pobyt čerpadla na stavbě" jako u M28. Při použití M24 PUMPOMIX pouze jako čerpadlo bez převozu betonu, bude účtován jeho výkon jako M28. Maximální objem převáženého betonu u M24 PUMPOMIX je 4,5 m³.

Čerpadla podlahových směsí

typ čerpadla	přistavení čerpadla na stavbu		pobyt čerpadla na stavbě		přečerpané množství	
	cena bez DPH Kč	**cena s DPH** Kč	**cena bez DPH** Kč/15 min.	**cena s DPH** Kč/15 min.	**cena bez DPH** Kč/m³	**cena s DPH** Kč/m³
Estrich Boy* (ANHYMENT®,SLIMFLOW®)	**1 500**	1 815	**330**	399	**50**	61
Pístové* (CEMFLOW®)	**1 500**	1 815	**410**	496	**50**	61
Aeronicer* (PORIMENT®) (stanoviště Brno)	**1 500**	1 815	**460**	557	**50**	61

* Přídavné gumové hadice 35,- Kč/m/den bez DPH (42,- Kč/km s DPH).

Betonovací věže

Betonovací věže provozuje naše sesterská společnost Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. S ohledem na komplikovanost a individuálnost každé zakázky je vždy nutná individuální kalkulace.

TBG PODIVÍN s.r.o.
Zborovská 977, 691 45 Podivín
E podivin@tbgpodivin.cz
M 724 722 460

Ostatní služby a příplatky










název	popis	cena bez DPH Kč	cena s DPH Kč
Přídavné ocelové potrubí	za 1 bm a den	**110**	133
Přídavné gumové hadice	za 1 bm a den	**140**	169
Přídavné gumové hadice do 100m (Estrich Boy, Pístové, Aeronicer)	za 1 bm a den	**35**	42
Použití najížděcího prostředku	jednorázově	**320**	387
Použití plastového zpomalovacího kolena	jednorázově	**350**	424
Čerpání drátkobetonu (příplatek k čerpání)	za 1 m^3	**35**	42
Příplatek za práci v sobotu a v noci (od 20 do 6 hod)	za 15 min.	**70**	85
Příplatek za práci v neděli a o svátcích	za 15 min.	**100**	121
Čekání záložního čerpadla (pokud je požádováno)	za 15 min.	**400**	484
Odvoz a likvidace zbytkového betonu + mytí čerpadla na betonárně	jednorázově	**1 290**	1 561
Zbytečný výjezd nebo pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce)		**2 000 + 60 Kč/km**	2 420 + 73 Kč/km

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**

Nejdůležitější podmínky pro nasazení stroje

1. Objednání přesného rozměru čerpadla a podání přesné informace o betonáži.
2. Dostatečný prostor a pevné podloží pro práci čerpadla, sjízdná příjezdová cesta, stavební zábor. Čerpadla jsou silniční vozidla s hmotností až 50t a výškou 4 m.
3. V případě „najetí“ čerpadla „najížděcím prostředkem“, se nesmí takto upravená směs umístit do konstrukce.
4. Při betonáži pomocí přídavného potrubí a hadic, musí objednatel poskytnout přípojku vody a vlastní pracovníky pro manipulaci a čistění tohoto materiálu.
5. Přídavné potrubí a hadice je před betonáží nutné „najet“ cementovým potěrem, nebo cementovým mlékem. Takto upravená směs se taktéž nesmí umístit do konstrukce.
6. V okamžiku plnění násypky čerpadla, musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
7. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod napětím.
8. Rychlost větru nesmí přesáhnout 50 km/h.
9. Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než 30°C. Povětrnostní podmínky mimo dané teploty jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje a mohou způsobit komplikace čerstvému i ztvrdlému betonu (jiná rychlost nárůstu pevností, ztráta konzistence, nutnost ošetřování betonu).
10. Čerpání mimo stanovené podmínky, je možné pouze po předchozí domluvě, zhodnocení konkrétní situace a podpisu dokumentu ,,Prohlášení klimatické podmínky“.

Rozměrová tabulka čerpadel

typ čerpadla	M24 PUMI	M31 halové	M32	M36	M40	M42	M46	M56	M58
Rozměry pro ustavení stroje (m)									
Šířka vpředu (m)	4,0	6,3	6,2	6,2	8,3	8,0	8,0	9,3	8,9
Šířka vzadu (m)	2,5	6,3	5,2	6,5	7,2	8,0	8,9	12,1	12,5
Délka (m)	9,6	10,1	10,2	11,3	10,7	13,0	11,8	14,4	11,5
Výška (m)	24,0	31,0	32	36,0	40,0	42,0	46,0	56	58,0
Vzdálenost (m)	20,0	26,6	28	31,7	36,0	38,0	41,0	49,9	53,4
Hloubka (m)	12,4	20,4	20,5	23,7	27,9	29,1	31,5	40,3	44,0
Vzdálenost od kabiny auta (m)	17,0	24,3	26,0	29,3	32,0	35,3	38,2	45,6	49,6

Kontakt

TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.*
Jihlavská 51, 642 00 Brno
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

Objednávky a dispečink čerpadel
Miroslav Osvítil, **M** 602 586 711
E miroslav.osvitil@tbgbetonpumpy.cz

* Čerpání betonu je realizováno technikou společnosti TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., případně jejich smluvními dodavateli.

TBG PODIVÍN s.r.o.
Zborovská 977, 691 45 Podivín
E podivin@tbgpodivin.cz
M 724 722 460

TBG BETONPUMPY MORAVA
Skupina ČESKOMORAVSKÝ BETON


„Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Českomoravský beton.“

Pokyny pro kupujícího (specifikátora):

Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem.
Kupující, zákazník je povinen dodržovat podmínky stanovené ve Všeobecných obchodních a platebních podmínkách.

Při denním upřesnění dodávky kupující uvede:

- jméno kupujícího a osoby, která objednává,
- místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,
- požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány,
- způsob ukládání směsi: m^3/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd.,
- určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.



Ceník platný od 1. 2. 2023
transportbeton.cz

TBG PODIVÍN s.r.o.
Zborovská 977, 691 45 Podivín
E podivin@tbgpodivin.cz
M 724 722 460

TBG PODIVÍN
Skupina ČESKOMORAVSKÝ BETON