

INFORMACE O NEBEZPEČÍCH (RIZICÍCH) A OPATŘENÍCH K OCHRANĚ PŘED JEJICH PŮSOBENÍM A DOHODA O KOORDINACI BOZP

ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoníku práce)

Označení informace:

Registr rizik BOZP/RIZIKA/02/2022/V
nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce speciálních vozidel
(autodomíchávačů, tzv. mixů a mobilních čerpadel betonu tzv. betonpump)

čl. 1

Identifikace zúčastněných stran

Název:	TBG VYSOČINA s.r.o.
Sídlo:	Žďárského 200, 674 01 Kožichovice
IČO:	25325931
Zástupci:	Ing Radek Klimus a Ing. Marek Filistein, jednatele
Spisová značka v OR:	C 25160 vedená u Krajského soudu v Brně
Den zápisu do OR:	03. února 1997
Dále jen jako:	"informující"

na straně jedné jako informující a

Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Zástupce:	
Obchodní rejstřík (OR) vedený:	
Spisová značka v OR:	
Den zápisu do OR:	
Dále jen jako:	"informovaný"

na straně druhé jako informovaný

čl. 2

Nebezpečí a rizika

- (1) Dále uvedená nebezpečí a z nich vyplývající rizika byla identifikována pro všechny osoby, které se mohou vyskytnout na pracovištích informujícího a v dalších prostorách, kde zaměstnanci informujícího mohou vykonávat práce, přičemž zdrojem rizik jsou činnosti informujícího. Nebezpečí a rizika byla identifikována zejména při provozu autodomíchávačů a mobilních čerpadel betonu a jiných směsí.
- (2) Na základě § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoníku práce) informuje informující tímto informovaného o nebezpečích a rizicích možného ohrožení jeho života a zdraví, životů a zdraví jeho zaměstnanců, dodavatelů informovaného a případně třetích osob (dále jen zaměstnanci informovaného). S následujícími nebezpečími a riziky je povinen informovaný prokazatelně seznámit své zaměstnance a další dotčené osoby a přijmout řádná ochranná opatření, aby bylo vyloučeno ohrožení životů a zdraví osob a škody na majetku.
- (3) V tabulkách s informacemi o nebezpečích a rizicích jsou uvedena minimální ochranná opatření, která musí informovaný zrealizovat a udržovat. Informovaný může zvolit i jiná ochranná opatření, pokud budou alespoň stejně účinná jako opatření uvedená v tabulkách.

čl. 3

Dohoda o koordinaci provádění ochranných opatření a postupů

- (1) Na základě § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoníku práce) se zúčastnění zaměstnavatelé (zúčastněné subjekty) dohodli, že je touto smlouvou informovaný pověřen ke koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění.
- (2) Informovaný je povinen na vlastní náklady průběžně, včas a řádně přijímat a realizovat opatření na ochranu před nebezpečími a riziky možného ohrožení životů a zdraví osob, která vznikají nebo mohou vzniknout jeho pobytem nebo při pracích prováděných jím nebo jeho zaměstnanci. Ochranná opatření

musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pro všechny zainteresované strany (zejména zaměstnance informujícího a informovaného, zákazníky, sousedy, dodavatele, veřejnost atd.).

- (3) Pokud informovaný požaduje obsluhu čerpadla betonových směsí z výšky nebo nad volnou hloubkou je na vlastní náklady povinen zajistit bezpečnost zaměstnanců informujícího, a to v plném rozsahu dle požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Obsluhu čerpadla betonových směsí z výšky nebo nad volnou hloubkou je možné provádět pouze tehdy, je-li zcela vyloučena obsluha přímo z komunikace nebo z bezpečné provozní plochy, kde je zaparkováno čerpadlo betonových směsí nebo z jiného bezpečného místa.
- (5) Při provádění stavebních prací v nebezpečném prostředí a v nebezpečném prostoru (zejména prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví) je informovaný povinen zajistit pro pracovníky informujícího další osobní ochranné pracovní prostředky (dále OOPP) a zařízení u informujícího neobvyklé (např. OOPP pro práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou, OOPP chránící zaměstnance před chemickými nebezpečími, nebezpečími ze záření atd.).
- (6) Informovaný je povinen zajistit prokazatelné seznámení zaměstnanců informujícího se všemi místně platnými předpisy a pokyny k zajištění BOZP, a to v potřebném rozsahu.

čl. 4 Závěrečná ustanovení

- (1) Informující podpisem tohoto dokumentu čestně prohlašuje, že všichni jeho zaměstnanci zúčastnění na provádění díla jsou zdravotně a odborně způsobilí pro výkon smluvně ujednaných prací.
- (2) Informovaný bere podpisem tohoto dokumentu na vědomí, že zaměstnanci informujícího mají bez písemného pověření svého zaměstnavatele přísně zakázáno vykonávat práce v součinnosti s dodavateli a jejich zaměstnanci nebo v jejich prospěch (s výjimkou smluvně ujednaných prací).
- (3) Za informujícího: za TBG VYSOČINA s.r.o. Ing Radek Klimus a Ing. Marek Filistein, jednatele v Kožichovicích dne 30.12.2022.

TENTO VÝTIISK JE OBSAHOVĚ TOTOŽNÝ S VÝTIISKEM, KTERÝ JE SCHVÁLEN A AUTORIZOVÁN ZÁSTUPCI INFORMUJÍCÍHO. ORIGINAL AUTORIZOVANÉHO DOUKUMENTU JE ZALOŽEN V ARCHIVU TBG VYSOČINA s.r.o.

- (4) Informovaný svým podpisem níže potvrzuje zejména, že:
 - a) byl řádně informován o rizicích možného ohrožení života a zdraví osob, jejichž zdrojem mohou být činnosti informujícího, a že těmto rizikům a ochranným opatřením porozuměl v plném rozsahu,
 - b) převzal jedno vyhotovení tohoto dokumentu (podpis informovaného musí být dále na všech listech informací o rizicích),
 - c) převzal bezpečnostní listy na betony a další hmoty dodávané informujícím.


Za informovaného: za

dne:



Vypracováno dne:	29.12.2022	Vypracoval:	Mgr. Eduard Šimánek
Schváleno dne:	30.12.2022	Schválili a vydali:	Ing Radek Klimus a Ing. Marek Filistein
Platnost a účinnost od:	01.01.2023	Registr rizik BOZP/RIZIKA/02/2022/V – nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce speciálních vozidel (autodomíchávačů, tzv. mixů a mobilních čerpadel betonu tzv. betonpump)	

Nebezpečí (OHROŽENÁ ČÁST TĚLA)	Identifikace nebezpečí	Preventivní ochranná opatření (opatření k omezení rizika)
<p>pohybová energie a hmotnost dopravních prostředků, zejména speciálních motorových vozidel (autodomíchávačů a mobilních čerpadel) a strojních zařízení na nástavbách vozidel, dále jen vozidla; (náraz, přimáčknutí, rozdrčení)</p> <p>(CELÉ TĚLO)</p>	<p>při pobytu v prostorách s vozidly</p>	<p>Informovaný a jeho zaměstnanci jsou při pobytu v prostorách s vozidly povinni mít jako poslední (svrchní) vrstvu oděvu oblečenu výstražnou vestu s vysokou viditelností. Pozn.: výstražná vesta může být nahrazena jiným oděvem nebo doplňkem s výstražnou viditelností vyhovujícím požadavkům normových hodnot.</p> <p>Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno zejména řídit vozidla a stroje informujícího a obsluhovat jejich části, vstupovat do dráhy vozidel, pobývat za vozidly a pod nimi a pobývat na takových místech, kde by je řidič mohl přehlédnout.</p>
<p>pohybová energie a hmotnost dopravních prostředků, zejména speciálních motorových vozidel (autodomíchávačů a mobilních čerpadel) a strojních zařízení na nástavbách vozidel, dále jen vozidla (náraz, přimáčknutí, rozdrčení)</p> <p>(CELÉ TĚLO)</p>	<p>při střetu osob s vozidlem nebo jeho pracovní částí; při zasažení osoby dveřmi kabiny</p> <p>Při pobytu v těsné blízkosti vozidel se může osoba vyskytnout v tzv. slepých úhlech, resp. na místech, kde je řidič vozidla nemůže z kabiny vidět ani při vynaložení maximálního úsilí!</p>	<p>Osoby jsou povinny:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obcházet vozidla obloukem a při pobytu v blízkosti vozidel pobývat vždy v takové vzdálenosti od vozidla, aby měli zajištěn neustálý vzájemný vizuální kontakt s řidičem v kabině; • dbát zvýšené opatrnosti v souvislosti s provozem vozidel; • při navádění vozidel je navádějící osoba povinna, stát po celou dobu navádění na takovém místě, odkud ji může řidič (obsluha) nepřetržitě vizuálně sledovat. <p>Osobám je zakázáno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procházet a pobývat v těsné blízkosti vozidel (nebezpečí přehlédnutí řidičem a nebezpečí zasažení procházející osoby dveřmi kabiny); • vstoupit do dráhy vozidel, pobývat za nimi a pod nimi a pobývat na takových místech, kde by je řidič nebo obsluha mohli přehlédnout; • při navádění vozidla vstoupit mezi naváděné vozidlo a jakoukoliv překážku (nebezpečí komprese); • v případě, že se vozidlo pohybuje na svahu: pobývat na místě nižším, než se vyskytuje vozidlo, resp. v dráze případného pohybu převráceného vozidla a v dráze nežádoucího smyku vozidla.
<p>ostrost a tlak střížného místa; (přiražení, případně amputace prstů ruky)</p> <p>(RUCE, ZEJMÉNA PRSTY)</p>	<p>při prodlévání v nebezpečném střížném místě napojení (nastavení) vykládacího žlabu (skluzu) autodomíchávače betonu</p>	<p>Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno přestavovat vykládací žlab (skluz) autodomíchávače z přepravní polohy do pracovní (výdejní) a naopak.</p>


Vypracováno dne:	29.12.2022	Vypracoval:	Mgr. Eduard Šimánek
Schváleno dne:	30.12.2022	Schválili a vydali:	Ing Radek Klimus a Ing. Marek Filistein
Platnost a účinnost od:	01.01.2023	Registr rizik BOZP/RIZIKA/02/2022/V – nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce speciálních vozidel (autodomíchávačů, tzv. mixů a mobilních čerpadel betonu tzv. betonpump)	

Nebezpečí (OHROŽENÁ ČÁST TĚLA)	Identifikace nebezpečí	Preventivní ochranná opatření (opatření k omezení rizika)
hmotnost a pohybová energie betonu a jiných směsí při jejich vykládce z autodomíchávače; (zavalení, přimáčknutí, náraz, úder) (CELÉ TĚLO)	při pobytu v prostoru výdejního žlabu autodomíchávače	informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pobývat pod výdejním žlabem autodomíchávače a v jeho bezprostřední blízkosti (v prostoru vykládky betonu případně jiné směsí).
energie pohybujících se stabilizačních opěr vozidel či strojů (nebezpečí komprese, pohmoždění, rozdrcení) (CELÉ TĚLO)	při pobytu v nebezpečném prostoru ustavování (stabilizaci) vozidel či strojů Pozn. nebezpečným prostorem při ustanovování (stabilizaci) vozidel či strojů je prostor, do kterého se vysouvají, resp. otáčejí stabilizační podpěry, viz obrázek č. 1.	V nebezpečném prostoru ustavování (stabilizaci) vozidel či strojů se nesmí nikdo vyskytnout!  Obrázek č. 1 Nebezpečný prostor ustavování (stabilizace) strojů a vozidel
energie a rotační pohyb lopatek v nálevce mobilního čerpadla betonu, tzv. betonpumpy (nebezpečí zachycení oděvu nebo částí těla) (CELÉ TĚLO, ZEJMÉNA RUCE A NOHY)	při pobytu v nebezpečném prostoru nálevky betonu Pozn.: nebezpečným prostorem nálevky betonu je prostor v nálevce.	Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno otevírat mříž nálevky, vstupovat na mříž nálevky a sahat do nálevky. Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni při pobytu u nálevky: <ul style="list-style-type: none"> • mít řádně upnutý pracovní oděv bez volně vlajících částí (zejména řádně upnuté rukávy a nohavice), pracovní blůzu zastrčenou v kalhotách; • mít vlasy řádně schované pod pokrývkou hlavy (pracovní čepici, sítkou nebo ochrannou přilbou je-li nařízena); dlouhé vlasy navíc stažené vzadu; • dodržovat zákaz nošení řetízků, náramků, prstýnků; visících náušnic, obvazů, šátků, kravat, šál apod.; • udržovat vousy do maximální délky 20 mm nebo mít vousy schované pod ochrannou sítkou k tomu určenou.

Vypracováno dne:	29.12.2022	Vypracoval:	Mgr. Eduard Šimánek
Schváleno dne:	30.12.2022	Schválili a vydali:	Ing Radek Klimus a Ing. Marek Filistein
Platnost a účinnost od:	01.01.2023	Registr rizik BOZP/RIZIKA/02/2022/V – nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce speciálních vozidel (autodomíhávačů, tzv. mixů a mobilních čerpadel betonu tzv. betonpump)	

Nebezpečí (OHROŽENÁ ČÁST TĚLA)	Identifikace nebezpečí	Preventivní ochranná opatření (opatření k omezení rizika)
<p>pohybová energie padajícího betonu nebo dílů dopravního potrubí mobilního čerpadla betonu (tzv. betonpumpy); nebezpečí úrazu padajícím břemenem</p> <p>(CELÉ TĚLO, ZEJMÉNA HLAVA)</p>	<p>při pobytu v nebezpečném prostoru výložníku</p> <p>Pozn.: nebezpečný prostor výložníku je prostor, nad kterým se pohybuje výložník. Uvnitř prostoru pokrytém pohybem výložníku vzniká nebezpečí zranění padajícím betonem nebo díly dopravního potrubí, viz obrázek č. 2.</p>	<p>V nebezpečném prostoru výložníku se nesmí nikdo vyskytnout!</p>  <p>Obrázek č. 2 Nebezpečný prostor výložníku mobilního čerpadla betonu (betonpumpy)</p>
<p>pohybová energie koncové hadice čerpadla betonu případně jiné směsi, tzv. betonpumpy; (nebezpečí úderu vymrštěnou hadicí)</p> <p>(CELÉ TĚLO)</p>	<p>při pobytu v nebezpečném prostoru koncové hadice čerpadla betonu</p> <p>Pozn.: nebezpečný prostor při přečerpávání, načerpávání, při čištění a dalších činnostech je prostor kolem koncové hadice, do kterého se může hadice náhle vymrstit a udeřit osoby. Velikost nebezpečného prostoru je dána průměrem, který je roven dvojnásobné délce koncové hadice, viz obrázek č. 3.</p>	<p>V nebezpečném prostoru se nesmí nikdo vyskytnout! Koncová hadice musí volně viset!</p>  <p>Obrázek č. 3 Nebezpečný prostor u koncové hadice čerpadla betonu (betonpumpy)</p>

Vypracováno dne:	29.12.2022	Vypracoval:	Mgr. Eduard Šimánek
Schváleno dne:	30.12.2022	Schválili a vydali:	Ing Radek Klimus a Ing. Marek Filistein
Platnost a účinnost od:	01.01.2023	Registr rizik BOZP/RIZIKA/02/2022/V – nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce speciálních vozidel (autodomíchávačů, tzv. mixů a mobilních čerpadel betonu tzv. betonpump)	

Nebezpečí (OHROŽENÁ ČÁST TĚLA)	Identifikace nebezpečí	Preventivní ochranná opatření (opatření k omezení rizika)
<p>nebezpečné vlastnosti chemických směsí, zejména betonů, malt apod.</p> <p>Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.</p>	 <p>při pobytu v prostorách, kde je nakládáno s betony, maltami apod. a při pobytu v blízkosti speciálních motorových vozidel (autodomíchávačů, tzv. mixů a mobilních čerpadel betonu, tzv. betonpump)</p>	<p>Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni při pobytu v prostorách, kde je nakládáno s betony, maltami a dalšími směsí a při pobytu u speciálních motorových vozidel (autodomíchávačů, tzv. mixů a mobilních čerpadel betonu, tzv. betonpump), mít v ochranné poloze zejména ochranné brýle uzavřené, kompletní pracovní oděv s dlouhými a upnutými rukávy i nohavicemi a pracovní nebo ochranné rukavice, které zamezí kontaktu uvedených směsí s pokožkou.</p> <p>Informovaný je povinen před zahájením prací řádně a prokazatelně seznámit své zaměstnance s bezpečnostními listy všech nebezpečných chemických látek a chemických směsí, se kterými má být nakládáno.</p> <p>Pokyny pro bezpečné zacházení – prevence: P261 Zamezte vdechování prachu. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.</p>
<p>další možná nebezpečí</p> <p>(CELÉ TĚLO)</p>	<p>v případě neoprávněného zásahu do strojů, strojních zařízení a dalších technických zařízení informujícího</p>	<p>Informovaný a jeho zaměstnanci mohou použít ovládací prvky vozidel informujícího a či nástaveb.</p> <p>Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno se po vozidlech informujícího či po jejich nástavbách pohybovat a pobývat v jejich kabinách.</p>

Vypracoval Mgr. Eduard Šimánek, manažer BOZP, odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, odborně způsobilá osoba v oboru požární ochrany, lektor odborného výcviku obsluh stavebních strojů, lektor dalšího vzdělávání, lektor – školitel BOZP, v Meziboří dne 29.12.2022.

Za TBG VYSOČINA s.r.o. schválili a vydali Ing Radek Klimus a Ing. Marek Filistein, jednatelé, v Kožichovicích dne 30.12.2022.